

Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
0	0000	Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
1	0001	Unzulässige Funktion.
2	0002	Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
3	0003	Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
4	0004	Das System kann die Datei nicht öffnen.
5	0005	Zugriff verweigert
6	0006	Das Handle ist ungültig.
7	0007	Die Speichersteuerblöcke wurden zerstört.
8	0008	Für diesen Befehl ist nicht genügend Speicher verfügbar.
9	0009	Die Adresse des Speichersteuerblocks ist unzulässig.
10	000A	Die Umgebung stimmt nicht.
11	000B	Es wurde versucht, eine Datei mit einem falschen Format zu laden.
12	000C	Der ZugriffsCode ist unzulässig.
13	000D	Die Daten sind unzulässig.
14	000E	Für diesen Vorgang ist nicht genügend Speicher verfügbar.
15	000F	Das System kann das angegebene Laufwerk nicht finden.
16	0010	Das Verzeichnis kann nicht entfernt werden.
17	0011	Das System kann die Datei nicht auf ein anderes Laufwerk verschieben.
18	0012	Es sind keine weiteren Dateien vorhanden.
19	0013	Das Medium ist schreibgeschützt.
20	0014	Das System kann das angegebene Gerät nicht finden.
21	0015	Das Gerät ist nicht bereit.
22	0016	Das Gerät erkennt den Befehl nicht.
23	0017	Datenfehler (CRC-Prüfung)
24	0018	Das Programm hat einen Befehl ausgegeben, aber die Befehlslänge ist falsch.
25	0019	Das Laufwerk kann einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Spur nicht
26	001A	Auf die angegebene Festplatte oder Diskette kann nicht zugegriffen werden.
27	001B	Das Laufwerk kann den angeforderten Sektor nicht finden.
28	001C	Der Drucker hat kein Papier mehr.
29	001D	Das System kann nicht auf das angegebene Gerät schreiben.
30	001E	Das System kann nicht vom angegebenen Gerät lesen.
31	001F	Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
32	0020	Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
33	0021	Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da ein anderer Prozess einen Teil der Datei gesperrt hat.
36	0024	Zu viele Dateien zur gemeinsamen Verwendung geöffnet.
38	0026	Ende der Datei (EOF) erreicht.
39	0027	Der Datenträger ist voll.
50	0032	Die Anforderung wird nicht unterstützt.
51	0033	Windows kann den Netzwerkpfad nicht finden. Überprüfen Sie, dass der Netzwerkpfad korrekt ist und dass der Zielcomputer nicht ausgelastet oder ausgeschaltet ist. Falls dies nicht der Fall ist, sollten Sie sich an den Netzwerkadministrator wenden.
52	0034	Verbindung wurde nicht hergestellt, weil ein identischer Name bereits im Netzwerk vorhanden ist. Wählen Sie "System" in der Systemsteuerung, um den Computernamen zu ändern, und versuchen Sie es erneut.
53	0035	Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
54	0036	Das Netzwerk ist ausgelastet.
55	0037	Die angegebene Netzwerkressource bzw. das angegebene Gerät ist nicht mehr verfügbar.
56	0038	Die Netzwerk-BIOS-Befehlsbegrenzung wurde erreicht.
57	0039	Es ist ein Hardwarefehler bei einem Netzwerkadapter aufgetreten.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
58	003A	Der angegebene Server kann den angeforderten Vorgang nicht ausführen.
59	003B	Ein unerwarteter Netzwerkfehler ist aufgetreten.
60	003C	Der Remoteadapter ist inkompatibel.
61	003D	Die Druckerwarteschlange ist voll.
62	003E	Auf dem Server ist kein Platz zum Speichern des Druckauftrags verfügbar.
63	003F	Ihr Druckauftrag wurde gelöscht.
64	0040	Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar.
65	0041	Der Netzwerkzugriff wurde verweigert.
66	0042	Der Typ der Netzwerkressource ist falsch.
67	0043	Der Netzwerkname wurde nicht gefunden.
68	0044	Die Namensbegrenzung für den Netzwerkadapter im lokalen Computer wurde überschritten.
69	0045	Die Netzwerk-BIOS-Sitzungsbegrenzung wurde überschritten.
70	0046	Der Remoteserver wurde angehalten oder wird gerade gestartet.
71	0047	Es können keine weiteren Verbindungen zu dem Remotecomputer hergestellt werden, da zu diesem Computer die maximale Anzahl von Clients verbunden ist.
72	0048	Der angegebene Drucker oder das angegebene Datenträgergerät wurde angehalten.
80	0050	Die Datei ist vorhanden.
82	0052	Das Verzeichnis oder die Datei kann nicht erstellt werden.
83	0053	Fehler bei INT 24.
84	0054	Speicher zur Verarbeitung dieser Anforderung ist nicht verfügbar.
85	0055	Der lokale Gerätenamen wird bereits verwendet.
86	0056	Das angegebene Netzwerkkenwort ist falsch.
87	0057	Falscher Parameter.
88	0058	Es ist ein Schreibfehler im Netzwerk aufgetreten.
89	0059	Das System kann zurzeit keinen weiteren Prozess starten.
100	0064	Es kann keine weitere Systemsemaphore erstellt werden.
101	0065	Die exklusive Semaphore gehört einem anderen Prozess.
102	0066	Die Semaphore ist gesetzt und kann nicht geschlossen werden.
103	0067	Die Semaphore kann nicht erneut gesetzt werden.
104	0068	Zur Zeit einer Unterbrechung (Interrupt) kann keine exklusive Semaphore angefordert werden.
105	0069	Das bisherige Besitzrecht dieser Semaphore ist beendet.
107	006B	Das Programm wurde abgebrochen, da keine andere Diskette eingelegt wurde.
108	006C	Der Datenträger wird von einem anderen Prozess verwendet oder gesperrt.
109	006D	Die Pipe wurde beendet.
110	006E	Das System kann das angegebene Gerät oder die angegebene Datei nicht öffnen.
111	006F	Der Dateiname ist zu lang.
112	0070	Es steht nicht genug Speicherplatz auf dem Datenträger zur Verfügung.
113	0071	Es sind keine weiteren internen Dateibezeichner verfügbar.
114	0072	Der interne Dateibezeichner des Ziels stimmt nicht.
117	0075	Der von der Anwendung ausgeführte IOCTL-Aufruf ist falsch.
118	0076	Der Parameterwert der Option zur Überprüfung von Schreibvorgängen stimmt nicht.
119	0077	Das System unterstützt den angeforderten Befehl nicht.
120	0078	Diese Funktion wird vom System nicht unterstützt.
121	0079	Das Zeitlimit für die Semaphore wurde erreicht.
122	007A	Der an einen Systemaufruf übergebene Datenbereich ist zu klein.

Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
123	007B	Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch.
124	007C	Die Ebene des Systemaufrufs ist falsch.
125	007D	Der Datenträger hat keine Datenträgerbezeichnung.
126	007E	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
127	007F	Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden.
128	0080	Es gibt keine untergeordneten Prozesse, auf die gewartet werden muss.
130	0082	Versuch, ein Dateihandle einer offenen Datenträgerpartition für einen anderen Vorgang als Rohdaten-E/A auf Datenträger zu verwenden.
131	0083	Es wurde versucht, den Dateizeiger vor den Anfang der Datei zu bewegen.
132	0084	Der Dateizeiger kann auf dem angegebenen Gerät oder Laufwerk nicht gesetzt werden.
133	0085	Ein JOIN- oder SUBST-Befehl kann nicht für ein Laufwerk verwendet werden, das bereits mit JOIN zugeordnete Laufwerke enthält.
134	0086	Es wurde versucht, einen JOIN- oder SUBST-Befehl für ein Laufwerk zu verwenden, das bereits mit JOIN zugeordnet wurde.
135	0087	Es wurde versucht, einen JOIN- oder SUBST-Befehl für ein Laufwerk zu verwenden, das bereits mit SUBST zugeordnet wurde.
136	0088	Das System hat versucht, eine JOIN-Zuordnung eines Laufwerks zu löschen, das nicht mit JOIN zugeordnet wurde.
137	0089	Das System hat versucht, eine SUBST-Zuordnung eines Laufwerks zu löschen, das nicht mit SUBST zugeordnet wurde.
138	008A	Das System hat versucht, einem Verzeichnis, das sich auf einem mit JOIN zugeordneten Laufwerk befindet, ein Laufwerk mit SUBST zuzuordnen.
139	008B	Das System hat versucht, einem Verzeichnis, das sich auf einem mit SUBST zugeordneten Laufwerk befindet, ein Laufwerk mit SUBST zuzuordnen.
140	008C	Das System hat versucht, einem Verzeichnis, das sich auf einem mit SUBST zugeordneten Laufwerk befindet, ein Laufwerk mit JOIN zuzuordnen.
141	008D	Das System hat versucht, einem Verzeichnis, das sich auf einem mit JOIN zugeordneten Laufwerk befindet, ein Laufwerk mit SUBST zuzuordnen.
142	008E	Das System kann zurzeit keine Zuordnung mit JOIN oder SUBST ausführen.
143	008F	Das System kann einem Verzeichnis auf dem gleichen Laufwerk kein Laufwerk mit JOIN oder SUBST zuordnen.
144	0090	Das Verzeichnis ist kein Unterverzeichnis des Stammverzeichnisses.
145	0091	Das Verzeichnis ist nicht leer.
146	0092	Der angegebene Pfad wird in einer SUBST-Zuordnung verwendet.
147	0093	Für diesen Befehl sind nicht genügend Ressourcen verfügbar.
148	0094	Der angegebene Pfad kann zurzeit nicht verwendet werden.
149	0095	Es wurde versucht, ein Laufwerk mit JOIN oder SUBST zuzuordnen, auf dem sich ein Verzeichnis befindet, das das Ziel einer früheren SUBST-Zuordnung ist.
150	0096	Es wurden keine Informationen zur System-Ablaufverfolgung in der Datei CONFIG.SYS angegeben, oder die Ablaufverfolgung ist nicht erlaubt.
151	0097	Die Anzahl der angegebenen Semaphore-Ereignisse für DosMuxSemWait ist falsch.
152	0098	DosMuxSemWait wurde nicht ausgeführt. Es sind bereits zu viele Semaphoren gesetzt.
153	0099	Die DosMuxSemWait-Liste ist fehlerhaft.
154	009A	Die eingegebene Datenträgerbezeichnung übersteigt die Begrenzung des Zieldateisystems.

Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
155	009B	Es kann kein weiterer Thread erstellt werden.
156	009C	Der Empfängerprozess hat das Signal abgelehnt.
157	009D	Das Segment ist bereits gelöscht und kann nicht gesperrt werden.
158	009E	Die Sperre des Segments ist bereits aufgehoben.
159	009F	Die Adresse der Threadkennung ist falsch.
160	00A0	Ein oder mehrere Argumente sind ungültig.
161	00A1	Der angegebene Pfadname ist ungültig.
162	00A2	Ein Signal wartet bereits.
164	00A4	Es können keine weiteren Threads im System erstellt werden.
167	00A7	Ein Teil einer Datei konnte nicht gesperrt werden.
170	00AA	Die angeforderte Ressource wird bereits verwendet.
173	00AD	Es stand keine Sperranforderung für den angegebenen Abbruchbereich aus.
174	00AE	Das Dateisystem unterstützt keine atomaren Änderungen am Sperrtyp.
180	00B4	Das System hat eine falsche Segmentnummer gefunden.
183	00B7	Eine Datei kann nicht erstellt werden, wenn sie bereits vorhanden ist.
186	00BA	Die übergebene Option ist falsch.
187	00BB	Der angegebene Systemsemaphorenname wurde nicht gefunden.
196	00C4	Das Betriebssystem kann diese Anwendung nicht ausführen.
197	00C5	Das Betriebssystem ist momentan nicht zum Ausführen dieser Anwendung konfiguriert.
199	00C7	Das Betriebssystem kann diese Anwendung nicht ausführen.
200	00C8	Das Codesegment muss kleiner als 64 KB sein.
203	00CB	Das System konnte die eingegebene Umgebungsoption nicht finden.
205	00CD	Kein Prozess in der Befehlsstruktur hat einen Signalhandler.
206	00CE	Der Dateiname oder die Erweiterung ist zu lang.
207	00CF	Der Ring 2-Stapel wird bereits verwendet.
208	00D0	Die Platzhalterzeichen für Dateinamen (* oder ?) wurden falsch eingegeben, oder es wurden zu viele Platzhalterzeichen angegeben.
209	00D1	Das Signal, das gesendet wird, ist falsch.
210	00D2	Der Signalhandler konnte nicht eingerichtet werden.
212	00D4	Das Segment ist gesperrt und kann nicht neu zugeordnet werden.
214	00D6	An dieses Programm oder Dynamic Link Modul sind zu viele Dynamic Link Module angefügt.
215	00D7	Aufrufe von LoadModule können nicht verschachtelt werden.
230	00E6	Der Pipezustand stimmt nicht.
231	00E7	Alle Pipeinstanzen sind ausgelastet.
232	00E8	Die Pipe wird gerade geschlossen.
233	00E9	Kein Prozess ist am anderen Ende der Pipe.
234	00EA	Es sind mehr Daten verfügbar.
240	00F0	Die Sitzung wurde abgebrochen.
254	00FE	Der angegebene Name des erweiterten Attributs war unzulässig.
255	00FF	Die erweiterten Attribute sind inkonsistent.
258	0102	Der Wartevorgang wurde abgebrochen.
259	0103	Es sind keine Daten mehr verfügbar.
266	010A	Die Kopierfunktionen können nicht verwendet werden.
267	010B	Der Verzeichnisname ist ungültig.
275	0113	Die erweiterten Attribute passten nicht in den Puffer.
276	0114	Die Datei für erweiterte Attribute des bereitgestellten Dateisystems ist beschädigt.
277	0115	Die Datei für die Tabelle der erweiterten Attribute ist voll.
278	0116	Das angegebene Handle für erweiterte Attribute ist ungültig.
282	011A	Das bereitgestellte Dateisystem unterstützt keine erweiterten Attribute.
288	0120	Es wurde versucht, einen Mutex freizugeben, der nicht im Besitz des Aufrufers war.
298	012A	Es wurde zu oft an eine Semaphore gesendet.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
299	012B	Nur ein Teil der ReadProcessMemory- oder WriteProcessMemory-Anforderung wurde abgeschlossen.
300	012C	Die Oplock-Anforderung wurde verweigert.
301	012D	Eine ungültige Oplock-Bestätigung wurde vom System empfangen.
302	012E	Das Volume ist zu fragmentiert, um den Vorgang abzuschließen.
303	012F	Die Datei kann nicht geöffnet werden, weil sie gerade gelöscht wird.
487	01E7	Es wurde versucht, auf eine unzulässige Adresse zuzugreifen.
534	0216	Arithmetisches Ergebnis übersteigt 32 Bits.
535	0217	Es befindet sich ein Prozess am anderen Ende der Pipe.
536	0218	Es wird darauf gewartet, dass ein Prozess das andere Ende der Pipe öffnet.
994	03E2	Der Zugriff auf die erweiterten Attribute wurde verweigert.
995	03E3	Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen.
996	03E4	Überlappendes E/A-Ereignis befindet sich nicht in einem signalisierten Zustand.
997	03E5	Überlappender E/A-Vorgang wird verarbeitet.
998	03E6	Unzulässiger Zugriff auf einen Speicherbereich.
999	03E7	Fehler beim Einlagern einer Speicherseite.
1001	03E9	Rekursion zu tief, Stapelüberlauf.
1002	03EA	Das Fenster kann die gesendete Nachricht nicht verarbeiten.
1003	03EB	Die Funktion kann nicht abgeschlossen werden.
1004	03EC	Unzulässige Attribute.
1005	03ED	Auf dem Datenträger befindet sich kein erkanntes Dateisystem. Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Dateisystemtreiber geladen sind und dass der Datenträger nicht beschädigt ist.
1006	03EE	Der Datenträger einer Datei wurde extern so geändert, dass die geöffnete Datei nicht mehr gültig ist.
1007	03EF	Der angeforderte Vorgang kann nicht im Vollbildmodus ausgeführt werden.
1008	03F0	Es wurde versucht, auf ein Token zuzugreifen, das nicht vorhanden ist.
1009	03F1	Die Datenbank der Konfigurationsregistrierung ist beschädigt.
1010	03F2	Der Schlüssel der Konfigurationsregistrierung ist unzulässig.
1011	03F3	Der Schlüssel der Konfigurationsregistrierung konnte nicht geöffnet werden.
1012	03F4	Der Schlüssel der Konfigurationsregistrierung konnte nicht gelesen werden.
1013	03F5	Der Schlüssel der Konfigurationsregistrierung konnte nicht geschrieben werden.
1014	03F6	Eine der Dateien in der Registrierungsdatenbank musste über ein Protokoll oder eine Sicherungskopie wiederhergestellt werden. Die Wiederherstellung war erfolgreich.
1015	03F7	Die Registrierung ist fehlerhaft, 1) da die Struktur einer der Dateien, die Registrierungsdaten enthält, beschädigt ist; oder 2) da die Arbeitsspeicherkopie der Datei beschädigt ist; oder 3) da die Datei nicht wiederhergestellt werden konnte, weil die Sicherheitskopie oder das Protokoll fehlte oder beschädigt war.
1016	03F8	Ein E/A-Vorgang, der durch die Registrierung ausgelöst wurde, ist fehlgeschlagen. Dieser Fehler ist nicht korrigierbar. Die Registrierung konnte eine der Dateien mit dem Systemabbild der Registrierung nicht einlesen oder schreiben.
1017	03F9	Das System hat versucht, eine Datei in die Registrierung zu laden oder wiederherzustellen, aber die angegebene Datei hat nicht das Format einer Registrierung.
1018	03FA	Es wurde versucht, einen Registrierungsschlüssel einem unzulässigen Vorgang zu unterziehen, der zum Löschen markiert wurde.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
1019	03FB	Das System konnte den benötigten Speicherplatz in einem Registrierungsprotokoll nicht reservieren.
1020	03FC	Eine symbolische Verknüpfung kann nicht in einem Registrierungsschlüssel erstellt werden, der bereits Unterschlüssel oder Werte enthält.
1021	03FD	Ein dauerhafter Unterschlüssel kann nicht unter einem temporären übergeordneten Schlüssel erstellt werden.
1022	03FE	Eine Anforderung einer Änderungsnachricht ist abgeschlossen, aber die Informationen wurden nicht in den Puffer des Aufrufenden zurückgegeben. Der Aufrufende muss jetzt die Dateien auflisten, um die Änderungen zu finden.
1051	041B	Ein Stopzeichen wurde an einen Dienst gesendet, von dem andere Dienste abhängen.
1052	041C	Die Steuerungsanforderung ist für diesen Dienst nicht zulässig.
1053	041D	Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.
1054	041E	Für den Dienst konnte kein Thread erstellt werden.
1055	041F	Die Dienstdatenbank ist gesperrt.
1056	0420	Es wird bereits eine Instanz des Dienstes ausgeführt.
1057	0421	Der Kontenname ist unzulässig oder nicht vorhanden, oder das Kennwort ist für den angegebenen Kontennamen ungültig.
1058	0422	Der angegebene Dienst kann nicht gestartet werden. Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Geräten verbunden.
1059	0423	Es wurde eine Ringdienstabhängigkeit angegeben.
1060	0424	Der angegebene Dienst ist kein installierter Dienst.
1061	0425	Der Dienst kann zurzeit keine Steuerungsmeldungen annehmen.
1062	0426	Der Dienst wurde nicht gestartet.
1063	0427	Der Dienstprozess konnte keine Verbindung zum Dienstcontroller herstellen.
1064	0428	Bei der Verarbeitung der Steuerungsanforderung ist ein Ausnahmefehler im Dienst aufgetreten.
1065	0429	Die angegebene Datenbank ist nicht vorhanden.
1066	042A	Der Dienst hat einen dienstspezifischen FehlerCode zurückgegeben.
1067	042B	Der Prozess wurde unerwartet beendet.
1068	042C	Der Abhängigkeitsdienst oder die Abhängigkeitsgruppe konnte nicht gestartet werden.
1069	042D	Der Dienst konnte wegen einer fehlerhaften Anmeldung nicht gestartet werden.
1070	042E	Der Dienst konnte nicht gestartet werden.
1071	042F	Die angegebene Sperre für die Dienstdatenbank ist unzulässig.
1072	0430	Der angegebene Dienst wurde zum Löschen markiert.
1073	0431	Der angegebene Dienst ist bereits vorhanden.
1074	0432	Das System wird gerade mit der letzten als funktionierend bekannten Konfiguration ausgeführt.
1075	0433	Der Abhängigkeitsdienst ist nicht vorhanden oder wurde zum Löschen markiert.
1076	0434	Die aktuelle Startkonfiguration wurde bereits als bekannte Konfiguration angenommen.
1077	0435	Seit dem letzten Systemstart wurde nicht versucht, den Dienst zu starten.
1078	0436	Der Name wird bereits als Dienstname oder als Dienstanzeigename verwendet.
1079	0437	Das für diesen Dienst angegebene Konto unterscheidet sich von dem für andere Dienste angegebenen Konto, die in diesem Prozess ausgeführt werden.
1080	0438	Fehlervorgänge können nur für Win32-Dienste festgelegt werden. Treiber sind ausgeschlossen.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
1081	0439	Dieser Dienst wird in demselben Prozess ausgeführt wie der Dienststeuerungs-Manager. Dies hat zur Folge, dass der Dienststeuerungs-Manager bei einer unerwarteten Beendigung des Prozesses nicht funktioniert.
1082	043A	Es wurde kein Wiederherstellungsprogramm für diesen Dienst konfiguriert.
1083	043B	In dem ausführbaren Programm, in dem der Dienst ausgeführt wird, ist der Dienst nicht implementiert.
1084	043C	Der Dienst kann nicht im abgesicherten Modus gestartet werden.
1100	044C	Die Bandendemarke wurde erreicht.
1101	044D	Ein Bandzugriff hat eine Dateimarke erreicht.
1102	044E	Der Anfang des Bandes oder der Partition wurde erreicht.
1103	044F	Ein Bandzugriff hat das Ende eines Dateisatzes erreicht.
1104	0450	Auf diesem Band sind keine weiteren Daten.
1105	0451	Das Band konnte nicht partitioniert werden.
1106	0452	Beim Zugriff auf ein neues Band einer Partition über mehrere Datenträger ist die aktuelle Blockgröße falsch.
1107	0453	Beim Laden eines Bandes wurden die Informationen für die Bandpartitionierung nicht gefunden.
1108	0454	Der Medienauswurfmechanismus konnte nicht verriegelt werden.
1109	0455	Das Medium konnte nicht ausgegeben werden.
1110	0456	Das Medium im Laufwerk wurde möglicherweise ausgewechselt.
1111	0457	Der E/A-Bus wurde zurückgesetzt.
1112	0458	Kein Medium im Laufwerk.
1113	0459	Für das UniCode-Zeichen ist kein zugeordnetes Zeichen in der MehrbyteCodepage vorhanden.
1114	045A	Eine DLL-Initialisierungsroutine ist fehlgeschlagen.
1115	045B	Der Computer wird heruntergefahren.
1116	045C	Das Herunterfahren des Systems konnte nicht abgebrochen werden, da das System zurzeit nicht heruntergefahren wird.
1117	045D	Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
1118	045E	Kein serielles Gerät wurde initialisiert. Der serielle Treiber wird aus dem Speicher entfernt.
1119	045F	Es konnte ein Gerät nicht geöffnet werden, das einen IRQ zusammen mit anderen Geräten verwendet. Mindestens ein weiteres Gerät, das diesen IRQ verwendet, war bereits geöffnet.
1120	0460	Ein serieller E/A-Vorgang wurde durch ein weiteres Schreiben zum seriellen Anschluss vervollständigt. (Der Wert für IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER hat Null erreicht.)
1121	0461	Ein serieller E/A-Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung beendet. (Der Wert für IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER hat nicht Null erreicht.)
1122	0462	Auf der Diskette wurde keine Kennungsadressenmarke gefunden.
1123	0463	Sektorkennungsfeld der Diskette passt nicht zur Spuradresse des Diskettencontrollers.
1124	0464	Der Diskettencontroller hat einen Fehler gemeldet, der vom Diskettentreiber nicht erkannt wird.
1125	0465	Der Diskettencontroller gab inkonsistente Ergebnisse in seinen Registern zurück.
1126	0466	Bei einem Festplattenzugriff ist die Kalibrierung (auch nach Wiederholungen) fehlgeschlagen.
1127	0467	Bei einem Festplattenzugriff ist ein Festplattenvorgang (auch nach Wiederholungen) fehlgeschlagen.
1128	0468	Bei einem Festplattenzugriff musste ein Plattencontroller zurückgesetzt werden. Dies schlug ebenfalls fehl.
1129	0469	Physisches Bandende wurde erreicht.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
1130	046A	Für diesen Befehl ist nicht genügend Serverspeicher verfügbar.
1131	046B	Es wurde eine mögliche gegenseitige Sperre (Deadlock) gefunden.
1132	046C	Die angegebene Basisadresse oder der angegebene Dateioffset ist falsch ausgerichtet.
1140	0474	Der Versuch, den Status der Energieverwaltung zu ändern, wurde von einer anderen Anwendung oder einem anderen Treiber abgelehnt.
1141	0475	Das System-BIOS konnte den Status der Energieverwaltung nicht ändern.
1142	0476	Es wurde versucht, mehr Verknüpfungen mit einer Datei zu erstellen, als das Dateisystem unterstützt.
1150	047E	Für das angegebene Programm ist eine neuere Version von Windows erforderlich.
1151	047F	Das angegebene Programm ist keine MS-DOS- oder Windows-Anwendung.
1152	0480	Das angegebene Programm kann zu einem bestimmten Zeitpunkt nur einmal ausgeführt werden.
1153	0481	Das angegebene Programm wurde für eine frühere Version von Windows entwickelt.
1154	0482	Eine Bibliothekdatei, die zum Ausführen dieser Anwendung erforderlich ist, ist beschädigt.
1155	0483	Der angegebenen Datei ist keine Anwendung zugeordnet.
1156	0484	Ein Fehler ist bei der Weitergabe des Befehls an die Anwendung aufgetreten.
1157	0485	Eine Bibliothekdatei, die zum Ausführen dieser Anwendung erforderlich ist, wurde nicht gefunden.
1158	0486	Der aktuelle Prozess verwendet alle Handles der zulässigen Höchstanzahl für Window Managerobjekte.
1159	0487	Diese Nachricht kann nur mit synchronen Vorgängen verwendet werden.
1160	0488	Dem angegebenen Quellelement steht kein Medium zur Verfügung.
1161	0489	Das angegebene Zielelement enthält bereits ein Medium.
1162	048A	Das angegebene Element ist nicht vorhanden.
1163	048B	Das angegebene Element ist Teil eines nicht vorhandenen Magazins.
1164	048C	Das angegebene Gerät muss wegen Hardwarefehler neu initialisiert werden.
1165	048D	Das Gerät muss gesäubert werden, bevor es weiter verwendet wird.
1166	048E	Das Gerät ist nicht richtig geschlossen.
1167	048F	Das Gerät ist nicht angeschlossen.
1168	0490	Element nicht gefunden.
1169	0491	Es wurde keine Übereinstimmung für den angegebenen Schlüssel im Index gefunden.
1170	0492	Der angegebene Eigenschaftensatz ist nicht im Objekt vorhanden.
1171	0493	Der Punkt, der GetMouseMovePoints übergeben wurde, ist nicht im Puffer.
1172	0494	Der Protokollierungsdienst (Arbeitsstation) wurde nicht gestartet.
1173	0495	Die Datenträgerkennung wurde nicht gefunden.
1175	0497	Die Datei, die ersetzt werden soll, kann nicht entfernt werden.
1176	0498	Die zu ersetzende Datei konnte nicht durch die zu verschiebende Datei überschrieben werden. Die zu ersetzende Datei behält ihren ursprünglichen Namen.
1177	0499	Die zu ersetzende Datei konnte nicht durch die zu verschiebende Datei überschrieben werden. Die zu ersetzende wurde unter Verwendung ihres Sicherungsnamens umbenannt.
1178	049A	Das Datenträgeränderungsjournal wird gelöscht.
1179	049B	Das Datenträgeränderungsjournal ist nicht aktiviert.
1180	049C	Eine Datei wurde gefunden, aber möglicherweise ist es nicht die richtige Datei.



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
1181	049D	Der Journaleintrag wurde aus dem Journal gelöscht.
1200	04B0	Der angegebene Gerätename ist unzulässig.
1201	04B1	Das Gerät ist momentan nicht verbunden, aber es gibt eine gespeicherte Verbindung für diesen Namen.
1202	04B2	Der lokale Gerätename hat eine gespeicherte Verbindung zu anderen Netzwerkressourcen.
1203	04B3	Der angegebene Netzwerkpfad wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen.
1204	04B4	Der angegebene Name für einen Netzwerkdienstanbieter ist unzulässig.
1205	04B5	Das Profil mit den Netzwerkverbindungen konnte nicht geöffnet werden.
1206	04B6	Das Profil mit den Netzwerkverbindungen ist fehlerhaft.
1207	04B7	Nicht-Container kann nicht aufgelistet werden.
1208	04B8	Ein erweiterter Fehler ist aufgetreten.
1209	04B9	Das Format des angegebenen Gruppennamens ist unzulässig.
1210	04BA	Das Format des angegebenen Computernamens ist unzulässig.
1211	04BB	Das Format des angegebenen Ereignisnamens ist unzulässig.
1212	04BC	Das Format des angegebenen Domännennamens ist unzulässig.
1213	04BD	Das Format des angegebenen Dienstnamens ist unzulässig.
1214	04BE	Das Format des angegebenen Netzwerknamens ist unzulässig.
1215	04BF	Das Format des angegebenen Freigabennamens ist unzulässig.
1216	04C0	Das Format des angegebenen Kennworts ist unzulässig.
1217	04C1	Das Format des angegebenen Meldungsnamens ist unzulässig.
1218	04C2	Das Format des angegebenen Meldungsziels ist unzulässig.
1219	04C3	Mehrfache Verbindungen zu einem Server oder einer freigegebenen Ressource von demselben Benutzer unter Verwendung mehrerer Benutzernamen sind nicht zulässig. Trennen Sie alle früheren Verbindungen zu dem Server bzw. der freigegebenen Ressource, und versuchen Sie es erneut.
1220	04C4	Es wurde versucht, eine Sitzung mit einem Netzwerkserver herzustellen. Es sind jedoch bereits zu viele Sitzungen mit diesem Server vorhanden.
1221	04C5	Der Arbeitsgruppen- oder Domänenname wird bereits von einem anderen Computer im Netzwerk verwendet.
1222	04C6	Das Netzwerk ist nicht vorhanden oder wurde nicht gestartet.
1223	04C7	Der Vorgang wurde durch den Benutzer abgebrochen.
1224	04C8	Der Vorgang ist bei einer Datei mit einem geöffneten Bereich, der einem Benutzer zugeordnet ist, nicht anwendbar.
1225	04C9	Das Remotesystem hat die Netzwerkverbindung abgelehnt.
1226	04CA	Die Netzwerkverbindung wurde ohne Fehler getrennt.
1227	04CB	Dem Endpunkt der Netzwerkverbindung ist bereits eine Adresse zugeordnet.
1228	04CC	Dem Endpunkt der Netzwerkverbindung ist noch keine Adresse zugeordnet.
1229	04CD	Es wurde versucht, auf eine nicht vorhandene Netzwerkverbindung zuzugreifen.
1230	04CE	Es wurde versucht, einen ungültigen Vorgang auf einer aktiven Netzwerkverbindung auszuführen.
1231	04CF	Das Netzlaufwerk ist nicht erreichbar. Weitere Informationen über die Behebung von Netzwerkproblemen finden Sie in der Windows-Hilfe.
1232	04D0	Das Netzlaufwerk ist nicht erreichbar. Weitere Informationen über die Behebung von Netzwerkproblemen finden Sie in der Windows-Hilfe.
1233	04D1	Das Netzlaufwerk ist nicht erreichbar. Weitere Informationen über die Behebung von Netzwerkproblemen finden Sie in der Windows-Hilfe.
1234	04D2	Am Endpunkt des Zielnetzwerks des Remotesystems wird kein Dienst ausgeführt.
1235	04D3	Die Anforderung wurde abgebrochen.
1236	04D4	Die Netzwerkverbindung wurde durch das lokale System getrennt.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
1237	04D5	Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. Er sollte wiederholt werden.
1238	04D6	Es konnte keine Verbindung mit dem Server hergestellt werden, da das Maximum der aktiven Verbindungen für dieses Benutzerkonto erreicht wurde.
1239	04D7	Versuch, sich zu einer nicht erlaubten Zeit (für dieses Konto) anzumelden.
1240	04D8	Mit diesem Konto kann man sich nicht von diesem Computer aus anmelden.
1241	04D9	Die Netzwerkadresse konnte für den angeforderten Vorgang nicht verwendet werden.
1242	04DA	Der Dienst ist bereits registriert.
1243	04DB	Der angegebene Dienst ist nicht vorhanden.
1244	04DC	Der angeforderte Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da der Benutzer nicht authentifiziert wurde.
1245	04DD	Der angeforderte Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da der Benutzer nicht am Netzwerk angemeldet ist. Der angegebene Dienst ist nicht vorhanden.
1246	04DE	Setzen Sie Ihre Arbeit fort.
1247	04DF	Ein Initialisierungsvorgang wurde nach Beendigung der Initialisierung gestartet.
1248	04E0	Keine lokalen Geräte mehr verfügbar
1249	04E1	Die angegebene Site ist nicht vorhanden.
1250	04E2	Ein Domänencontroller mit dem angegebenen Namen ist bereits vorhanden.
1251	04E3	Dieser Vorgang wird nur unterstützt, wenn eine Verbindung zum Server besteht.
1252	04E4	Die Gruppenrichtlinienumgebung sollte die Erweiterung aufrufen, auch wenn keine Änderungen vorliegen.
1253	04E5	Der angegebene Benutzer hat kein gültiges Profil.
1254	04E6	Der Vorgang wird auf einem Microsoft Small Business Server nicht unterstützt.
1255	04E7	Der Server wird heruntergefahren.
1256	04E8	Der Remotecomputer ist nicht verfügbar. Weitere Informationen zur Behebung von Netzwerkproblemen finden Sie in der Windows-Hilfe.
1257	04E9	Der angegebene Sicherheitsbezeichner stammt nicht von einer Kontodomäne.
1258	04EA	Der angegebene Sicherheitsbezeichner verfügt über keine Domänenkomponente.
1259	04EB	Anwendungshilfedialog wurde abgebrochen, so dass die Anwendung nicht gestartet wird.
1260	04EC	Windows kann dieses Programm nicht öffnen, weil dies einer Systemrichtlinie zufolge nicht zulässig ist. Öffnen Sie die Ereignisanzeige, oder wenden Sie sich an den Systemadministrator, um weitere Informationen zu erhalten.
1261	04ED	Ein Programm hat versucht, einen ungültigen Registrierungswert zu verwenden. Fehler wird normalerweise durch einen nicht initialisierten Register verursacht und ist Itanium-spezifisch.
1262	04EE	Die Freigabe ist derzeit offline oder existiert nicht.
1263	04EF	Bei der Überprüfung des KDC-Zertifikats während der Smartcard-Anmeldung ist ein Fehler aufgetreten.
1264	04F0	Bei der Verwendung des Smartcard-Teilsystems ist ein Fehler aufgetreten.
1265	04F1	Das System hat eine mögliche Sicherheitsgefahr festgestellt. Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Server, der Sie authentifiziert hat, Verbindung aufnehmen können.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
1266	04F2	Das Smartcardzertifikat, das für die Authentifizierung verwendet wird, wurde gesperrt. Wenden Sie sich an den Systemadministrator. Weitere Informationen finden Sie im Ereignisprotokoll.
1267	04F3	Es wurde eine nicht vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle bei der Verarbeitung des Smartcardzertifikats, das für die Authentifizierung verwendet wird, entdeckt. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
1268	04F4	Der Sperrstatus des Smartcardzertifikats, das für die Authentifizierung verwendet wird, konnte nicht ermittelt werden. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
1269	04F5	Das Smartcardzertifikat, das für die Authentifizierung verwendet wird, ist nicht vertrauenswürdig. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
1270	04F6	Das Smartcardzertifikat, das für die Authentifizierung verwendet wird, ist abgelaufen. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
1271	04F7	Der Computer ist gesperrt und kann nicht heruntergefahren werden, ohne die Option "force" zu verwenden.
1273	04F9	Ein anwendungsdefinierter Rückruf hat beim Aufruf ungültige Daten ausgegeben.
1274	04FA	Die Gruppenrichtlinienumgebung sollte die Erweiterung in der synchronen Vordergrundrichtlinienaktualisierung aufrufen.
1275	04FB	Der Treiber konnte nicht geladen werden.
1276	04FC	Eine DLL hat ein Modul referenziert, das weder eine DLL noch das ausführbare Abbild des Prozess ist.
1300	0514	Dem Aufrufer wurden nicht alle angegebenen Rechte zugewiesen.
1301	0515	Einige Zuordnungen von Kontennamen und Sicherheitskennungen wurden nicht durchgeführt.
1302	0516	Für dieses Konto wurden keine Systemquotenbegrenzungen explizit festgelegt.
1303	0517	Es ist kein Verschlüsselungsschlüssel verfügbar. Es wurde ein bekannter Verschlüsselungsschlüssel zurückgegeben.
1304	0518	Das Kennwort ist zu komplex, um in ein LAN Manager-Kennwort umgewandelt zu werden. Das zurückgegebene LAN Manager-Kennwort ist eine NULL-Zeichenfolge.
1305	0519	Die Revisionsstufe ist nicht bekannt.
1306	051A	Dies zeigt an, dass zwei Revisionsstufen nicht kompatibel sind.
1307	051B	Diese Sicherheitskennung kann nicht als Besitzer des Objekts zugeordnet werden.
1308	051C	Diese Sicherheitskennung kann nicht als primäre Gruppe eines Objekts zugeordnet werden.
1309	051D	Ein Thread, der zurzeit nicht die Identität eines Clients angenommen hat, hat versucht, ein Identitätstoken einem Vorgang zu unterziehen.
1310	051E	Die Gruppe kann nicht deaktiviert werden.
1311	051F	Es sind momentan keine Anmelde-server zum Verarbeiten der Anmeldeanforderung verfügbar.
1312	0520	Eine angegebene Anmeldesitzung ist nicht vorhanden. Sie wurde gegebenenfalls bereits beendet.
1313	0521	Ein angegebenes Recht ist nicht vorhanden.
1314	0522	Der Client besitzt ein erforderliches Recht nicht.
1315	0523	Der angegebene Name hat ein falsches Format für einen Kontennamen.
1316	0524	Der angegebene Benutzer ist bereits vorhanden.
1317	0525	Der angegebene Benutzer ist nicht vorhanden.
1318	0526	Die angegebene Gruppe ist bereits vorhanden.
1319	0527	Die angegebene Gruppe ist nicht vorhanden.
1320	0528	Entweder ist das angegebene Benutzerkonto bereits ein Mitglied der angegebenen Gruppe, oder die angegebene Gruppe kann nicht gelöscht werden, da sie ein Mitglied enthält.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
1321	0529	Das angegebene Benutzerkonto ist kein Mitglied der angegebenen Gruppe.
1322	052A	Das letzte verbleibende Administratorkonto kann nicht deaktiviert oder gelöscht werden.
1323	052B	Das Kennwort kann nicht aktualisiert werden. Der Wert, der für das aktuelle Kennwort angegeben wurde, ist falsch.
1324	052C	Das Kennwort kann nicht aktualisiert werden. Der Wert, der für das neue Kennwort angegeben wurde, enthält Werte, die in Kennwörtern nicht erlaubt sind.
1325	052D	Das Kennwort kann nicht aktualisiert werden. Der Wert, der als neues Kennwort angegeben wurde, entspricht nicht den Kennwortrichtlinien der Domäne. Überprüfen Sie die Kennwortlänge, die Komplexität des Kennworts und die Anforderungen bezüglich früherer Kennwörter.
1326	052E	Anmeldung fehlgeschlagen: unbekannter Benutzername oder falsches Kennwort.
1327	052F	Anmeldung fehlgeschlagen: Benutzerkontenbeschränkung. Mögliche Ursachen hierfür: leere Kennwörter sind nicht zulässig, Anmeldezeitbeschränkungen, oder eine Richtlinienbeschränkung wurde angewendet.
1328	0530	Anmeldung fehlgeschlagen: Anmeldezeitlimit des Kontos wurde verletzt.
1329	0531	Anmeldung fehlgeschlagen: Der Benutzer darf sich nicht an diesem Computer anmelden.
1330	0532	Anmeldung fehlgeschlagen: Das angegebene Kennwort des Kontos ist abgelaufen.
1331	0533	Anmeldung fehlgeschlagen: Das Konto ist zurzeit deaktiviert.
1332	0534	Zuordnungen von Kontennamen und Sicherheitskennungen wurden nicht durchgeführt.
1333	0535	Zu viele lokale Benutzerkennungen (LUID, Local User Identifiers) wurden gleichzeitig angefordert.
1334	0536	Keine weiteren lokalen Benutzerkennungen (LUID, Local User Identifiers) verfügbar.
1335	0537	Die Teilautoritätskomponente einer Sicherheitskennung ist für diesen speziellen Zweck unzulässig.
1336	0538	Die Struktur der Zugriffssteuerungsliste (ACL, Access Control List) ist unzulässig.
1337	0539	Die Struktur der Sicherheitskennung ist unzulässig.
1338	053A	Die Struktur der Sicherheitsbeschreibung ist unzulässig.
1340	053C	Die vererbte Zugriffssteuerungsliste (ACL, Access Control List) oder der Eintrag für die Zugriffssteuerung (ACE, Access Control Entry) konnte nicht erstellt werden.
1341	053D	Der Server ist zurzeit deaktiviert.
1342	053E	Der Server ist zurzeit aktiviert.
1343	053F	Der angegebene Wert war für eine Bezeichnerautorität unzulässig.
1344	0540	Es ist kein Speicher mehr für die Aktualisierung der Sicherheitsinformationen verfügbar.
1345	0541	Die angegebenen Attribute sind unzulässig oder nicht mit den Attributen der Gruppe als Ganzes kompatibel.
1346	0542	Entweder wurde eine geforderte Identitätswechselebene nicht geliefert, oder die gelieferte Identitätswechselebene ist unzulässig.
1347	0543	Ein anonymer Sicherheitsebenentoken kann nicht geöffnet werden.
1348	0544	Die Überprüfungsinformationsklasse war unzulässig.
1349	0545	Der Typ des Tokens ist für die gewünschte Verwendung nicht zulässig.
1350	0546	Ein Sicherheitsvorgang konnte mit einem Objekt ohne zugeordnete Sicherheit nicht ausgeführt werden.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
1351	0547	Die Konfigurationsinformationen konnten vom Domänencontroller nicht gelesen werden. Mit dem Computer kann keine Verbindung hergestellt werden, oder der Zugriff wurde verweigert.
1352	0548	Der Server des Sicherheitskonten-Managers (SAM, Security Account Manager) oder der lokalen Sicherheitsautorität (LSA, Local Security Authority) befand sich in einem Zustand, in dem der Sicherheitsvorgang nicht durchgeführt werden kann.
1353	0549	Die Domäne befand sich in einem Zustand, in dem der Sicherheitsvorgang nicht durchgeführt werden kann.
1354	054A	Dieser Vorgang ist nur für den primären Domänencontroller erlaubt.
1355	054B	Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden.
1356	054C	Die angegebene Domäne ist bereits vorhanden.
1357	054D	Es wurde versucht, die maximale Anzahl der Domänen je Server zu überschreiten.
1358	054E	Der angeforderte Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden (entweder wegen eines schweren Fehlers auf dem Speichermedium oder einer beschädigten Datenstruktur auf dem Datenträger).
1359	054F	Ein interner Fehler ist aufgetreten.
1360	0550	In einer Zugriffsmaske befanden sich generische Zugriffsarten, die bereits nicht generischen Typen zugeordnet sein sollten.
1361	0551	Eine Sicherheitsbeschreibung ist nicht im richtigen Format (absolut oder selbstbezogen).
1362	0552	Der angeforderte Vorgang darf nur von Anmeldeprozessen verwendet werden. Der aufrufende Prozess ist nicht als Anmeldeprozess eingetragen.
1363	0553	Eine neue Anmeldesitzung kann nicht mit einer bereits aktiven Kennung begonnen werden.
1364	0554	Ein angegebenes Authentifizierungspaket ist unbekannt.
1365	0555	Der Zustand der Anmeldesitzung ist nicht konsistent mit dem angeforderten Vorgang.
1366	0556	Die Anmeldesitzungskennung wird bereits verwendet.
1367	0557	Eine Anmeldeanforderung enthielt einen unzulässigen Wert für den Anmeldungstyp.
1368	0558	Der Identitätswechsel durch eine Named Pipe kann nicht durchgeführt werden, solange von der Named Pipe nicht gelesen wurde.
1369	0559	Der Transaktionszustand in einer Teilstruktur der Registrierung ist nicht kompatibel mit dem angeforderten Vorgang.
1370	055A	Eine interne Beschädigung der Sicherheitsdatenbank wurde gefunden.
1371	055B	Dieser Vorgang kann nicht mit vordefinierten Konten durchgeführt werden.
1372	055C	Dieser Vorgang kann nicht mit vordefinierten Gruppen durchgeführt werden.
1373	055D	Dieser Vorgang kann nicht mit vordefinierten Benutzern durchgeführt werden.
1374	055E	Der Benutzer kann nicht aus dieser Gruppe entfernt werden, da die Gruppe momentan die primäre Gruppe des Benutzers ist.
1375	055F	Das Token wird bereits als primäres Token verwendet.
1376	0560	Die angegebene lokale Gruppe ist nicht vorhanden.
1377	0561	Der angegebene Kontenname ist kein Mitglied der lokalen Gruppe.
1378	0562	Der angegebene Kontenname ist bereits Mitglied der lokalen Gruppe.
1379	0563	Die angegebene lokale Gruppe ist bereits vorhanden.
1380	0564	Anmeldung fehlgeschlagen: Dem Benutzer wurde der angeforderte Anmeldetyp auf diesem Computer nicht erteilt.
1381	0565	Die maximale Anzahl der Kennwörter, die in einem einzelnen System gespeichert werden können, wurde überschritten.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
1382	0566	Die Länge eines Kennwortes überschritt die maximal erlaubte Länge.
1383	0567	Die Datenbank der lokalen Sicherheitsautorität (LSA) ist intern inkonsistent.
1384	0568	Im Verlauf eines Anmeldeversuchs sammelte der Sicherheitskontext des Benutzers zu viele Sicherheitskennungen an.
1385	0569	Anmeldung fehlgeschlagen: Dem Benutzer wurde der angeforderte Anmeldetyp auf diesem Computer nicht erteilt.
1386	056A	Zum Ändern eines Benutzerkennwortes ist ein querverschlüsseltes Kennwort erforderlich.
1387	056B	Ein Mitglied konnte in der lokalen Gruppe nicht hinzugefügt oder entfernt werden, da das Mitglied nicht vorhanden ist.
1388	056C	Ein neues Mitglied konnte nicht zu einer lokalen Gruppe hinzugefügt werden, da das Mitglied den falschen Kontentyp aufweist.
1389	056D	Es wurden zu viele Sicherheitskennungen angegeben.
1390	056E	Zum Ändern dieses Benutzerkennwortes ist ein querverschlüsseltes Kennwort erforderlich.
1391	056F	Zeigt an, dass eine Zugriffssteuerungsliste keine vererbaren Komponenten enthält.
1392	0570	Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar.
1393	0571	Die Datenträgerstruktur ist beschädigt und nicht lesbar.
1394	0572	Es ist kein Benutzersitzungsschlüssel für die angegebene Anmeldesitzung vorhanden.
1395	0573	Der Dienst, auf den zugegriffen wird, ist für eine bestimmte Anzahl von Verbindungen lizenziert. Zurzeit können keine weiteren Verbindungen hergestellt werden, da das Maximum schon erreicht wurde.
1396	0574	Anmeldung fehlgeschlagen: Der Zielkontenname ist ungültig.
1397	0575	Die gegenseitige Authentifizierung ist fehlgeschlagen. Das Serverkennwort ist nicht mehr aktuell am Domänencontroller.
1398	0576	Es besteht ein Zeit- und/oder Datumsunterschied zwischen dem Server und dem Client.
1399	0577	Dieser Vorgang kann nicht auf der aktuellen Domäne ausgeführt werden.
1400	0578	Ungültiges Fensterhandle
1401	0579	Ungültiges Menühandle
1402	057A	Ungültiges Cursorhandle
1403	057B	Ungültiges Handle der Zugriffstastenliste.
1404	057C	Ungültiges Hookhandle.
1405	057D	Ungültiges Handle für eine Fensterpositionierungsstruktur.
1406	057E	Untergeordnetes Fenster kann nicht auf der obersten Ebene erstellt werden.
1407	057F	Fensterklasse wurde nicht gefunden.
1408	0580	Unzulässiges Fenster. Es gehört zu einem anderen Thread.
1409	0581	Diese Abkürzungstaste ist bereits registriert.
1410	0582	Klasse ist bereits vorhanden
1411	0583	Klasse ist nicht vorhanden
1412	0584	Diese Klasse hat noch geöffnete Fenster.
1413	0585	Ungültiger Index.
1414	0586	Ungültiges Symbolhandle
1415	0587	Private DIALOG-Fensterausdrücke werden verwendet.
1416	0588	Der Listenfeldbezeichner wurde nicht gefunden.
1417	0589	Es wurden keine Platzhalterzeichen gefunden.
1418	058A	Der Thread hat keine Zwischenablage geöffnet.
1419	058B	Diese Abkürzungstaste ist nicht eingetragen.
1420	058C	Das Fenster ist kein gültiges Dialogfeldfenster.
1421	058D	Kennung des Steuerelements nicht gefunden.
1422	058E	Diese Meldung ist für ein Kombinationsfeld nicht zulässig, da sie kein Steuerelement für die Bearbeitung besitzt.

Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
1423	058F	Das Fenster ist kein Kombinationsfeld.
1424	0590	Die Höhe darf maximal 256 betragen.
1425	0591	Ungültiges Handle für Gerätekontext (DC).
1426	0592	Unzulässiger Typ der Hookprozedur.
1427	0593	Unzulässige Hookprozedur.
1428	0594	Nicht-lokaler Hook kann nicht ohne Modulhandle gesetzt werden.
1429	0595	Diese Hookprozedur kann nur global gesetzt werden.
1430	0596	Die Journal-Hookprozedur ist bereits installiert.
1431	0597	Die Hookprozedur ist nicht installiert.
1432	0598	Unzulässige Nachricht für Listenfeld für Einfachauswahl.
1433	0599	LB_SETCOUNT an Non-Lazy-Listenfeld weitergegeben.
1434	059A	Dieses Listenfeld unterstützt keine Tabstopps.
1435	059B	Ein Objekt, das von einem anderen Thread erstellt wurde, kann nicht zerstört werden.
1436	059C	Untergeordnete Fenster können keine Menüs enthalten.
1437	059D	Das Fenster hat kein Systemmenü.
1438	059E	Unzulässiger Stil für Nachrichtenfeld.
1439	059F	Unzulässiger Systemparameter (SPI_*).
1440	05A0	Der Bildschirm wurde bereits gesperrt.
1441	05A1	Alle Fensterhandles in einer Mehrfachfensterstruktur müssen dieselbe übergeordnete Nummer haben.
1442	05A2	Das Fenster ist kein untergeordnetes Fenster.
1443	05A3	Ungültiger GW_*-Befehl.
1444	05A4	Ungültiger Threadbezeichner.
1445	05A5	Die Nachricht eines Fensters, das kein MDI-Fenster (Multiple Document Interface) ist, kann nicht bearbeitet werden.
1446	05A6	Dropdownmenü bereits aktiv.
1447	05A7	Das Fenster hat keine Bildlaufleisten.
1448	05A8	Der Bildlaufleistenbereich darf nicht größer als MAXLONG sein.
1449	05A9	Das Fenster kann nicht wie verlangt angezeigt oder gelöscht werden.
1450	05AA	Nicht genügend Systemressourcen, um den angeforderten Dienst auszuführen.
1451	05AB	Nicht genügend Systemressourcen, um den angeforderten Dienst auszuführen.
1452	05AC	Nicht genügend Systemressourcen, um den angeforderten Dienst auszuführen.
1453	05AD	Nicht genügend Quoten, um den angeforderten Dienst auszuführen.
1454	05AE	Nicht genügend Quoten, um den angeforderten Dienst auszuführen.
1455	05AF	Die Auslagerungsdatei ist zu klein, um diesen Vorgang durchzuführen.
1456	05B0	Ein Menüelement wurde nicht gefunden.
1457	05B1	Ungültiges Handle für das Tastaturlayout.
1458	05B2	Hooktyp ist unzulässig.
1459	05B3	Dieser Vorgang erfordert eine interaktive Arbeitsstation.
1460	05B4	Dieser Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung zurückgegeben.
1461	05B5	Ungültiges Handle für den Monitor.
1500	05DC	Die Ereignisprotokolldatei ist beschädigt.
1501	05DD	Keine Ereignisprotokolldatei konnte geöffnet werden. Daher wurde der Ereignisprotokolldienst nicht gestartet.
1502	05DE	Die Ereignisprotokolldatei ist voll.
1503	05DF	Die Ereignisprotokolldatei wurde zwischen den Lesevorgängen geändert.
1601	0641	Auf den Windows-Installationsdienst konnte nicht zugegriffen werden. Die kann vorkommen, wenn Sie Windows im abgesicherten Modus ausführen oder der Windows-Installer nicht korrekt installiert ist. Wenden Sie sich an den Support, um Hilfe zu erhalten.
1602	0642	Die Installation wurde vom Benutzer abgebrochen.



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
1603	0643	Schwerwiegender Fehler bei der Installation.
1604	0644	Installation angehalten, unvollständig.
1605	0645	Dieser Vorgang ist nur für Produkte gültig, die zurzeit installiert sind.
1606	0646	Die Funktionskennung ist nicht registriert.
1607	0647	Die Komponentenkennung ist nicht registriert.
1608	0648	Unbekannte Eigenschaft.
1609	0649	Der Handlezustand ist ungültig.
1610	064A	Die Konfigurationsdaten für dieses Produkt sind beschädigt. Wenden Sie sich an den Support.
1611	064B	Der Kennzeichner der Komponente ist nicht verfügbar.
1612	064C	Die Installationsquelle für dieses Produkt ist nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die Quelle vorhanden ist und Sie Zugriff darauf haben.
1613	064D	Dieses Installationspaket kann durch den Windows-Installationsdienst nicht installiert werden. Sie müssen zunächst ein Windows Service Pack mit einer neueren Version des Windows-Installationsdienstes installieren.
1614	064E	Das Produkt wurde deinstalliert.
1615	064F	Die SQL-Abfragesyntax ist ungültig oder wird nicht unterstützt.
1616	0650	Das Eintragsfeld ist nicht vorhanden.
1617	0651	Das Gerät wurde entfernt.
1618	0652	Es wird bereits anderweitig eine Installation ausgeführt. Beenden Sie den anderen Installationsvorgang, bevor Sie diese Installation fortsetzen.
1619	0653	Dieses Installationspaket konnte nicht geöffnet werden. Stellen Sie sicher, dass das Paket vorhanden ist und Sie darauf zugreifen können, oder wenden Sie sich an den Hersteller der Anwendung, um sicherzustellen, dass es sich um ein gültiges Windows-Installationspaket handelt.
1620	0654	Dieses Installationspaket konnte nicht geöffnet werden. Wenden Sie sich an den Hersteller der Anwendung, um sicherzustellen, dass es sich um ein gültiges Windows-Installationspaket handelt.
1621	0655	Beim Starten der Benutzeroberfläche des Windows-Installationsdienstes ist ein Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an den Support.
1622	0656	Beim Öffnen der Datei des Installationsprotokolls ist ein Fehler aufgetreten. Stellen Sie sicher, dass das angegebene Protokoll vorhanden ist und Sie in die Datei schreiben können.
1623	0657	Die Sprache dieses Installationspakets wird von Ihrem System nicht unterstützt.
1624	0658	Fehler bei der Übernahme der Transformationspakete. Stellen Sie sicher, dass die Transformationspfade gültig sind.
1625	0659	Systemrichtlinien verhindern diese Installation. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
1626	065A	Die Funktion konnte nicht ausgeführt werden.
1627	065B	Beim Ausführen der Funktion ist ein Fehler aufgetreten.
1628	065C	Eine ungültige oder unbekannte Tabelle wurde angegeben.
1629	065D	Die angegebenen Daten haben den falschen Typ.
1630	065E	Daten mit diesem Typ werden nicht unterstützt.
1631	065F	Der Windows-Installationsdienst konnte nicht gestartet werden. Wenden Sie sich an den Support.
1632	0660	Der temporäre Ordner befindet sich auf einem Laufwerk, das entweder voll ist, oder es ist kein Zugriff darauf möglich. Geben Sie zusätzlichen Speicherplatz auf dem Laufwerk frei, oder stellen Sie sicher, dass Sie Schreibzugriff auf den temporären Ordner haben.
1633	0661	Dieses Installationspaket wird auf diesem Prozessortyp nicht unterstützt. Wenden Sie sich an den Hersteller .
1634	0662	Komponente auf diesem Computer nicht verwendet.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
1635	0663	Das Patchpaket konnte nicht geöffnet werden. Stellen Sie sicher, dass das Patchpaket vorhanden ist und dass Sie darauf zugreifen können, oder wenden Sie sich an den Hersteller, um sicherzustellen, dass es sich um ein gültiges Patchpaket für den Windows-Installationsdienst handelt.
1636	0664	Das Patchpaket konnte nicht geöffnet werden. Wenden Sie sich an den Hersteller der Anwendung, um sicherzustellen, dass es sich um ein gültiges Patchpaket für den Windows-Installationsdienst handelt.
1637	0665	Dieses Patchpaket kann vom Windows-Installationsdienst nicht verarbeitet werden. Sie müssen zunächst ein Windows Service Pack mit einer neueren Version des Windows-Installationsdienstes installieren.
1638	0666	Eine andere Version des Produkts ist bereits installiert. Die Installation dieser Version kann nicht fortgesetzt werden. Verwenden Sie die Systemsteuerungsoption "Software", um die vorhandene Version dieses Produkts zu konfigurieren oder zu entfernen.
1639	0667	Ungültiges Befehlszeilenargument. Ausführliche Befehlszeilenhilfe finden Sie im SDK des Windows-Installationsprogramms.
1640	0668	Nur Administratoren sind während einer Terminaldienste-Remotesitzung berechtigt Serversoftware hinzuzufügen, zu entfernen oder zu konfigurieren. Wenn Sie Software auf dem Server installieren oder konfigurieren möchten, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
1641	0669	Der angeforderte Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. Der Computer wird neu gestartet, um die Änderungen zu übernehmen.
1642	066A	Das Updatepatch kann nicht vom Windows-Installationsdienst installiert werden, da das zu aktualisierende Programm nicht vorhanden ist oder eine andere Version des Programms mit dem Patch aktualisiert wird. Überprüfen Sie, ob das zu aktualisierende Programm vorhanden ist und das richtige Updatepatch verwendet wird.
1643	066B	Das Patchpaket ist der Systemrichtlinie zufolge unzulässig.
1644	066C	Eine oder mehrere Benutzeranpassungen sind der Softwareeinschränkungsrichtlinie zufolge nicht zulässig.
1700	06A4	Die Zeichenfolgenbindung ist unzulässig.
1701	06A5	Die Bindungsnummer hat den falschen Typ.
1702	06A6	Die Bindungsnummer ist unzulässig.
1703	06A7	Die RPC-Protokollsequenz wird nicht unterstützt.
1704	06A8	Die RPC-Protokollsequenz ist ungültig.
1705	06A9	Der universelle eindeutige Zeichenfolgebezeichner (UUID) ist unzulässig.
1706	06AA	Das Endpunktformat ist unzulässig.
1707	06AB	Die Netzwerkadresse ist unzulässig.
1708	06AC	Es wurde kein Endpunkt gefunden.
1709	06AD	Der Zeitüberschreitungswert ist unzulässig.
1710	06AE	Der universelle eindeutige Objektbezeichner (UUID) wurde nicht gefunden.
1711	06AF	Der universelle eindeutige Objektbezeichner (UUID) wurde bereits registriert.
1712	06B0	Der universelle eindeutige Bezeichner (UUID) für Typen wurde bereits registriert.
1713	06B1	Der RPC-Server ist bereits in Wartestellung.
1714	06B2	Es wurden keine Protokollsequenzen eingetragen.
1715	06B3	Der RPC-Server ist nicht in Wartestellung.
1716	06B4	Der Managertyp ist unbekannt.
1717	06B5	Die Schnittstelle ist unbekannt.
1718	06B6	Es gibt keine Bindungen.
1719	06B7	Es gibt keine Protokollsequenzen.
1720	06B8	Der Endpunkt kann nicht erstellt werden.
1721	06B9	Für diesen Vorgang sind nicht genügend Ressourcen verfügbar.
1722	06BA	Der RPC-Server ist nicht verfügbar.

Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
1723	06BB	Der RPC-Server ist für diesen Vorgang zu stark ausgelastet.
1724	06BC	Die Netzwerkoptionen sind unzulässig.
1725	06BD	In diesem Thread sind keine Remoteprozeduraufrufe (RPCs) aktiv.
1726	06BE	Der Remoteprozeduraufruf ist fehlgeschlagen.
1727	06BF	Der Remoteprozeduraufruf ist fehlgeschlagen und wurde nicht ausgeführt.
1728	06C0	Bei einem Remoteprozeduraufruf (RPC) ist ein Protokollfehler aufgetreten.
1730	06C2	Die Übertragungssyntax wird vom RPC-Server nicht unterstützt.
1732	06C4	Der Typ des universellen eindeutigen Bezeichners (UUID) wird nicht unterstützt.
1733	06C5	Das Kennzeichen ist unzulässig.
1734	06C6	Die Datenfeldgrenzen sind unzulässig.
1735	06C7	Die Bindung enthält keinen Einsprungsnamen.
1736	06C8	Die Namenssyntax ist unzulässig.
1737	06C9	Die Namenssyntax wird nicht unterstützt.
1739	06CB	Es ist keine Netzwerkadresse verfügbar, um eine universelle eindeutige Kennung (UUID) zu erstellen.
1740	06CC	Der Endpunkt ist doppelt.
1741	06CD	Der Authentifizierungstyp ist unbekannt.
1742	06CE	Die maximale Anzahl der Aufrufe ist zu klein.
1743	06CF	Die Zeichenfolge ist zu lang.
1744	06D0	Die RPC-Protokollsequenz wurde nicht gefunden.
1745	06D1	Die Prozeduranzahl liegt außerhalb des erlaubten Bereichs.
1746	06D2	Die Bindung enthält keine Authentifizierungsinformationen.
1747	06D3	Der Authentifizierungsdienst ist unbekannt.
1748	06D4	Die Authentifizierungsebene ist unbekannt.
1749	06D5	Der Sicherheitskontext ist unzulässig.
1750	06D6	Der Autorisierungsdienst ist unbekannt.
1751	06D7	Der Eintrag ist unzulässig.
1752	06D8	Der Serverendpunkt kann den Vorgang nicht ausführen.
1753	06D9	In der Endpunktzuordnung sind keine weiteren Endpunkte verfügbar.
1754	06DA	Es wurden keine Schnittstellen exportiert.
1755	06DB	Der Eintragsname ist unvollständig.
1756	06DC	Die Versionsoption ist unzulässig.
1757	06DD	Es gibt keine weiteren Mitglieder.
1758	06DE	Es sind keine Exporte rückgängig zu machen.
1759	06DF	Die Schnittstelle wurde nicht gefunden.
1760	06E0	Der Eintrag ist bereits vorhanden.
1761	06E1	Der Eintrag wurde nicht gefunden.
1762	06E2	Der Namensdienst ist nicht verfügbar.
1763	06E3	Die Netzwerkadressengruppe ist unzulässig.
1764	06E4	Der angeforderte Vorgang wird nicht unterstützt.
1765	06E5	Es ist kein Sicherheitskontext verfügbar, um einen Identitätswechsel zu erlauben.
1766	06E6	Bei einem Remoteprozeduraufruf (RPC) ist ein interner Fehler aufgetreten.
1767	06E7	Der RPC-Server versuchte, eine ganze Zahl durch Null zu teilen.
1768	06E8	Im RPC-Server ist ein Adressierungsfehler aufgetreten.
1769	06E9	Eine Gleitkommaoperation beim RPC-Server verursachte eine Division durch Null.
1770	06EA	Ein Gleitkommaunterlauf trat beim RPC-Server auf.
1771	06EB	Ein Gleitkommaüberlauf trat beim RPC-Server auf.
1772	06EC	Die Liste der RPC-Server, die für automatische Bindung von Handles zur Verfügung steht, ist erschöpft.
1773	06ED	Die Datei mit der Zeichenübersetzungstabelle kann nicht geöffnet werden.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
1774	06EE	Die Datei mit der Zeichenübersetzungstabelle hat weniger als 512 Bytes.
1775	06EF	Ein NULL-Kontexthandle wurde während eines Remoteprozeduraufrufs vom Client an den Host übergeben.
1777	06F1	Das Kontexthandle wurde während eines Remoteprozeduraufrufs geändert.
1778	06F2	Die Bindungsnummern, die einem Remoteprozeduraufruf übergeben wurden, passen nicht zusammen.
1779	06F3	Der Stub konnte das Handle des Remoteprozeduraufrufs nicht ermitteln.
1780	06F4	An den Stub wurde ein Nullzeiger übergeben.
1781	06F5	Der Aufzählungswert liegt außerhalb des erlaubten Bereichs.
1782	06F6	Die Byte-Anzahl ist zu klein.
1783	06F7	Das Stub erhielt falsche Daten.
1784	06F8	Der angegebene Benutzerpuffer ist für den angeforderten Vorgang nicht zulässig.
1785	06F9	Der Datenträger wurde nicht erkannt. Vielleicht ist er nicht formatiert.
1786	06FA	Die Arbeitsstation besitzt kein Vertrauensgeheimnis.
1787	06FB	Die Sicherheitsdatenbank auf dem Server enthält kein Computerkonto für diese Arbeitsstationsvertrauensstellung.
1788	06FC	Die Vertrauensstellung zwischen der primären Domäne und der vertrauenswürdigen Domäne konnte nicht hergestellt werden.
1789	06FD	Die Vertrauensstellung zwischen dieser Arbeitsstation und der primären Domäne konnte nicht hergestellt werden.
1790	06FE	Die Netzwerkanmeldung ist fehlgeschlagen.
1791	06FF	Für diesen Thread wird bereits ein Remoteprozeduraufruf verarbeitet.
1792	0700	Es wurde versucht, sich anzumelden, aber der Netzwerkanmeldedienst war nicht gestartet.
1793	0701	Das Benutzerkonto ist abgelaufen.
1794	0702	Der Redirector wird verwendet und kann nicht aus dem Speicher entfernt werden.
1795	0703	Der angegebene Druckertreiber ist bereits installiert.
1796	0704	Der angegebene Anschluss ist unbekannt.
1797	0705	Der Druckertreiber ist unbekannt.
1798	0706	Die Druckverarbeitung ist unbekannt.
1799	0707	Die angegebene Trenndatei ist unzulässig.
1800	0708	Die angegebene Priorität ist unzulässig.
1801	0709	Der Druckername ist unzulässig.
1802	070A	Der Drucker ist bereits vorhanden.
1803	070B	Der Druckerbefehl ist unzulässig.
1804	070C	Der angegebene Datentyp ist ungültig.
1805	070D	Die angegebene Umgebung ist unzulässig.
1806	070E	Es gibt keine weitere Bindungen.
1807	070F	Das verwendete Konto ist ein domänenübergreifendes Vertrauenskonto. Verwenden Sie Ihr normales Benutzerkonto oder ein lokales Benutzerkonto, um auf diesen Server zuzugreifen.
1808	0710	Das verwendete Konto ist ein Arbeitsstationskonto. Verwenden Sie Ihr normales Benutzerkonto oder lokales Benutzerkonto, um auf diesen Server zuzugreifen.
1809	0711	Das verwendete Konto ist ein Serververtrauenskonto. Verwenden Sie Ihr normales Benutzerkonto oder lokales Benutzerkonto, um auf diesen Server zuzugreifen.
1810	0712	Der Name oder die Sicherheitskennung (SID) der angegebenen Domäne passt nicht zu den Vertrauensinformationen dieser Domäne.
1811	0713	Der Serverdienst wird verwendet und kann nicht aus dem Speicher entfernt werden.
1812	0714	Die angegebene Image-Datei enthält keinen Ressourcenabschnitt.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
1813	0715	Der angegebene Ressourcentyp wurde nicht in der Image-Datei gefunden.
1814	0716	Der angegebene Ressourcenname wurde nicht in der Image-Datei gefunden.
1815	0717	Die angegebene Sprachenkennung für die Ressourcen wurde nicht in der Image-Datei gefunden.
1816	0718	Nicht genügend Quoten verfügbar, um diesen Befehl zu verarbeiten.
1817	0719	Es wurden keine Schnittstellen registriert.
1818	071A	Der Remoteprozeduraufruf (RPC) wurde abgebrochen.
1819	071B	Die Bindungsnummer enthält nicht alle benötigten Informationen.
1820	071C	Kommunikationsfehler während eines Remoteprozeduraufrufs (RPC).
1821	071D	Die angeforderte Authentifizierungsebene wird nicht unterstützt.
1822	071E	Kein Prinzipalname registriert.
1823	071F	Der angegebene Fehler ist kein gültiger Windows-RPC-FehlerCode.
1824	0720	Eine UUID wurde reserviert, die nur für diesen Computer gültig ist.
1825	0721	Ein Fehler im Sicherheitspaket ist aufgetreten.
1826	0722	Thread wurde nicht abgebrochen.
1827	0723	Ungültiger Vorgang auf dem Handle für die Codierung/Decodierung.
1828	0724	Inkompatible Version des Serialisierungspakets.
1829	0725	Inkompatible Version des RPC-Stub.
1830	0726	Das RPC-Pipeobjekt ist ungültig oder beschädigt.
1831	0727	Es wurde versucht, ein RPC-Pipeobjekt einem ungültigen Vorgang zu unterziehen.
1832	0728	Die RPC-Pipeversion wird nicht unterstützt.
1898	076A	Das Mitglied der Gruppe wurde nicht gefunden.
1899	076B	Der Datenbankeintrag der Endpunktzurordnung konnte nicht erstellt werden.
1900	076C	Der universelle eindeutige Bezeichner (UUID) für das Objekt ist die Nil-UUID.
1901	076D	Die angegebene Zeit ist ungültig.
1902	076E	Der angegebene Formularname ist ungültig.
1903	076F	Die angegebene Formulargröße ist ungültig.
1904	0770	Auf das angegebene Druckerhandle wird bereits gewartet.
1905	0771	Der angegebene Drucker wurde gelöscht.
1906	0772	Der Status des Druckers ist ungültig.
1907	0773	Das Benutzerkennwort muss vor der ersten Anmeldung geändert werden.
1908	0774	Der Domänencontroller für diese Domäne wurde nicht gefunden.
1909	0775	Das angesprochene Konto ist momentan gesperrt und kann nicht für die Anmeldung verwendet werden.
1910	0776	Der angegebene Objektexporter wurde nicht gefunden.
1911	0777	Das angegebene Objekt wurde nicht gefunden.
1912	0778	Die angegebene Objektauswertung wurde nicht gefunden.
1913	0779	Es sind noch zu sendende Daten im Anforderungspuffer vorhanden.
1914	077A	Ungültiges, asynchrones RPC-Handle.
1915	077B	Ungültiges, asynchrones RPC-Handle für diesen Vorgang.
1916	077C	Das RPC-Pipeobjekt wurde bereits geschlossen.
1917	077D	Der RPC-Aufruf wurde abgeschlossen, bevor alle Pipes verarbeitet wurden.
1918	077E	Es sind keine weiteren Daten von der RPC-Pipe verfügbar.
1919	077F	Für diesen Computer ist kein Sitename vorhanden.
1920	0780	Das System kann auf die Datei nicht zugreifen.
1921	0781	Der Dateiname konnte durch das System nicht zugeordnet werden.
1922	0782	Der Eintrag entspricht nicht dem erwarteten Typ.
1923	0783	Es konnten nicht alle Objekt-UUIDs in den angegebenen Eintrag exportiert werden.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
1924	0784	Die Schnittstelle konnte nicht in den angegebenen Eintrag exportiert werden.
1925	0785	Der angegebene Profileintrag konnte nicht hinzugefügt werden.
1926	0786	Das angegebene Profilelement konnte nicht hinzugefügt werden.
1927	0787	Das angegebene Profilelement konnte nicht entfernt werden.
1928	0788	Das angegebene Gruppenelement konnte nicht hinzugefügt werden.
1929	0789	Das angegebene Gruppenelement konnte nicht entfernt werden.
1930	078A	Der Druckertreiber ist mit einer auf dem Computer aktivierten Richtlinie nicht kompatibel, der zufolge keine NT 4.0-Treiber zulässig sind.
1931	078B	Der Kontext ist abgelaufen und kann nicht länger verwendet werden.
2000	07D0	Das Pixelformat ist ungültig.
2001	07D1	Der angegebene Treiber ist ungültig.
2002	07D2	Der Fensterstil oder das Klassenattribut ist ungültig für diesen Vorgang.
2003	07D3	Der angeforderte Metafilevorgang wird nicht unterstützt.
2004	07D4	Der angeforderte Transformationsvorgang wird nicht unterstützt.
2005	07D5	Der angeforderte Clippingvorgang wird nicht unterstützt.
2010	07DA	Das angegebene Farbverwaltungsmodul ist ungültig.
2011	07DB	Das angegebene Farbprofil ist ungültig.
2012	07DC	Das angegebene Kennzeichen wurde nicht gefunden.
2013	07DD	Das erforderliche Kennzeichen ist nicht vorhanden.
2014	07DE	Das angegebene Kennzeichen ist bereits vorhanden.
2015	07DF	Das angegebene Farbprofil ist keinem Gerät zugeordnet.
2016	07E0	Das angegebene Farbprofil wurde nicht gefunden.
2017	07E1	Das gefundene Farbspektrum ist ungültig.
2018	07E2	Farbverwaltung ist nicht aktiviert.
2019	07E3	Beim Löschen der Farbtransformation ist ein Fehler aufgetreten.
2020	07E4	Die angegebene Farbtransformation ist ungültig.
2021	07E5	Die angegebene Transformation stimmt nicht mit dem Farbspektrum des Bitmap überein.
2022	07E6	Der angegebene Farbindex ist nicht im Profil vorhanden.
2102	0836	Der Arbeitsstationstreiber ist nicht installiert. ERLÄUTERUNG Windows NT ist nicht installiert, oder die Konfigurationsdatei ist fehlerhaft. AKTION Installieren Sie Windows NT, oder wenden Sie sich bei Problemen mit der Konfigurationsdatei an den Netzwerkadministrator.
2103	0837	Der Server konnte nicht gefunden werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der angegebene Server existiert nicht. AKTION Der Computernamen des Servers wurde eventuell falsch eingegeben. Um eine Liste der Server Ihrer Domäne zu erhalten, geben Sie ein: NET VIEW Denken Sie daran, dass dem Computernamen zwei umgekehrte Schrägstriche vorangehen müssen, wie in \\Computernamen.
2104	0838	Ein interner Fehler ist aufgetreten. Das Netzwerk kann nicht auf ein gemeinsam benutztes Speichersegment zugreifen. ERLÄUTERUNG Ein interner Fehler ist aufgetreten. AKTION Wenden Sie sich an den Microsoft Software Service.
2105	0839	Ein Mangel an Netzwerkressourcen ist aufgetreten. ERLÄUTERUNG Die Netzwerkhardware konnte nicht auf die benötigten Ressourcen zugreifen. AKTION Geben Sie den Befehl später erneut ein.
2106	083A	Dieser Vorgang wird auf Arbeitsstationen nicht unterstützt. ERLÄUTERUNG Diese Operation kann nur auf einem Server ausgeführt werden. AKTION Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie mehr Informationen benötigen.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2107	083B	Das Gerät ist nicht verbunden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Dieser Gerätenamen wurde keiner freigegebenen Ressource zugewiesen. AKTION Überprüfen Sie zuerst die Schreibweise des Gerätenamens. Um zu sehen, welche lokalen Gerätenamen den freigegebenen Ressourcen zugewiesen wurden, geben Sie ein: NET USE
2114	0842	Der Serverdienst wurde nicht gestartet. ERLÄUTERUNG Der angegebene Server wurde nicht gestartet. Bevor Sie diesen Befehl verwenden, muss der Server gestartet worden sein. AKTION Verwenden Sie die Option "Dienste" unter Systemprogramme in der Computerverwaltung, um den Serverdienst zu starten. Nachdem der Server gestartet wurde, geben Sie den Befehl erneut ein. Falls Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
2115	0843	Die Warteschlange ist leer. ERLÄUTERUNG Falls Sie das Dokument nicht aufgelistet sehen, ist es bereits gedruckt, oder der Drucker hat das Dokument nicht empfangen. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
2116	0844	Das Gerät oder Verzeichnis existiert nicht. ERLÄUTERUNG Sie haben ein unbekanntes Gerät oder Verzeichnis angegeben. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise.
2117	0845	Der Vorgang ist bei einer umgeleiteten Ressource unzulässig. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der angegebene Gerätenamen ist einer freigegebenen Ressource zugewiesen. AKTION Zur Ausführung dieser Operation unter diesem Gerätenamen müssen Sie zuerst die Verbindung des Geräts zur freigegebenen Ressource trennen.
2118	0846	Der Name wurde bereits freigegeben. ERLÄUTERUNG Dieser Freigabename wird bereits auf diesem Server verwendet. AKTION Wählen Sie einen Freigabennamen, der gegenwärtig auf diesem Server nicht verwendet wird. Um eine Liste der Ressourcen zu erhalten, die gegenwärtig auf diesem Server freigegeben werden, geben Sie ein: NET SHARE
2119	0847	Der Server verfügt momentan nicht über die angeforderte Ressource. ERLÄUTERUNG Der Server konnte nicht ausreichend auf eine Ressource, wie z.B. den Arbeitsspeicher, zugreifen, um diese Aufgabe zu Ende führen zu können. AKTION Versuchen Sie es später wieder. Wenn Sie diese Meldung mehrmals erhalten, dann stoppen Sie einige weniger wichtige Prozesse oder Anwendungen, und versuchen Sie erneut, die Aufgabe zu beenden. Wenn Sie immer noch Probleme haben sollten, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, um möglicherweise das System neu konfigurieren zu lassen.
2121	0849	Durch das angeforderte Hinzufügen eines Elements wird die maximal zulässige Anzahl überschritten. ERLÄUTERUNG Die Liste der Elemente in diesem Befehl ist zu lang. AKTION Wenn der Befehl eine Liste von Einträgen enthielt, dann teilen Sie die Liste der Einträge in zwei kürzere Listen auf. Geben Sie den Befehl zuerst mit der ersten Liste ein, dann erneut mit der zweiten Liste.
2122	084A	Der Peerdienst unterstützt nur zwei Benutzer gleichzeitig. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Auf einer Arbeitsstation, die den Peerdienst ausführt, können nur zwei Benutzer zugleich Verbindung zu einer freigegebenen Ressource haben. AKTION Geben Sie den Befehl erneut ein, und geben Sie dabei zwei als maximale Benutzerzahl für die Ressource an.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2123	084B	Der API-Rückgabepuffer ist zu klein. ERLÄUTERUNG Das Programm, mit dem Sie arbeiten, legte einen Puffer an, der zu klein für die verwendeten Daten ist. AKTION Das Programm sollte dieses Problem beheben. Ist das nicht der Fall, setzen Sie sich mit dem Netzwerkadministrator oder dem Händler, bei dem Sie dieses Programm erworben haben, in Verbindung.
2127	084F	Es ist ein Fehler im Remote-API aufgetreten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Das Programm oder der Befehl konnte auf dem Server nicht vollständig ausgeführt werden. Die Ursache dafür können Netzwerkprobleme oder ungenügende Ressourcen auf dem Remoteserver sein. AKTION Setzen Sie sich mit dem Netzwerkadministrator in Verbindung. Der Administrator sollte sicherstellen, dass der Server mit genügend Ressourcen konfiguriert ist. Insbesondere könnte es erforderlich sein, den NUMBIGBUF-Eintrag in der Konfigurationsdatei des Servers zu erhöhen.
2131	0853	Beim Öffnen oder Lesen der Konfigurationsdatei trat ein Fehler auf. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Konfigurationsdatei fehlt oder enthält ungültige Informationen. AKTION Lassen Sie den Netzwerkadministrator den Inhalt der Konfigurationsdatei überprüfen.
2136	0858	Allgemeiner Netzwerkfehler aufgetreten. ERLÄUTERUNG Ein allgemeiner Fehler in der Netzwerkhardware ist aufgetreten. Ursache dieses Problems kann ein Hardwarekonflikt sein, der durch verschiedene Serverbefehle anderer Server hervorgerufen wurde (z.B. Verzeichnisreplikationsdienst). AKTION Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator. Die Ursache des Problems kann in der installierten Hardware oder Software des Computers liegen.
2137	0859	Der Arbeitsstationsdienst ist in einem inkonsistenten Zustand. Starten Sie den Computer neu, bevor Sie den Arbeitsstationsdienst neu starten. ERLÄUTERUNG Die Arbeitsstation befindet sich in einem inkonsistenten Stadium. AKTION Starten Sie den Computer neu.
2138	085A	Der Arbeitsstationsdienst wurde nicht gestartet. ERLÄUTERUNG Sie haben versucht, auf das Netzwerk zuzugreifen, bevor Sie den Arbeitsstationsdienst gestartet haben. AKTION Um den Arbeitsstationsdienst zu starten, geben Sie ein: NET START WORKSTATION
2139	085B	Die angeforderte Information ist nicht verfügbar. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Befehl konnte nicht vollständig ausgeführt werden, da der Eintrag MAILSLOTS in der Konfigurationsdatei der Arbeitsstation ungültig ist. AKTION Ändern Sie den Eintrag MAILSLOTS in der Konfigurationsdatei der Arbeitsstation in YES um. Beenden Sie den Arbeitsstationsdienst, und starten Sie ihn dann neu.
2140	085C	Interner Windows 2000-Fehler aufgetreten. ERLÄUTERUNG Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2141	085D	Der Server ist nicht für Transaktionen konfiguriert. ERLÄUTERUNG Der angegebene Server ist nicht so konfiguriert, dass er den von Ihnen eingegebenen Befehl annimmt. AKTION Überprüfen Sie mit dem Netzwerkadministrator, ob der Server ordnungsgemäß konfiguriert ist. Der Administrator muss möglicherweise die IPC\$-Ressourcen des Servers freigeben, um dieses Problem zu beheben.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2142	085E	Die angeforderte API wird vom Remoteserver nicht unterstützt. ERLÄUTERUNG Der Server unterstützt die empfangene Anforderung nicht. Dies kann bei zwei oder mehr Versionen von Netzwerksoftware auf dem Netzwerk auftreten. Der Fehler wurde nicht von einem Windows NT-Programm verursacht. AKTION Setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung, von dem Sie das Programm, bei dem der Fehler auftrat, erworben haben.
2143	085F	Der Ereignisname ist ungültig. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2144	0860	Doppelter Computernamen. Ändern Sie den Namen, und starten Sie den Computer neu. ERLÄUTERUNG Der Computernamen existiert bereits im Netzwerk. AKTION Ändern Sie den Computernamen, und starten Sie den Computer neu, bevor Sie den Arbeitsstationsdienst neu starten.
2146	0862	Angegebene Komponente konnte in der Konfigurationsinformation nicht gefunden werden. ERLÄUTERUNG Windows NT konnte die erforderlichen Informationen in der Konfigurationsdatei nicht finden. AKTION Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, um die Konfiguration zu überprüfen. Der Administrator sollte sicherstellen, dass die Datei alle Informationen enthält, die zur Ausführung von Windows NT und allen zugehörigen Anwendungen notwendig sind.
2147	0863	Angegebener Parameter konnte in der Konfigurationsinformation nicht gefunden werden. ERLÄUTERUNG Windows NT konnte einen bestimmten Eintrag in der Konfigurationsdatei nicht finden. AKTION Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, um die Konfiguration zu überprüfen. Der Administrator sollte sicherstellen, dass die Systemkonfiguration alle Informationen enthält, die zur Ausführung von Windows NT und allen zugehörigen Anwendungen notwendig sind.
2149	0865	Eine Zeile in der Konfigurationsdatei ist zu lang. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Eine Zeile in der Konfigurationsdatei ist zu lang. AKTION Bearbeiten Sie die Konfigurationsdatei.
2150	0866	Der Drucker existiert nicht. ERLÄUTERUNG Der angegebene Drucker ist ungültig. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise des Druckernamens. Zur Anzeige einer Liste der freigegebenen Drucker auf diesem Server, geben Sie ein: NET VIEW \\Computernamen
2151	0867	Der Druckauftrag existiert nicht. ERLÄUTERUNG Es gibt keinen Druckauftrag mit der von Ihnen eingegebenen Druckauftrags-Kennungsnummer. AKTION Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Druckauftrags-Kennungsnummer eingegeben haben. Um eine Liste der bestehenden Druckaufträge zu sehen, geben Sie ein: NET PRINT \\Computernamen\Freigabename
2152	0868	Die Druckeradresse ist nicht zu finden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Dieser Drucker wird nicht von einer Druckerwarteschlange verwendet. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise, und geben Sie den Befehl erneut ein.
2153	0869	Die Druckeradresse existiert bereits. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Dieser Drucker wurde bereits installiert. AKTION Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Gerätenamen eingegeben haben.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2154	086A	Die Druckerwarteschlange existiert bereits. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie haben versucht, eine Druckerwarteschlange mit einem Namen anzulegen, der bereits auf diesem Server verwendet wird. AKTION Geben Sie der neuen Warteschlange einen anderen Namen. Um eine Liste aller auf diesem Server existierenden Druckerwarteschlangen zu sehen, geben Sie ein: NET PRINT
2155	086B	Es können keine weiteren Drucker hinzugefügt werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Server verfügt nicht über genügend Arbeitsspeicher, um eine weitere Druckerwarteschlange hinzufügen zu können. AKTION Um Speicherplatz zu gewinnen, löschen Sie eine bestehende Druckerwarteschlange. Erstellen Sie dann die neue Warteschlange, und geben Sie sie frei. Sie können auch den Server so neu konfigurieren, dass er mehr Druckerwarteschlangen zulässt, indem Sie den Wert des MAXQUEUES-Eintrags in der Konfigurationsdatei des Servers erhöhen. Dieser Eintrag legt die maximale Anzahl der Warteschlangen fest, die der Server freigeben kann. Nachdem Sie die Konfigurationsdatei bearbeitet haben, beenden Sie den Spooler des Servers und starten ihn erneut.
2156	086C	Es können keine zusätzlichen Druckaufträge hinzugefügt werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Dem Server steht nicht genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung, um einen weiteren Druckauftrag hinzufügen zu können. AKTION Senden Sie den Druckauftrag erneut nach einer Wartezeit. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn das Problem weiterhin besteht. Der Eintrag MAXJOBS in der Konfigurationsdatei des Servers definiert die Maximalzahl von gleichzeitig erlaubten Druckaufträgen. Nach dem Ändern der Konfigurationsdatei muss der Spooler des Servers neu gestartet werden, damit die Änderungen gültig werden.
2157	086D	Hinzufügen weiterer Druckziele ist nicht möglich. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Dem Server steht nicht genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung, um einen weiteren Drucker hinzuzufügen zu können. AKTION Ändern Sie den Eintrag MAXPRINTERS in der Konfigurationsdatei des Servers. Dieser Eintrag definiert die maximale Anzahl der Drucker, die der Server freigeben kann. Beenden Sie dann den Spooler und starten ihn neu.
2158	086E	Dieser Drucker ist im Leerlauf und kann keine Steuervorgänge übernehmen. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der angegebene Drucker wird nicht verwendet. AKTION Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Drucker ausgewählt haben.
2159	086F	Die Anforderung dieser Druckeradresse enthält eine ungültige Steuerfunktion. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Eine interne Kontrollfunktion ist ungültig. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2160	0870	Der Druckprozessor reagiert nicht. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Spooler konnte nicht mit dem Druckprozessor kommunizieren. AKTION Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator. Möglicherweise bestehen Softwareprobleme mit dem Druckprozessor oder Hardwareprobleme mit dem zugeordneten Drucker.
2161	0871	Der Spooler arbeitet nicht. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Spooler wurde nicht gestartet. AKTION Verwenden Sie den Druck-Manager, um den Spooler zu starten.
2162	0872	Dieser Vorgang kann mit dem Druckziel in seinem gegenwärtigen Zustand nicht ausgeführt werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die angeforderte Änderung konnte aufgrund eines Programmfehlers nicht vorgenommen werden. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2163	0873	Dieser Vorgang kann mit der Druckerwarteschlange in ihrem gegenwärtigen Zustand nicht ausgeführt werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die angeforderte Änderung konnte aufgrund eines Programmfehlers nicht vorgenommen werden. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2164	0874	Dieser Vorgang kann mit dem Druckauftrag in seinem gegenwärtigen Zustand nicht ausgeführt werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die angeforderte Änderung konnte aufgrund eines Programmfehlers nicht vorgenommen werden. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2165	0875	Bei der Speicherzuordnung des Spoolers ist ein Fehler aufgetreten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Dem Spooler steht nicht genug Speicher zur Verfügung. AKTION Um freien Arbeitsspeicher für den Spooler zu gewinnen, löschen Sie eine oder mehrere Druckerwarteschlangen oder Druckaufträge, oder entfernen Sie einen oder mehrere Drucker von allen Druckerwarteschlangen auf dem Server.
2166	0876	Der Gerätetreiber existiert nicht. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der angegebene Gerätetreiber wurde nicht für Druckerwarteschlangen installiert. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise des Gerätetreibernamens. Um mit dieser Druckerwarteschlange einen neuen Gerätetreiber nutzen zu können, müssen Sie erst die Systemsteuerung zur Installation des Gerätetreibers verwenden. Sehen Sie im Benutzerhandbuch des Betriebssystems nach, wenn Sie mehr Informationen über die Systemsteuerung benötigen.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2167	0877	Der Datentyp wird vom Prozessor nicht unterstützt. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Datentyp des Druckauftrages wird nicht vom Druckprozessor der Warteschlange unterstützt. AKTION Verwenden Sie für Aufträge dieses Datentyps einen anderen Druckprozessor, oder ändern Sie die Anwendung so, dass sie Datentypen verwendet, die der Druckprozessor erkennt.
2168	0878	Der Druckprozessor ist nicht installiert. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der angegebene Druckprozessor wurde nicht auf dem Server installiert. AKTION Verwenden Sie die Systemsteuerung, um den Druckprozessor zu installieren. Sehen Sie im Benutzerhandbuch des Betriebssystems nach, wenn Sie mehr Informationen über die Systemsteuerung benötigen.
2180	0884	Die Dienstdatenbank ist gesperrt. ERLÄUTERUNG Eine andere Anwendung sperrt die Dienstdatenbank. AKTION Warten Sie, bis die Sperre aufgehoben wird, und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie wissen, welche Anwendung die Sperre verursacht, beenden Sie diese.
2181	0885	Die Dienstabtabelle ist voll. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie können jetzt keinen anderen Dienst starten, da Sie die in der Konfigurationsdatei festgelegte maximale Anzahl der Dienste erreicht haben. AKTION Sie können erst einen weiteren Dienst starten, wenn Sie zuvor einen weniger wichtigen unterbrochen haben. Um die Liste der gegenwärtig ausgeführten Dienste zu sehen, geben Sie ein: NET START Sie können ebenso die maximal erlaubte Anzahl von Diensten auf dem Computer ändern, indem Sie den Wert des NUMSERVICES-Eintrags in der Konfigurationsdatei des Computers ändern. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie Hilfe benötigen.
2182	0886	Der angeforderte Dienst wurde bereits gestartet. ERLÄUTERUNG Sie haben versucht, einen Dienst zu starten, der bereits ausgeführt wird. AKTION Um eine Liste der aktiven Dienste anzuzeigen, geben Sie ein: NET START
2183	0887	Der Dienst antwortet nicht auf Kontrollaktionen. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2184	0888	Der Dienst ist nicht gestartet worden. ERLÄUTERUNG Sie haben versucht, einen Dienst zu verwenden, der nicht gestartet wurde. AKTION Um eine Liste der aktiven Dienste anzuzeigen, geben Sie ein: NET START Um einen Dienst zu starten, geben Sie ein: NET START Dienst
2185	0889	Der Name für den Dienst ist ungültig. ERLÄUTERUNG Sie haben versucht, einen Dienst zu starten, der auf diesem System nicht konfiguriert ist. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise des Dienstnamens, bzw. überprüfen die Konfigurationsinformationen für diesen Dienst, indem Sie "Dienste" in der Systemsteuerung verwenden.
2186	088A	Der Dienst reagiert auf die Kontrollfunktion nicht. ERLÄUTERUNG Der Dienst kann den Befehl zurzeit nicht ausführen. AKTION Geben Sie den Befehl später erneut ein. Falls das Problem weiterbesteht, beenden Sie den Dienst, und starten Sie ihn erneut. Sollte das Problem jedoch wieder auftreten, melden Sie es dem Microsoft Software Service, und geben Sie dabei den Namen des Dienstes und des nicht ausgeführten Befehls an.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2187	088B	Die Dienststeuerung ist beschäftigt. ERLÄUTERUNG Der Dienst reagiert zurzeit nicht auf Anfragen. Möglicherweise kontrolliert ein anderes Programm den Dienst, oder es gibt Probleme mit der Software. AKTION Versuchen Sie, den Dienst anzuhalten, indem Sie eingeben: NET STOP Dienst - Wenn dies misslingt, halten Sie alle aktiven Programme auf dem Computer an, und versuchen Sie, den Befehl NET STOP erneut einzugeben. Falls das Problem weiterbesteht, wenden Sie sich an den Microsoft Software Service. Halten Sie folgende Informationen bereit: den Namen des Dienstes und andere Systeminformationen - wie z.B. die Dienste und Anwendungen, die auf dem Computer ausgeführt wurden, sowie Ausmaß und Art der Netzwerkoperationen, unter denen das Problem auftrat.
2188	088C	Die Konfigurationsdatei enthält einen ungültigen Dienstprogrammnamen. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Konfigurationsdatei ordnete einen Dienst einer nicht vorhandenen Programmdatei zu. AKTION Stellen Sie sicher, dass jeder in dem Abschnitt [services] der Konfigurationsdatei aufgelistete Eintrag einen gültigen Pfadnamen für die ausführbaren Dateien des jeweiligen Dienstes angibt. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie Hilfe benötigen.
2189	088D	Der Dienst kann in seinem gegenwärtigen Zustand nicht kontrolliert werden. ERLÄUTERUNG Der Dienst nimmt zurzeit keine Anfragen entgegen. Wenn der Dienst gestartet wird, kann er solange keine Anfragen bearbeiten, bis der Startvorgang abgeschlossen ist. AKTION Geben Sie den Befehl in ein oder zwei Minuten erneut ein. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den Microsoft Software Service. Halten Sie Informationen wie den Dienstnamen, aktive Dienste und Anwendungen sowie Netzwerktyp und Netzwerkauslastung zum Zeitpunkt des Problems bereit.
2190	088E	Der Dienst endete unvorhergesehen. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Dienst wurde nicht ordnungsgemäß ausgeführt und reagierte nicht auf Befehle. Er wurde abgebrochen. AKTION Versuchen Sie, den Dienst anzuhalten, indem Sie eingeben: NET STOP Dienst - Starten Sie dann den Dienst erneut, indem Sie eingeben: NET START Dienst - Wenn das Problem häufiger auftritt, wenden Sie sich an den Microsoft Software Service.
2191	088F	Die angeforderte Unterbrechung oder Beendigung ist für diesen Dienst ungültig. ERLÄUTERUNG Dieser Befehl ist für diesen Dienst ungültig, oder der Dienst kann den Befehl zurzeit nicht annehmen. AKTION Wenn der Dienst diesen Befehl unter normalen Umständen annimmt, versuchen Sie, ihn später wieder einzugeben. Um eine Liste aller gültigen Befehle zu erhalten, geben Sie ein: NET HELP
2192	0890	Der Dienststeuerungsverteiler konnte den Dienstnamen in der Verteilertabelle nicht finden.
2193	0891	Das Lesen der Pipe für die Dienststeuerung ist fehlgeschlagen.
2194	0892	Es konnte kein Thread für den neuen Dienst erzeugt werden.
2200	0898	Diese Arbeitsstation ist bereits am lokalen Netzwerk angemeldet. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. An dieser Arbeitsstation ist bereits ein Benutzer angemeldet. AKTION Um zu sehen, welcher Benutzer zurzeit an dieser Arbeitsstation angemeldet ist, geben Sie ein: NET CONFIG WORKSTATION

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2201	0899	Die Arbeitsstation ist nicht am lokalen Netzwerk angemeldet.
2202	089A	Der Parameter für den Benutzer- oder Gruppennamen ist ungültig. ERLÄUTERUNG Sie haben einen ungültigen Benutzer- oder Gruppennamen angegeben. AKTION Verwenden Sie einen anderen Benutzer- oder Gruppennamen.
2203	089B	Der Parameter für das Kennwort ist ungültig. ERLÄUTERUNG Sie haben ein ungültiges Kennwort angegeben. AKTION Verwenden Sie ein gültiges Kennwort.
2204	089C	Der Anmeldeprozessor hat den Nachrichtenalias nicht hinzugefügt.
2205	089D	Der Anmeldeprozessor hat den Nachrichtenalias nicht hinzugefügt. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Benutzername ist bereits als Nachrichtenalias eingerichtet. Entweder sind der Benutzername und der Computernamen identisch, oder der Benutzername wird auf einem anderen Computer im Netzwerk als Nachrichtenalias verwendet. Sollte letzteres der Fall sein, können Sie unter diesem Namen auf der lokalen Arbeitsstation keine Meldungen empfangen. AKTION Wenn der Benutzername bereits als Nachrichtenalias auf einem anderen Computer verwendet wird, löschen Sie den Alias auf jenem Computer. Melden Sie sich dann erneut an diesem Computer an.
2206	089E	Der Abmeldeprozessor hat den Nachrichtenalias nicht gelöscht. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Nachrichtenalias, der den Benutzernamen entspricht, wurde nicht gelöscht, da der Benutzername mit dem Computernamen identisch ist, oder der Benutzername als Nachrichtenalias auf anderen Computern im Netzwerk verwendet wird. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
2207	089F	Der Abmeldeprozessor hat den Nachrichtenalias nicht gelöscht. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Nachrichtenalias, der dem Benutzernamen entspricht, wurde nicht gelöscht, da der Benutzername mit dem Computernamen identisch ist. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
2209	08A1	Anmeldungen ans Netzwerk sind unterbrochen. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Administrator hat den Anmeldedienst unterbrochen. Niemand kann sich anmelden, bis der Anmeldedienst wieder fortgesetzt wird. AKTION Der Administrator muss den Anmeldedienst fortsetzen, indem er eingibt: NET CONTINUE NETLOGON
2210	08A2	Es ist ein Konflikt auf dem zentralen Anmeldeserver aufgetreten. ERLÄUTERUNG Sie können den Anmeldedienst auf diesem Server nicht starten, da ein Server in dieser Domäne mit einer älteren Softwareversion den Anmeldedienst ausführt. AKTION Bevor Sie den Anmeldedienst auf diesem Server starten können, müssen Sie diesen Dienst auf allen Servern in der Domäne mit einer älteren Softwareversion beenden.
2211	08A3	Der Server ist ohne einen gültigen Benutzerpfad konfiguriert.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2212	08A4	Beim Laden oder Ausführen des Anmeldeskripts ist ein Fehler aufgetreten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Das Anmeldeskript des Benutzerkontos enthält möglicherweise unbekannte Befehle oder Befehle, die nicht ausgeführt werden konnten. AKTION Bitten Sie den Netzwerkadministrator, das Anmeldeskript zu überprüfen.
2214	08A6	Der Anmeldeserver wurde nicht angegeben. Der Computer wird als EIGENSTÄNDIG angemeldet. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Anmeldung wurde vom Anmeldeserver nicht für gültig erklärt. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
2215	08A7	Der Anmeldeserver konnte nicht gefunden werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Kein Domänencontroller antwortet auf den Befehl. AKTION Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
2216	08A8	Es existiert bereits eine Anmeldedomäne für diesen Computer. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Anmeldedomäne wurde bei dieser Arbeitsstation bereits eingerichtet. AKTION Um sich an einer anderen Domäne anzumelden, müssen Sie sich zuerst an der aktuellen Domäne abmelden und anschließend wieder anmelden.
2217	08A9	Der Anmeldeserver kann die Anmeldung nicht auf Gültigkeit überprüfen. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Anmeldeserver arbeitet mit einer älteren LAN-Manager-Version. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
2219	08AB	Die Sicherheitsdatenbank konnte nicht gefunden werden. ERLÄUTERUNG Windows NT konnte die Datei der Sicherheitsdatenbank nicht finden. AKTION Kopieren Sie die Sicherungsversion dieser Datei.
2220	08AC	Der Gruppenname konnte nicht gefunden werden. ERLÄUTERUNG Sie haben einen unbekanntes Gruppennamen angegeben. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise des Gruppennamens. Zur Anzeige einer Liste der Gruppen in der Sicherheitsdatenbank, geben Sie ein: NET GROUP
2221	08AD	Der Benutzername konnte nicht gefunden werden. ERLÄUTERUNG Sie haben einen unbekanntes Benutzernamen angegeben. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise des Benutzernamens. Zur Anzeige einer Liste der Benutzer in der Sicherheitsdatenbank, geben Sie ein: NET USER
2222	08AE	Der Ressourcename konnte nicht gefunden werden. ERLÄUTERUNG Sie haben versucht, auf die Berechtigungen für eine Ressource zuzugreifen, die keine Berechtigungen zugewiesen bekommen hat. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise des Ressourcennamens. Bevor Sie Benutzerberechtigungen für eine bestimmte Ressource zuweisen können, müssen Sie einen Datensatz für diese Ressource in der Datenbank der Ressource anlegen.
2223	08AF	Die Gruppe existiert bereits. ERLÄUTERUNG Sie haben versucht, eine Gruppe mit einem Gruppennamen anzulegen, der bereits existiert. AKTION Verwenden Sie für die Gruppe einen anderen Gruppennamen. Sie erhalten eine Liste der bereits vergebenen Gruppennamen, indem Sie eingeben: NET GROUP

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2224	08B0	Das Konto existiert bereits. ERLÄUTERUNG Sie haben versucht, ein Benutzerkonto mit einem Benutzernamen anzulegen, der bereits existiert. AKTION Verwenden Sie für das neue Benutzerkonto einen anderen Benutzernamen. Um eine Liste der bereits vergebenen Benutzernamen zu erhalten, geben Sie ein: NET USER
2225	08B1	Die Liste der Ressourcenberechtigungen existiert bereits. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie haben versucht, einen Zugriffsdatensatz für eine Ressource anzulegen, für die bereits ein solcher existiert. AKTION Zur Anzeige oder Änderung der Berechtigungen für diese Ressource, verwenden Sie den Datei-Manager.
2226	08B2	Dieser Vorgang ist nur auf dem primären Domänencontroller der Domäne erlaubt. ERLÄUTERUNG Der angegebene Server ist nicht der Domänencontroller. Sie können die Sicherheitsdatenbank daher nicht aktualisieren. AKTION Führen Sie den Befehl auf dem Domänencontroller aus. Bei Verwendung des Benutzer-Managers setzen Sie den Fokus auf den Domänencontroller, und geben Sie den Befehl erneut ein.
2227	08B3	Die Sicherheitsdatenbank wurde nicht gestartet. ERLÄUTERUNG Die Sicherheitsdatenbank ist nicht aktiv. Diese Datenbank muss zur Ausführung des Befehls aktiv sein. AKTION Die Sicherheitsdatenbank sollte mit dem Arbeitsstationsdienst gestartet worden sein. Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll.
2228	08B4	Es existieren zu viele Namen in der Benutzerkontendatenbank. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Benutzerkontendatenbank ist voll. AKTION Um freien Platz in der Datenbank zu gewinnen, löschen Sie Benutzer, Gruppen und Ressourcenberechtigungen.
2229	08B5	Ein Datenträger-E/A-Fehler ist aufgetreten. ERLÄUTERUNG Ein Softwarefehler ist beim Zugriff von Windows NT auf eine kompatible Sicherheitsdatenbank aufgetreten. AKTION Geben Sie den Befehl erneut ein. Sollte der Fehler wieder auftreten, verwenden Sie eine Sicherungskopie der Sicherheitsdatenbank von einem Server, und geben Sie den Befehl erneut ein. Bei Fortbestehen des Fehlers könnten Hardwareprobleme des Datenträgers die Ursache sein.
2230	08B6	Die Grenze von 64 Einträgen pro Ressource wurde überschritten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Für jede Ressource dürfen jeweils nicht mehr als 64 Zugriffsdatensätze definiert sein. AKTION Fassen Sie die Benutzer in Gruppen zusammen, und erteilen Sie Berechtigungen für die Gruppen anstatt für jeden einzelnen Benutzer.
2231	08B7	Löschen eines Benutzers während einer Sitzung ist nicht erlaubt. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Benutzer hat zurzeit eine Sitzung am Server. AKTION Die Sitzung muss beendet werden, bevor Sie diese Aufgabe ausführen können.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2232	08B8	Das übergeordnete Verzeichnis konnte nicht gefunden werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Für das übergeordnete Verzeichnis gibt es keine Berechtigungen. AKTION Der Netzwerkadministrator muss Berechtigungen für diese Ressource zuweisen.
2233	08B9	Das Cache-Segment der Sicherheitsdatenbanksitzung kann nicht vergrößert werden. ERLÄUTERUNG Die Speicherkapazität der Sicherheitsdatenbank ist erschöpft. Es kann nichts mehr hinzugefügt werden. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
2234	08BA	Dieser Vorgang ist bei dieser Sondergruppe nicht erlaubt. ERLÄUTERUNG Diese Aufgabe kann nicht für besondere Gruppen, wie z.B. Benutzer, Administratoren und Gäste, ausgeführt werden. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
2235	08BB	Dieser Benutzer ist nicht im Cachespeicher der UAS-Sitzung gepuffert. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2236	08BC	Der Benutzer gehört bereits zu dieser Gruppe. ERLÄUTERUNG Der Benutzer, den Sie zu dieser Gruppe hinzufügen möchten, ist bereits Mitglied der Gruppe. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
2237	08BD	Der Benutzer gehört nicht zu dieser Gruppe. ERLÄUTERUNG Dieser Benutzer ist kein Mitglied dieser Gruppe. AKTION Um eine Liste der Benutzer in dieser Gruppe zu erhalten, geben Sie ein: NET GROUP Gruppename
2238	08BE	Dieses Benutzerkonto ist nicht definiert. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2239	08BF	Dieses Benutzerkonto ist abgelaufen. ERLÄUTERUNG Nur ein Administrator kann auf ein abgelaufenes Benutzerkonto zugreifen. AKTION Der Administrator muss dieses Benutzerkonto wieder aktivieren, bevor der von Ihnen angegebene Vorgang ausgeführt werden kann.
2240	08C0	Der Benutzer darf sich von dieser Arbeitsstation aus nicht anmelden. ERLÄUTERUNG Sie sind nicht dazu berechtigt, sich von dieser Arbeitsstation aus anzumelden. AKTION Wenn Sie sich von dieser Arbeitsstation aus anmelden müssen, muss der Netzwerkadministrator die im Benutzerkonto angegebene Anmeldearbeitsstation abändern.
2241	08C1	Der Benutzer darf sich zu diesem Zeitpunkt nicht anmelden. ERLÄUTERUNG Sie sind nicht dazu berechtigt, sich zu dieser Tageszeit anzumelden. AKTION Wenn Sie sich zu dieser Tageszeit anmelden müssen, muss der Netzwerkadministrator die im Benutzerkonto angegebenen Anmeldezeiten abändern.
2242	08C2	Das Kennwort dieses Benutzers ist abgelaufen. ERLÄUTERUNG Ihr Kennwort ist abgelaufen. Sie können solange keine weiteren Netzwerkaufgaben ausführen, bis Sie das Kennwort geändert haben. AKTION Zur Änderung des Kennworts drücken Sie Strg+Alt+Entf, und wählen Sie die Schaltfläche "Kennwort ändern".

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2243	08C3	Das Kennwort dieses Benutzers kann nicht geändert werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie können Ihr Kennwort nicht ändern. AKTION Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie Ihr Kennwort ändern möchten.
2244	08C4	Dieses Kennwort kann jetzt nicht verwendet werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie können kein Kennwort verwenden, das gerade abgelaufen ist. Der Netzwerkadministrator hat aber auch eventuell Ihr Benutzerkonto so konfiguriert, dass Sie keines Ihrer vorherigen Kennwörter verwenden können. AKTION Verwenden Sie ein Kennwort, das Sie noch nicht zuvor verwendet haben.
2245	08C5	Das Kennwort entspricht nicht den Anforderungen der Kennwortrichtlinien. Überprüfen Sie die Kennwortlänge, die Komplexität des Kennworts und die Anforderungen bezüglich früherer Kennwörter. ERLÄUTERUNG Das angegebene Kennwort ist nicht lang genug. AKTION Verwenden Sie ein längeres Kennwort. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie die erforderliche Kennwortlänge auf dem System nicht kennen.
2246	08C6	Das Kennwort dieses Benutzers ist zu neu, um geändert werden zu dürfen. ERLÄUTERUNG Sie können Ihr Kennwort innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht ändern. AKTION Keine Aktionen erforderlich. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie wissen möchten, wie lange Sie das aktuelle Kennwort verwenden müssen.
2247	08C7	Die Sicherheitsdatenbank ist beschädigt. ERLÄUTERUNG Die Sicherheitsdatenbank ist beschädigt. AKTION Stellen Sie die Sicherheitsdatenbank von einer Sicherungskopie wieder her.
2248	08C8	Keine Aktualisierung dieser replizierten Netzwerksicherheits- bzw. lokalen Sicherheitsdatenbank notwendig. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Ein Server forderte die Aktualisierung der Benutzerkontendatenbank an, obwohl keine Aktualisierung notwendig war. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
2249	08C9	Diese replizierte Datenbank ist nicht mehr aktuell. Synchronisierung ist erforderlich. ERLÄUTERUNG Die Sicherheitsdatenbank des lokalen Servers ist mit der des Domänencontrollers nicht mehr synchron. Eine vollständige Synchronisierung ist notwendig. AKTION Verwenden Sie den Befehl "Synchronisieren mit Domänencontroller" aus dem Menü "Computer" des Server-Managers zur Synchronisierung der lokalen Sicherheitsdatenbank. Verwenden Sie den Befehl "Synchronisieren der ganzen Domäne", um die Sicherheitsdatenbank des lokalen Servers mit der des Domänencontrollers zu synchronisieren.
2250	08CA	Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. ERLÄUTERUNG Diese Netzwerkverbindung existiert nicht. AKTION Um eine Liste der freigegebenen Ressourcen anzuzeigen, mit denen der Computer verbunden ist, geben Sie ein: NET USE
2251	08CB	Dieser Wert für asg_typ ist ungültig. ERLÄUTERUNG Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2252	08CC	Dieses Gerät wird bereits freigegeben. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Gerätenamen, den Sie einer freigegebenen Ressource zuzuweisen versuchten, stellt ein lokales Gerät dar, das bereits freigegeben ist. AKTION Wählen Sie einen anderen Gerätenamen, oder beenden Sie die Freigabe des Geräts mit dem von Ihnen angegebenen Gerätenamen.
2270	08DE	Der Computernamen konnte nicht als Nachrichtenname hinzugefügt werden. Der Name besteht möglicherweise bereits auf dem Netzwerk. ERLÄUTERUNG Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2271	08DF	Der Nachrichtendienst wurde bereits gestartet. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie haben versucht, einen Nachrichtendienst zu starten, der bereits läuft. AKTION Keine Aktionen erforderlich. Wenn dieser Fehler oft auftritt, setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2272	08E0	Der Nachrichtendienst konnte nicht gestartet werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Aufgrund des Scheiterns der Initialisierungssequenz des Nachrichtendienstes konnte der Dienst nicht gestartet werden. AKTION Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf Fehlermeldungen, die den misslungenen Start des Nachrichtendienstes betreffen. Ursache dafür könnte die Konfiguration der Arbeitsstation bzw. des Servers sein, oder aber Hard- oder Softwarefehler.
2273	08E1	Der Nachrichtenalias konnte auf dem Netzwerk nicht gefunden werden. ERLÄUTERUNG Dieser Nachrichtenalias konnte nicht gefunden werden. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise des Nachrichtenalias. Ist sie korrekt, kann es sein, dass der Computer, der die Meldung empfangen soll, beschäftigt ist. Versuchen Sie, die Meldung später erneut zu senden.
2274	08E2	Dieser Nachrichtenalias wurde bereits weitergeleitet.
2275	08E3	Dieser Nachrichtenalias wurde hinzugefügt, wird aber noch weitergeleitet. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Meldungen für diesen Alias werden bereits zu anderen Computern weitergeleitet. AKTION Beenden Sie die Weiterleitung von Meldungen, und ermöglichen Sie somit wieder den Empfang von Meldungen am lokalen Computer.
2276	08E4	Dieser Nachrichtenalias existiert bereits lokal. ERLÄUTERUNG Sie haben versucht, einen Nachrichtenalias hinzuzufügen, der auf diesem Computer bereits existiert. AKTION Verwenden Sie einen anderen Namen, wenn Sie einen neuen Nachrichtenalias hinzufügen möchten. Um eine Liste der Aliase auf diesem Computer zu erhalten, geben Sie ein: NET NAME

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2277	08E5	Die maximale Anzahl der Nachrichtengruppen wurde überschritten. ERLÄUTERUNG Die maximale Anzahl der Nachrichtenalias pro Computer ist durch die Systemhardware begrenzt. Sie haben diese Grenze erreicht. Diese Beschränkung beeinflusst auch die Anzahl anderer Domänen, die Sie mit der Option OTHDOMAINS im Befehl NET CONFIG WORKSTATION angeben können. AKTION Verwenden Sie die Computerdokumentation oder fragen Sie den Netzwerkadministrator nach der Begrenzung für das System. Um eine Liste der aktuellen Nachrichtenalias zu erhalten, geben Sie ein: NET NAME - Um einen Nachrichtenalias zu löschen, um Platz für einen neuen Alias oder eine weitere Domäne in der Option OTHDOMAINS zu schaffen, geben Sie ein: NET NAME Alias /DELETE
2278	08E6	Der Computername konnte nicht gelöscht werden. ERLÄUTERUNG Sie können keinen Nachrichtenalias löschen, der zugleich Computername ist. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
2279	08E7	Nachrichten können nicht zur gleichen Arbeitsstation zurückgeleitet werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie können an Ihrer Arbeitsstation keine Meldung an sich selbst weiterleiten. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
2280	08E8	Fehler in Domänen-Nachrichtenverarbeitung. ERLÄUTERUNG Es trat ein Fehler auf, als die Arbeitsstation eine domänenweite Meldung empfing oder verarbeitete. AKTION Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll der Arbeitsstation mit Hilfe der Ereignisanzeige. Beenden Sie den Nachrichtendienst, und starten Sie ihn dann erneut. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den Microsoft Software Service.
2281	08E9	Die Nachricht wurde gesendet, aber der Empfänger hat den Nachrichtendienst unterbrochen. ERLÄUTERUNG Der Empfänger der Meldung hat den Nachrichtendienst angehalten. Die Meldung wurde daher nicht empfangen. AKTION Versenden Sie die Meldung später erneut. Wenn sich der Fehler nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
2282	08EA	Die Nachricht wurde gesendet, aber nicht empfangen. ERLÄUTERUNG Der Remotecomputer konnte die Meldung nicht empfangen. Möglicherweise läuft der Arbeitsstations- oder der Nachrichtendienst nicht auf diesem Computer, oder er empfing gerade eine andere Nachricht, als Ihre ankam. Vielleicht ist auch sein Nachrichtenpuffer zu klein. AKTION Senden Sie die Meldung später erneut. Wenn sich der Fehler nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
2283	08EB	Der Nachrichtenalias wird gegenwärtig verwendet. Versuchen Sie es später erneut. ERLÄUTERUNG Der Computer, dem Sie eine Meldung schicken wollten, empfing gerade eine andere Nachricht. Ein Computer kann nicht mehrere Nachrichten gleichzeitig empfangen. AKTION Versenden Sie die Meldung später erneut.
2284	08EC	Der Nachrichtendienst wurde nicht gestartet. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Nachrichtendienst muss gestartet werden, bevor Sie diesen Befehl verwenden können. AKTION Um den Nachrichtendienst zu starten, geben Sie ein: NET START MESSENGER

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2285	08ED	Der Name existiert nicht am lokalen Computer. ERLÄUTERUNG Sie haben versucht, einen Nachrichtenalias zu löschen, der nicht auf diesem Computer ist. AKTION Zur Anzeige einer Aliasliste auf diesem Computer, sowie zur Überprüfung der Alias-Schreibweisen, geben Sie ein: NET NAME
2286	08EE	Der weitergeleitete Nachrichtenalias konnte auf dem Netzwerk nicht gefunden werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Diesen Alias gibt es nicht mehr auf der Arbeitsstation, die seine weitergeleiteten Nachrichten empfing. Möglicherweise wurde der Alias an dieser Arbeitsstation gelöscht, oder die Arbeitsstation wurde neu gestartet. AKTION Starten Sie die Arbeitsstation neu, oder fügen Sie den Alias auf der Arbeitsstation wieder hinzu.
2287	08EF	Die Tabelle der Nachrichtengruppen auf der Remotestation ist voll. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Arbeitsstation, an die Sie den Nachrichtenalias senden wollten, hat keinen Platz mehr für neue Aliase. AKTION Überprüfen Sie mit dem Benutzer an dieser Arbeitsstation, ob ein vorhandener Alias gelöscht werden kann, damit Ihrer hinzugefügt werden kann, oder leiten Sie den Alias an eine andere Arbeitsstation weiter.
2288	08F0	Nachrichten für diesen Alias werden gegenwärtig nicht weitergeleitet. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Nachrichten für diesen Alias werden nicht weitergeleitet. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
2289	08F1	Die Broadcastnachricht wurde abgeschnitten. ERLÄUTERUNG Die Broadcastmeldung war zu lang. Nur die ersten 128 Zeichen der Meldung wurden gesendet. AKTION Verkürzen Sie die Broadcastmeldungen auf 128 oder weniger Buchstaben.
2294	08F6	Dies ist ein unzulässiger Gerätename. ERLÄUTERUNG Sie gaben einen Befehl ein oder ließen ein Programm ausführen, der/das einen ungültigen Gerätenamen enthielt. AKTION Wenn Sie den Gerätenamen angegeben haben, vergewissern Sie sich, ob er gültig ist und ob Sie ihn richtig eingegeben haben. Wenn das Programm den Gerätenamen angegeben hat, sehen Sie in der Programmdokumentation nach.
2295	08F7	Ein Schreibfehler ist aufgetreten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. LAN-Manager stellte beim Schreiben in die Nachrichtenaufzeichnungsdatei einen Fehler fest. AKTION Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
2297	08F9	Ein doppelter Nachrichtenalias existiert auf dem Netzwerk. ERLÄUTERUNG Der Nachrichtenalias, den Sie hinzufügen wollten, wird bereits im Netzwerk verwendet. AKTION Verwenden Sie einen anderen Namen.
2298	08FA	Dieser Nachrichtenalias wird später gelöscht. ERLÄUTERUNG Bei manchen Hardwarekonfigurationen tritt eine Verzögerung zwischen der Eingabe eines Befehles und dem Löschen eines Alias auf. AKTION Keine Aktionen erforderlich. Die Löschung wird in Kürze vorgenommen.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2299	08FB	Dieser Nachrichtenalias wurde nicht erfolgreich in allen Netzwerken gelöscht. ERLÄUTERUNG Der Nachrichtenalias konnte nicht in allen Netzwerken, in denen dieser Computer Mitglied ist, gelöscht werden. Das sollte keine Probleme schaffen. AKTION Wenden Sie sich an den Microsoft Software Service, wenn dieser Fehler häufiger auftritt.
2300	08FC	Dieser Vorgang wird auf Computern mit mehreren Netzwerken nicht unterstützt. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie können diesen Befehl nicht an einem Computer verwenden, der mit mehreren Netzwerken verbunden ist. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
2310	0906	Diese freigegebene Ressource existiert nicht. ERLÄUTERUNG Der angegebene Freigabename existiert nicht. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise des Freigabennamens. Um eine Liste der freigegebenen Ressourcen an diesem Server zu erhalten, geben Sie ein: NET SHARE
2311	0907	Dieses Gerät wird nicht freigegeben. ERLÄUTERUNG Das angegebene Gerät wird nicht freigegeben. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise. Um das Gerät freizugeben, geben Sie ein: NET SHARE Freigabename=Gerätename
2312	0908	Es gibt keine Sitzung mit diesem Computernamen. ERLÄUTERUNG Der angegebene Computer ist nicht an dem Server angemeldet. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise des Computernamens. Um eine Liste der Arbeitsstationen und Benutzer zu erhalten, die eine Sitzung an dem Server haben, geben Sie ein: NET SESSION
2314	090A	Es gibt keine offene Datei mit dieser Kennung. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem mit Vorgängerversionen kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Auf dem Server gibt es keine geöffnete Datei mit der von Ihnen angegebenen Nummer. AKTION Überprüfen Sie die Kennung der geöffneten Datei. Geben Sie Folgendes ein, um eine Liste der geöffneten Dateien mit deren Kennungen zu erhalten: NET FILE
2315	090B	Bei der Ausführung eines Remoteadministratorbefehls ist ein Fehler aufgetreten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Befehl kann auf dem Remoteserver nicht ausgeführt werden - möglicherweise aufgrund eines Problems mit der Konfiguration des Betriebssystems des Servers. AKTION Lassen Sie den Netzwerkadministrator die Betriebssystemkonfiguration des Servers überprüfen.
2316	090C	Beim Öffnen einer temporären Remotedatei ist ein Fehler aufgetreten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Befehl konnte nicht vollständig ausgeführt werden, da eine temporäre Datei auf dem Server nicht geöffnet werden konnte. AKTION Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2317	090D	Die Daten, die von einem Remoteadministratorbefehl zurückgegeben wurden, wurden auf 64 KB gekürzt. NET2317

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2318	090E	Dieses Gerät kann nicht gleichzeitig als gespoolte und nicht gespoolte Ressource verwendet werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie können nicht gleichzeitig Anforderungen von Druckerwarteschlangen und von DFÜ-Geräten auf dasselbe Gerät leiten. AKTION Um dieses Gerät einer Druckerwarteschlange zuzuweisen, müssen Sie es zuerst aus allen DFÜ-Warteschlangen löschen. Um das Gerät einer DFÜ-Warteschlange zuzuweisen, müssen Sie es aus allen Druckerwarteschlangen löschen.
2319	090F	Die Informationen in der Liste der Server können falsch sein. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2320	0910	Der Computer ist in dieser Domäne nicht aktiv. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Computer ist in der angegebenen Domäne nicht aktiv. AKTION Zur Ausführung dieser Aufgabe in dieser Domäne, müssen Sie die Domäne der Liste von Domänen hinzufügen, in denen die Arbeitsstation ein Mitglied ist.
2321	0911	Die Freigabe muss vom verteilten Dateisystem (DFS) entfernt werden, bevor sie gelöscht werden kann.
2331	091B	Dieser Vorgang ist für dieses Gerät unzulässig. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Befehl kann bei einer DFÜ-Warteschlange nicht verwendet werden. AKTION Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
2332	091C	Dieses Gerät kann nicht freigegeben werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der eingegebene Gerätenamen bezeichnet kein gültiges lokales Gerät, das freigegeben werden kann. AKTION Wählen Sie einen gültigen Gerätenamen.
2333	091D	Dieses Gerät war nicht geöffnet. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie haben versucht, eine leere DFÜ-Warteschlange zu räumen. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
2334	091E	Die Liste der Gerätenamen ist ungültig. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2335	091F	Die Priorität der Warteschlange ist ungültig. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2337	0921	Es existieren keine freigegebenen DFÜ-Geräte. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Server besitzt keine freigegebenen DFÜ-Warteschlangen. Somit ist der eingegebene Befehl ungültig. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
2338	0922	Die angegebene Warteschlange existiert nicht. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der eingegebene Freigabename existiert nicht. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise.
2340	0924	Diese Geräteliste ist ungültig. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2341	0925	Das angeforderte Gerät ist ungültig. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Gerätenamen ist ungültig, da er kein physisches Gerät bezeichnet oder da die Gerätehardware fehlerhaft ist. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise, und geben Sie dann den Befehl erneut ein. Setzen Sie sich mit dem Netzwerkadministrator in Verbindung, falls das Problem weiterhin besteht. Der Administrator sollte die Diagnoseprogramme verwenden, um zu überprüfen, ob die Hardware ordnungsgemäß installiert ist und korrekt arbeitet. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an den zuständigen Hardwarefachhändler.
2342	0926	Dieses Gerät wird bereits vom Spooler verwendet. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Dieses Gerät wird mit einer Druckerwarteschlange verwendet. Sie können kein Gerät sowohl mit Druckerwarteschlangen als auch mit DFÜ-Warteschlangen verwenden. AKTION Um dieses Gerät mit einer DFÜ-Warteschlange zu verwenden, müssen Sie zunächst alle seine Verbindungen zu Druckerwarteschlangen abbrechen.
2343	0927	Dieses Gerät wird bereits als DFÜ-Gerät verwendet. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Dieses Gerät wird mit einer DFÜ-Warteschlange verwendet. Sie können kein Gerät sowohl mit DFÜ-Warteschlangen als auch mit Druckerwarteschlangen verwenden. AKTION Um dieses Gerät mit einer Druckerwarteschlange zu verwenden, müssen Sie zunächst alle seine Verbindungen zu DFÜ-Warteschlangen abbrechen.
2351	092F	Dieser Computernamen ist ungültig. ERLÄUTERUNG Der angegebene Computernamen ist ungültig. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2354	0932	Das angegebene Präfix und die Zeichenfolge sind zu lang. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2356	0934	Diese Pfadkomponente ist ungültig. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2357	0935	Der Eingabetyp konnte nicht bestimmt werden. ERLÄUTERUNG Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2362	093A	Der Puffer für Typen ist nicht groß genug. ERLÄUTERUNG Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2370	0942	Profildateien dürfen nicht größer als 64 KB sein. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Das Profil ist zu umfangreich. Profildateien dürfen nicht größer als 64 Kilobytes sein. AKTION Entfernen Sie unnötige Befehle aus dem Profil, und versuchen Sie danach erneut, das Profil zu laden.
2371	0943	Der Anfangsoffset ist außerhalb des zulässigen Bereichs. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2372	0944	Das System kann aktuelle Verbindungen zu Netzwerkressourcen nicht löschen. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Das Laden des Profils ist gescheitert, da eine oder mehrere Verbindungen zwischen diesem und anderen Netzwerkcomputern aktiv sind. LAN-Manager konnte die aktiven Verbindungen nicht abbrechen. AKTION Achten Sie beim Laden eines Profils auf die Arbeitsstation darauf, dass die Arbeitsstation keine freigegebenen Ressourcen aktiv verwendet. Vergewissern Sie sich, dass das aktuelle Verzeichnis jeder Sitzung kein freigegebenes Verzeichnis ist. Wenn Sie versuchen, das Profil auf einen Server zu laden, müssen Sie warten, bis keine der freigegebenen Ressourcen des Servers mehr aktiv verwendet wird. Um zu sehen, welche Benutzer die Ressourcen des Servers gerade aktiv verwenden, geben Sie ein: NET FII F
2373	0945	Das System konnte die Befehlszeile in dieser Datei nicht analysieren. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Das Profil enthält einen ungültigen Befehl. AKTION Überprüfen Sie das Profil. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie Hilfe benötigen.
2374	0946	Beim Laden der Profildatei ist ein Fehler aufgetreten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Das System konnte das Profil nicht öffnen. AKTION Die Profildatei könnte defekt sein. Erstellen Sie ein neues Profil. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie Hilfe benötigen.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2375	0947	Beim Speichern der Profildatei trat ein Fehler auf. Das Profil ist nur teilweise gesichert. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie sind unter einem Konto angemeldet, das nicht genügend Rechte hat, um die gesamte aktuelle Konfiguration des Servers zu speichern. Nur ein Teil der Konfiguration wurde in das Profil gespeichert. AKTION Melden Sie sich unter einem Konto mit administrativen Rechten (oder Serveroperatorenrechten) an, bevor Sie das Serverprofil speichern.
2377	0949	Protokolldatei *** ist voll. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Protokolldatei ist zu groß. AKTION Löschen Sie die Protokolldatei, oder vergrößern Sie den MAXERRORLOG-Eintrag in der Konfigurationsdatei des Computers. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie Hilfe benötigen.
2378	094A	Diese Protokolldatei hat sich zwischen zwei Lesezugriffen geändert. ERLÄUTERUNG Sie können nicht mit dem Lesen der Protokolldatei von der zuletzt festgelegten Position beginnen, da die Protokolldatei sich geändert hat, seit Sie sie das letzte Mal gelesen haben. AKTION Lesen Sie die Protokolldatei von Beginn an.
2379	094B	Protokolldatei *** ist fehlerhaft. NET2379
2380	094C	Der Quellpfad darf kein Verzeichnis sein. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der von Ihnen eingegebene Quellpfad ist ein nicht erlaubter Verzeichnisname. AKTION Sie müssen einen Dateinamen oder ein Platzhalterzeichen zu dem Pfadnamen hinzufügen. Um alle Dateien in ein Verzeichnis zu kopieren, geben Sie ein: COPY [Quellpfad]*. * Zielpfad
2381	094D	Der Quellpfad ist unzulässig. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie haben ein Laufwerk, ein Verzeichnis oder einen Dateinamen angegeben, das/der nicht existiert, oder Sie haben den Befehl falsch eingegeben. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise der Quelle bzw. des Pfadnamens, die bzw. den Sie eingegeben haben. Denken Sie daran, dass dem Computernamen vier umgekehrte Schrägstriche vorangehen müssen, wie in \\Computername.
2382	094E	Der Zielpfad ist unzulässig. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Zielpfadname existiert nicht. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie Hilfe benötigen.
2383	094F	Quell- und Zielpfad sind auf unterschiedlichen Servern. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2385	0951	Der Ausführungsserver, den Sie angefordert haben, ist unterbrochen. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie haben versucht, ein Programm oder einen Befehl auf einem Server auszuführen, der angehalten wurde. AKTION Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator. Der Administrator muss den Server wieder starten, damit der Befehl ausgeführt werden kann.
2389	0955	Fehler bei der Kommunikation mit einem Ausführungsserver aufgetreten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. LAN-Manager hatte Probleme bei dem Versuch, die Aufgabe zu Ende zu führen. AKTION Geben Sie den gleichen Befehl in einigen Minuten erneut ein. Wenn Sie diese Meldung erneut erhalten, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
2391	0957	Beim Starten eines Hintergrundprozesses ist ein Fehler aufgetreten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. LAN-Manager hatte Probleme bei dem Versuch, die Aufgabe zu Ende zu führen. AKTION Geben Sie den gleichen Befehl in einigen Minuten erneut ein. Wenn Sie auch dann diese Meldung erhalten, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
2392	0958	Die freigegebene Ressource, mit der Sie verbunden sind, kann nicht gefunden werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. LAN-Manager hatte Probleme bei dem Versuch, die Aufgabe zu Ende zu führen. AKTION Geben Sie den gleichen Befehl in einigen Minuten erneut ein. Wenn Sie auch dann diese Meldung erhalten, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
2400	0960	Die LAN-Adaptornummer ist ungültig. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die LAN-Nummer in der Konfigurationsdatei ist falsch. AKTION Ein NETn-Eintrag im Abschnitt [networks] der Konfigurationsdatei muss berichtigt werden. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie Hilfe benötigen.
2401	0961	Es existieren offene Dateien auf der Verbindung. ERLÄUTERUNG Sie haben versucht, eine aktive Verbindung abubrechen. Es warten noch offene Dateien oder Anfragen auf diese Verbindung. AKTION Schließen Sie alle Dateien, und beenden Sie alle Programme, die mit dieser Verbindung in Beziehung stehen, bevor Sie die Verbindung beenden.
2402	0962	Es bestehen noch aktive Verbindungen. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie haben versucht, eine aktive Netzwerkverbindung abubrechen oder sich abzumelden, während ein Prozess aktiv war. AKTION Stellen Sie sicher, dass alle Prozesse, die auf einem Server ausgeführt werden, abgeschlossen sind, bevor Sie die Verbindung zu diesem Server beenden, und dass die Prozesse auf allen Remoteservern abgeschlossen sind, bevor Sie sich abmelden.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2403	0963	Freigabename oder Kennwort ist ungültig. ERLÄUTERUNG Das eingegebene Kennwort oder der eingegebene Freigabename ist falsch. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise. Wenn Sie weiterhin Probleme haben, klären Sie mit dem Netzwerkadministrator, ob das Kennwort und der Freigabename richtig sind und ob Sie Zugriff auf diese Ressource haben. Dieses Problem kann auch durch doppelte Computernamen verursacht werden. Geben Sie keinen zwei Computern, die in verschiedenen Netzwerken arbeiten, die gleichen Namen, wenn einer der beiden in beiden Netzwerken arbeitet.
2404	0964	Ein aktiver Prozess greift auf dieses Gerät zu. ERLÄUTERUNG Der angegebene Laufwerkbuchstabe entspricht dem Laufwerk einer aktuellen Sitzung. Sie haben versucht, ein Redirektorlaufwerk (z.B. "x:") zu löschen, das gegenwärtig verwendet wird bzw. das aktuelle Laufwerk ist. AKTION Stellen Sie sicher, dass das Laufwerk, das Sie zu löschen versuchen, nicht das aktuelle Laufwerk einer Sitzung ist.
2405	0965	Die Laufwerkbezeichnung wird lokal verwendet. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie haben versucht, einer freigegebenen Ressource einen lokalen Laufwerkbuchstaben zuzuweisen. AKTION Verwenden Sie einen Laufwerkbuchstaben, der nicht einem lokalen Laufwerk entspricht.
2430	097E	Der angegebene Client ist bereits für den angegebenen Vorgang eingetragen. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Ein Programm richtete die Anfrage an den Warndienst, über ein bestimmtes Ereignis informiert zu werden, über das es bereits diesbezügliche Meldungen erhält. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2431	097F	Die Tabelle für den Warndienst ist voll. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Anzahl der angeforderten Warnmeldungen überschreitet die Zahl, die im NUMALERTS-Eintrag in der Konfigurationsdatei angegeben wurde. AKTION Erhöhen Sie den Wert des NUMALERTS-Eintrags. Dann beenden Sie den Arbeitsstationsdienst, und starten Sie ihn erneut.
2432	0980	Ein ungültiger oder nicht existenter Warnname wurde aufgerufen. ERLÄUTERUNG Programmfehler aufgetreten. AKTION Überprüfen Sie, ob der Warndienst eingeschaltet ist. Falls dieser Fehler bei eingeschaltetem Warndienst auftritt, setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2433	0981	Der Warnmeldungsempfänger ist ungültig. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2434	0982	Eine Benutzersitzung mit diesem Server wurde beendet, da die Anmeldezeiten des Benutzers nicht länger gültig sind. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. LAN-Manager hat eine Benutzersitzung an diesem Server beendet, da die Anmeldezeit überschritten wurde. AKTION Keine Aktionen erforderlich. Um die Zeiten festzulegen, in denen ein Benutzer den Server nutzen kann, geben Sie ein: NET USER Benutzername /TIMES:Zeiten

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2440	0988	Die Protokolldatei enthält nicht die angeforderte Datensatznummer. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2450	0992	Die Datenbank des Benutzerkontensystems ist nicht korrekt konfiguriert. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Benutzerkontendatenbank ist nicht richtig konfiguriert. Möglicherweise besteht ein Konflikt zwischen der Serverrolle, die die Teilnahme an der Anmeldesicherheit festlegt, und dem servergespeicherten Namen für den primären Domänencontroller. So könnte beispielsweise die Rolle dieses Computers auf PRIMARY gesetzt sein, während der Eintrag des primären Domänencontrollers einen anderen Domänencontroller bezeichnet. AKTION Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
2451	0993	Dieser Vorgang ist nicht zulässig, wenn der Anmelddienst ausgeführt wird. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie können diese Aufgabe nicht ausführen, während der Anmelddienst "Netlogon" aktiv ist. AKTION Um diese Aufgabe ausführen zu können, beenden Sie zuerst den Anmelddienst "Netlogon" auf dem Server. Geben Sie den Befehl nochmals ein, und starten Sie dann den Anmelddienst erneut
2452	0994	Dieser Vorgang ist auf dem letzten Administratorkonto nicht erlaubt. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Dies ist das einzige Konto mit Administratorrechten. Sie können es nicht löschen. AKTION Sie müssen ein weiteres Benutzerkonto mit Administratorrechten hinzufügen, bevor Sie dieses löschen.
2453	0995	Domänencontroller für diese Domäne konnte nicht gefunden werden. ERLÄUTERUNG Windows NT konnte den Domänencontroller für diese Domäne nicht finden. Diese Aufgabe kann nur vollständig ausgeführt werden, wenn der Domänencontroller in dieser Domäne aktiv ist. AKTION Starten Sie den Anmelddienst auf dem Domänencontroller.
2454	0996	Anmeldeinformationen für diesen Benutzer konnten nicht festgelegt werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Anmeldeserver konnte die Anmelde- bzw. Abmeldeinformationen nicht aktualisieren. AKTION Beenden Sie den Anmelddienst "Netlogon", und starten Sie ihn neu auf dem Server, der diesen Fehler gemeldet hat.
2455	0997	Der Anmelddienst "Netlogon" wurde nicht gestartet. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Anmelddienst "Netlogon" ist nicht aktiv. AKTION Starten Sie den Anmelddienst "Netlogon" auf dem Server, und geben Sie den Befehl anschließend nochmals ein.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2456	0998	Die Benutzerkontendatenbank kann nicht vergrößert werden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Berechtigungsdatenbank kann nicht vergrößert werden, da die Festplatte des Servers voll ist. AKTION Überprüfen Sie die Festplatte des Servers, und entfernen Sie unnötige und überholte Dateien.
2457	0999	Die Uhr dieses Servers ist mit der Uhr des primären Domänencontrollers nicht synchronisiert.
2458	099A	Kennwörter stimmen nicht überein.
2460	099C	Die Serveridentifizierung gibt keinen gültigen Server an. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Falls dieser Fehler weiterhin auftritt oder andere Fehler verursacht, setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2461	099D	Die Sitzungsidentifizierung gibt keine gültige Sitzung an. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Falls dieser Fehler weiter auftritt oder andere Fehler verursacht, setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2462	099E	Die Verbindungsidentifizierung gibt keine gültige Verbindung an. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Falls dieser Fehler weiter auftritt oder andere Fehler verursacht, setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
2463	099F	Es ist kein Platz mehr für einen weiteren Eintrag in der Tabelle der verfügbaren Server vorhanden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Tabelle der verfügbaren Server ist voll. Wenn Sie den Befehl NET VIEW eingeben oder den LAN-Managerbildschirm verwenden, werden Sie nicht das vollständige Verzeichnis der Netzwerkserver sehen können. AKTION Das Beenden anderer Prozesse oder Dienste auf der Arbeitsstation wird genügend Arbeitsspeicher freigeben, um dieses Problem zu lösen. Bei MS-DOS-Arbeitsstationen gibt es einen NUMSERVERS-Eintrag in der Datei LANMAN.INI, der die Anzahl der Server angibt, die die Arbeitsstation mit dem Befehl NET VIEW auflisten kann. Das Vergrößern dieses Wertes kann das Problem lösen, wird aber ebenfalls mehr Speicher verbrauchen.
2464	09A0	Maximale Anzahl der von diesem Server unterstützten Sitzungen erreicht. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Server unterstützt bereits die maximale Anzahl an Arbeitssitzungen. AKTION Geben Sie den Befehl später nochmals ein - Sie können auf diesem Server solange keine Arbeitssitzung anmelden, bis die Arbeitssitzung eines anderen Benutzers beendet ist. Wenden Sie sich auch an den Netzwerkadministrator; evtl. sollte eine Serverbenutzererweiterung erworben werden oder der Wert des MAXUSERS-Eintrags in der Konfigurationsdatei des Servers vergrößert werden.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2465	09A1	Maximale Anzahl der von diesem Server unterstützten Verbindungen erreicht. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Server unterstützt bereits die maximale Anzahl an Verbindungen. AKTION Beenden Sie zuerst eine bestehende Verbindung, um eine weitere Verbindung zum Server herstellen zu können. Wenn Sie keine Verbindung beenden können, geben Sie den Befehl später nochmals ein. Sie werden die Verbindung herstellen können, sobald die Verbindung eines anderen Benutzers beendet wurde. Wenden Sie sich auch an den Netzwerkadministrator. Der Administrator möchte vielleicht den Wert des MAXCONNECTIONS-Eintrags in der Konfigurationsdatei des Servers erhöhen.
2466	09A2	Der Server kann keine weiteren Dateien öffnen, da er die maximale Anzahl erreicht hat. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Es können keine Dateien mehr auf dem Server geöffnet werden. AKTION Um eine weitere Datei öffnen zu können, müssen Sie zunächst eine zurzeit geöffnete Datei schließen oder eine Netzwerkanwendung mit offenen Dateien beenden. Wenden Sie sich auch an den Netzwerkadministrator. Der Administrator möchte vielleicht den Wert des MAXOPENS-Eintrags in der Konfigurationsdatei des Servers erhöhen.
2467	09A3	Auf diesem Server sind keine alternativen Server registriert. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Für diesen Server sind keine alternativen Server eingetragen. AKTION Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
2470	09A6	Versuchen Sie es mit der kompatiblen (Remote Admin Protocol) API-Version.
2480	09B0	Der USV-Dienst konnte auf den USV-Treiber nicht zugreifen. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der USV-Dienst konnte nicht auf den USV-Treiber (UPSDRV.SYS) zugreifen. Der USV-Treiber ist eventuell nicht richtig konfiguriert. AKTION Stellen Sie sicher, dass die Datei CONFIG.SYS einen DEVICE-Eintrag enthält, der angibt, wo sich der USV-Gerätetreiber befindet, und dass die Option "/PORT" dieses Eintrags den seriellen Port angibt, mit dem der USV verbunden ist. Dieser Eintrag muss vor allen Treibern für serielle Anschlüsse erscheinen. Wenn Sie die Datei CONFIG.SYS verändern, müssen Sie das System neu starten, um die Änderungen wirksam werden zu lassen.
2481	09B1	Der USV-Dienst ist nicht richtig konfiguriert.
2482	09B2	Der USV-Dienst konnte nicht auf den angegebenen seriellen Anschluss zugreifen.
2483	09B3	Der USV-Dienst hat eine Stromunterbrechung oder eine geringe Batteriespannung bemerkt. Der Dienst wurde nicht gestartet.
2484	09B4	Der USV-Dienst konnte das System nicht herunterfahren.
2500	09C4	Das unten angegebene Programm hat eine MS-DOS-Fehlernummer zurückgegeben:
2501	09C5	Das unten angegebene Programm benötigt mehr Speicher:
2502	09C6	Das angegebene Programm hat eine nicht unterstützte MS-DOS-Funktion aufgerufen:
2503	09C7	Die Arbeitsstation konnte nicht starten.
2504	09C8	Die unten angegebene Datei ist beschädigt.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2505	09C9	Es ist kein Ladeprogramm in der Bootblock-Definitionsdatei angegeben.
2506	09CA	NetBIOS hat einen Fehler zurückgegeben: Der NCB und SMB sind weiter oben ausgegeben.
2507	09CB	Datenträger-E/A-Fehler aufgetreten.
2508	09CC	Imageparameterersetzung fehlgeschlagen.
2509	09CD	Zu viele Imageparameter außerhalb der Sektorgrenzen.
2510	09CE	Das Image wurde nicht von einer MS-DOS-Diskette erstellt, die mit /S formatiert wurde.
2511	09CF	Remoteboot wird später neu ausgeführt.
2512	09D0	Aufruf zum Remotebootserver fehlgeschlagen.
2513	09D1	Verbindung mit dem Remotebootserver kann nicht hergestellt werden.
2514	09D2	Imagedatei auf dem Remotebootserver kann nicht geöffnet werden.
2515	09D3	Verbindung zum Remotebootserver wird hergestellt...
2516	09D4	Verbindung zum Remotebootserver wird hergestellt...
2517	09D5	Remotebootdienst wurde beendet. Prüfen Sie das Fehlerprotokoll für die Ursache des Problems.
2518	09D6	Remotebootstart fehlgeschlagen. Prüfen Sie das Fehlerprotokoll für die Ursache des Problems.
2519	09D7	Eine zweite Verbindung zu einer Remotebootressource ist nicht erlaubt.
2550	09F6	Der Computersuchdienst wurde mit MaintainServerList=No konfiguriert.
2610	0A32	Der Dienst konnte nicht starten, da kein Adapter mit dem Dienst gestartet wurde.
2611	0A33	Der Dienst konnte wegen fehlerhaften Startinformationen in der Registrierung nicht starten.
2612	0A34	Der Dienst konnte nicht starten, da seine Datenbank beschädigt oder nicht vorhanden ist.
2613	0A35	Der Dienst konnte nicht starten, da die Freigabe RPLFILES nicht vorhanden ist.
2614	0A36	Der Dienst konnte nicht starten, da die Gruppe RPLUSER nicht vorhanden ist.
2615	0A37	Dienstaufzeichnungen können nicht aufgelistet werden.
2616	0A38	Die Datensatzinformationen der Arbeitsstation wurden beschädigt.
2617	0A39	Arbeitsstationsdatensatz wurde nicht gefunden.
2618	0A3A	Arbeitsstationsname wird von einer anderen Arbeitsstation verwendet.
2619	0A3B	Datensatzinformationen des Profils wurden beschädigt.
2620	0A3C	Profildatensatz wurde nicht gefunden.
2621	0A3D	Profilname wird von einem anderen Profil verwendet.
2622	0A3E	Einige Arbeitsstationen verwenden dieses Profil.
2623	0A3F	Datensatzinformationen der Konfiguration wurden beschädigt.
2624	0A40	Konfigurationsdatensatz wurde nicht gefunden.
2625	0A41	Datensatzinformationen der Adapterkennung wurden beschädigt.
2626	0A42	Ein interner Dienstfehler ist aufgetreten.
2627	0A43	Die Datensatzinformationen der Herstellerkennung wurden beschädigt.
2628	0A44	Die Datensatzinformationen des Bootblocks wurden beschädigt.
2629	0A45	Das Benutzerkonto für diesen Arbeitsstationsdatensatz fehlt.
2630	0A46	Die lokale Gruppe RPLUSER konnte nicht gefunden werden.
2631	0A47	Der Bootblockdatensatz wurde nicht gefunden.
2632	0A48	Das ausgewählte Profil ist mit dieser Arbeitsstation nicht kompatibel.
2633	0A49	Die ausgewählte Adapterkennung wird von einer anderen Arbeitsstation verwendet.
2634	0A4A	Es gibt Profile, die diese Konfiguration verwenden.
2635	0A4B	Es gibt Arbeitsstationen, Profile oder Konfigurationen, die diesen Bootblock verwenden.
2636	0A4C	Der Dienst konnte die Remotedatenbank nicht sichern.
2637	0A4D	Der Adapterdatensatz konnte nicht gefunden werden.
2638	0A4E	Der Datensatz des Herstellers wurde nicht gefunden.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
2639	0A4F	Name des Herstellers wird bereits von einem anderen Datensatz verwendet.
2640	0A50	(Bootname, Hersteller-ID) wird von einem anderen Bootblockdatensatz verwendet.
2641	0A51	Konfigurationsname wird bereits verwendet.
2660	0A64	Die interne, vom DFS-Dienst verwaltete Datenbank ist beschädigt.
2661	0A65	Einer der Datensätze in der internen DFS-Datenbank ist beschädigt.
2662	0A66	Es gibt keinen DFS-Namen, dessen Eintragspfad mit der Eingabe für "Eintragspfad" übereinstimmt.
2663	0A67	Ein Stamm oder eine Verknüpfung mit dem angegebenen Namen ist bereits vorhanden.
2664	0A68	Die angegebene Serverfreigabe ist bereits im verteilten Dateisystem freigegeben.
2665	0A69	Die angegebene Serverfreigabe unterstützt das angegebene DFS-Namespace nicht.
2666	0A6A	Der Vorgang ist in diesem Teil des Namespace nicht gültig.
2667	0A6B	Der Vorgang ist in diesem Teil des Namespace nicht gültig.
2668	0A6C	Der Vorgang ist nicht eindeutig, da die Verknüpfung auf mehrere Server verweist.
2669	0A6D	Es konnte keine Verknüpfung erstellt werden.
2670	0A6E	Der Server erkennt DFS nicht.
2671	0A6F	Der angegebene Zielpfad für die Umbenennung ist ungültig.
2672	0A70	Die angegebene DFS-Verknüpfung ist offline.
2673	0A71	Der angegebene Server ist kein Server für diese Verknüpfung.
2674	0A72	Es gibt einen Zyklus im DFS-Namen.
2675	0A73	Der Vorgang wird auf einem serverbasierten DFS nicht unterstützt.
2676	0A74	Diese Verknüpfung wird bereits von der angegebenen Serverfreigabe unterstützt.
2677	0A75	Die letzte Serverfreigabe, die diesen Stamm bzw. diese Verknüpfung unterstützt, kann nicht entfernt werden.
2678	0A76	Dieser Vorgang wird für eine Inter-DFS-Verknüpfung nicht unterstützt.
2679	0A77	Der interne Zustand des DFS-Dienstes ist inkonsistent geworden.
2680	0A78	Der DFS-Dienst wurde auf dem angegebenen Server installiert.
2681	0A79	Die DFS-Daten, die abgestimmt werden, sind identisch.
2682	0A7A	Der DFS-Stamm kann nicht gelöscht werden. Gegebenenfalls müssen Sie DFS deinstallieren.
2683	0A7B	Eine unter- oder übergeordnete Domäne ist bereits in einem DFS.
2690	0A82	DFS-interner Fehler
2691	0A83	Dieser Computer ist bereits mit einer Domäne verbunden.
2692	0A84	Dieser Computer ist zurzeit mit keiner Domäne verbunden.
2693	0A85	Dieser Computer ist ein Domänencontroller und kann nicht aus einer Domäne entfernt werden.
2694	0A86	Der Zieldomänencontroller unterstützt die Erstellung von Computerkonten in Organisationseinheiten nicht.
2695	0A87	Der angegebene Arbeitsgruppenname ist ungültig
2696	0A88	Der angegebene Computernamen ist mit der Standardsprache des Domänencontrollers nicht kompatibel.
2697	0A89	Das angegebenen Computerkonto wurde nicht gefunden.
2698	0A8A	Diese Windows-Version kann nicht zu einer Domäne hinzugefügt werden.
2999	0BB7	Dies ist der letzte Fehler im NERR-Bereich.
3000	0BB8	Der angegebene Druckmonitor ist unbekannt.
3001	0BB9	Der angegebene Druckertreiber ist in Verwendung.
3002	0BBA	Die Spooldatei wurde nicht gefunden.
3003	0BBB	Aufruf "StartDocPrinter" wurde nicht ausgeführt.
3004	0BBC	Aufruf "AddJob" wurde nicht ausgeführt.
3005	0BBD	Der angegebene Druckprozessor ist bereits installiert.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3006	0BBE	Der angegebene Druckmonitor ist bereits installiert.
3007	0BBF	Der angegebene Druckmonitor verfügt nicht über die benötigten Funktionen.
3008	0BC0	Der angegebene Druckmonitor ist momentan in Gebrauch.
3009	0BC1	Der angeforderte Vorgang ist nicht erlaubt, wenn es noch zu druckende Aufträge gibt.
3010	0BC2	Der angeforderte Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. Änderungen werden erst nach einem Neustart des Systems wirksam.
3011	0BC3	Der angeforderte Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. Änderungen werden erst nach einem Neustart des Dienstes wirksam.
3012	0BC4	Es wurden keine Drucker gefunden.
3013	0BC5	Es wurde festgestellt, dass der Druckertreiber nicht zuverlässig ist.
3014	0BC6	Es wurde festgestellt, dass der Druckertreiber Schaden im System Schaden anrichtet.
3020	0BCC	Ein Stromausfall wurde an *** entdeckt. Der Server wurde angehalten.
3021	0BCD	Die Stromversorgung an *** wurde wiederhergestellt. Der Server ist nicht länger angehalten.
3022	0BCE	Der USV-Dienst beginnt, wegen geringer Batteriespannung, bei *** mit dem Herunterfahren.
3023	0BCF	Es ist ein Problem bei der Konfiguration der vom Benutzer angegebenen Befehlsdatei zum Herunterfahren aufgetreten. Der USV-Dienst wurde trotzdem gestartet.
3025	0BD1	Ein fehlerhafter Sektor auf Laufwerk *** wurde ersetzt (Hot-Fix). Es traten keine Datenverluste auf. Sie sollten CHKDSK ausführen, um die volle Leistung wiederherzustellen und den Ersatzsektorpool des Volumens aufzufrischen. Hot-Fix ist aufgetreten, während eine Remoteabfrage bearbeitet wurde.
3026	0BD2	Ein Plattenfehler ist bei einem HPFS-Volume im Laufwerk *** aufgetreten, während eine Remoteanfrage bearbeitet wurde.
3027	0BD3	Die UAS-Datenbank (NET.ACC) ist beschädigt. Das lokale Sicherheitssystem ersetzt die defekte NET.ACC-Datei mit der Sicherungskopie, die am *** um *** erstellt wurde, wieder her. Jede Aktualisierung in der UAS, die danach durchgeführt wurde, ging verloren.
3028	0BD4	Die UAS-Datenbank (NET.ACC) ist nicht vorhanden. Das lokale Sicherheitssystem stellte die Datei mit der Sicherungskopie, die am *** um *** erstellt wurde, wieder her. Jede Aktualisierung in der UAS, die danach durchgeführt wurde, ging verloren.
3029	0BD5	Die lokale Sicherheit konnte nicht gestartet werden, da die UAS-Datenbank (NET.ACC) nicht vorhanden oder defekt ist, und eine verwendbare Sicherungskopie nicht vorhanden war. DAS SYSTEM IST NICHT SICHER.
3030	0BD6	Der Server kann das Verzeichnis *** nicht auf den Client *** exportieren. Es wird von einem anderen Server exportiert.
3031	0BD7	Der Replikationsserver konnte das Verzeichnis *** nicht mit Hilfe des Quellverzeichnisses auf *** aktualisieren, da Fehler *** aufgetreten ist.
3032	0BD8	Der Server mit dem Original *** sendete zum erwarteten Zeitpunkt keine Aktualisierungsmeldung für das Verzeichnis ***.
3033	0BD9	Der Benutzer *** hat die Kontenbeschränkung *** auf dem Server *** überschritten.
3034	0BDA	Der primäre Domänencontroller für die Domäne *** hat einen Fehler verursacht.
3035	0BDB	Die Authentifizierung mit *** , einem Windows NT- oder Windows 2000-Domänen Controller für die Domäne *** , ist fehlgeschlagen.
3036	0BDC	Der Anmeldeversuch des Replikationsdienstes an *** als *** ist fehlgeschlagen.
3037	0BDD	@I *ANMELDEZEITEN

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3038	0BDE	Der Replikationsdienst konnte wegen Systemfehler *** nicht auf *** auf *** zugreifen.
3039	0BDF	Die maximale Anzahl Dateien in einem Verzeichnis für den Replikationsdienst wurde überschritten.
3040	0BE0	Die Beschränkung in der Strukturtiefe für den Replikationsdienst wurde überschritten.
3041	0BE1	Der Replikationsdienst kann das Verzeichnis *** nicht aktualisieren. Es hat Strukturintegrität und ist das aktuelle Verzeichnis für einige Prozesse.
3042	0BE2	Netzwerkfehler *** aufgetreten
3045	0BE5	Systemfehler *** ist aufgetreten.
3046	0BE6	Anmeldung unmöglich. Ein Benutzer ist gegenwärtig angemeldet, und das Argument TRYUSER ist auf NO gesetzt.
3047	0BE7	IMPORT-Pfad *** nicht gefunden.
3048	0BE8	EXPORT-Pfad *** nicht gefunden.
3049	0BE9	Replizierte Daten haben sich im Verzeichnis *** geändert.
3050	0BEA	Der Replikationsdienst konnte die Signaldatei im Verzeichnis *** wegen des Systemfehlers *** nicht aktualisieren.
3051	0BEB	Die Registrierung oder die eingegebene Information enthält einen ungültigen Wert für "****". ERLÄUTERUNG Sie haben ungültige Werte für eine oder mehrere Dienstoptionen angegeben. AKTION Geben Sie den Befehl erneut mit korrekten Werten ein, oder ändern Sie die Werte für die aufgelisteten Optionen in der Konfigurationsdatei.
3052	0BEC	Der erforderliche Parameter war nicht in der Befehlszeile oder der Konfigurationsdatei angegeben.
3053	0BED	LAN-Manager akzeptiert "****" nicht als gültige Option. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Diese Option ist für diesen Dienst nicht gültig. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise dieser Option. Wenn Sie sie nicht von der Befehlszeile aus eingegeben haben, überprüfen Sie die Konfigurationsdatei.
3054	0BEE	Eine Anforderung einer Ressource konnte nicht erfüllt werden.
3055	0BEF	Problem bei der Systemkonfiguration.
3056	0BF0	Ein Systemfehler ist aufgetreten.
3057	0BF1	Ein interner Konsistenzfehler ist aufgetreten.
3058	0BF2	Die Konfigurationsdatei oder die Befehlszeile enthält eine mehrdeutige Option.
3059	0BF3	Die Konfigurationsdatei oder die Befehlszeile enthält einen doppelten Parameter.
3060	0BF4	Der Dienst war nicht kontrollierbar und wurde mit der Funktion DosKillProc beendet.
3061	0BF5	Ein Fehler ist bei dem Versuch aufgetreten, das Dienstprogramm zu starten.
3062	0BF6	Der Teildienst konnte nicht gestartet werden.
3063	0BF7	Konflikt im Wert oder bei der Verwendung dieser Optionen: ***. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Werte zweier Befehlsoptionen oder zweier Einträge in Konfigurationsdateien sind widersprüchlich. AKTION Überprüfen Sie den eingegebenen Befehl oder die Konfigurationsdatei auf widersprüchliche Optionen.
3064	0BF8	Problem mit der Datei.
3070	0BFE	Speicher
3071	0BFF	Plattenspeicher
3072	0C00	Thread
3073	0C01	Prozess

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3074	0C02	Sicherheitsfehler
3075	0C03	Falsches oder fehlendes LAN-Managerstammverzeichnis
3076	0C04	Die Netzwerksoftware ist nicht installiert.
3077	0C05	Der Serverdienst wurde nicht gestartet.
3078	0C06	Der Server kann nicht auf die Benutzerkontendatenbank (NET.ACC) zugreifen.
3079	0C07	In der LANMAN-Verzeichnisstruktur sind nicht kompatible Dateien installiert.
3080	0C08	Das Verzeichnis LANMAN\LOGS ist ungültig.
3081	0C09	Die angegebene Domäne konnte nicht verwendet werden.
3082	0C0A	Der Computername wird als Nachrichtenalias auf einem anderen Computer verwendet.
3083	0C0B	Die Serverankündigung ist fehlgeschlagen.
3084	0C0C	Die Datenbank des Benutzerkontensystems ist nicht korrekt konfiguriert.
3085	0C0D	Der Server arbeitet nicht mit Sicherheit auf Benutzerebene.
3087	0C0F	Die Arbeitsstation ist nicht richtig konfiguriert.
3088	0C10	Einzelheiten siehe Fehlerprotokoll.
3089	0C11	Diese Datei kann nicht geschrieben werden.
3090	0C12	Die ADDPAK-Datei ist fehlerhaft. Löschen Sie LANMAN\NETPROG\ADDDPAK.SER, und wiederholen Sie alle Benutzererweiterungen.
3091	0C13	Der LM386-Serverdienst kann nicht gestartet werden, da CACHE.EXE nicht ausgeführt wird.
3092	0C14	Für diesen Computer existiert kein Konto in der Sicherheitsdatenbank.
3093	0C15	Dieser Computer ist kein Mitglied der Gruppe SERVER.
3094	0C16	Die Gruppe SERVER ist in der lokalen Sicherheitsdatenbank nicht vorhanden.
3095	0C17	Dieser Computer ist als Mitglied einer Arbeitsgruppe konfiguriert, nicht als Mitglied einer Domäne. Der Anmelde Dienst braucht bei dieser Konfiguration nicht gestartet zu sein.
3096	0C18	Der primäre Domänencontroller für diese Domäne konnte nicht gefunden werden.
3097	0C19	Dieser Computer wurde als primärer Domänencontroller dieser Domäne konfiguriert. Es wird gemeldet, dass der Computer "****" primärer Domänencontroller dieser Domäne ist.
3098	0C1A	Authentifizierung des Dienstes beim primären Domänencontroller fehlgeschlagen.
3099	0C1B	Problem mit dem Erstellungsdatum oder der Seriennummer der Sicherheitsdatenbank.
3100	0C1C	Der Vorgang ist wegen eines Fehlers in der Netzwerksoftware fehlgeschlagen.
3101	0C1D	Dem System steht keine Ressource mehr zur Verfügung, die durch die Option *** gesteuert wird. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Das System hat mehr von einer Ressource angefordert, als verfügbar war. AKTION Ändern Sie den Wert der aufgelisteten Option in der Konfigurationsdatei, damit das System mehr von dieser Ressource verwenden kann.
3102	0C1E	Der Dienst konnte keine Langzeitsperre am Segment für NCBs einrichten. Die Daten sind der FehlerCode.
3103	0C1F	Der Dienst konnte die Langzeitsperre am Segment für NCBs nicht aufheben. Die Daten sind der FehlerCode.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3104	0C20	Es ist ein Fehler beim Beenden des Dienstes *** aufgetreten. Die Daten sind der FehlerCode von NetServiceControl. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
3105	0C21	Die Initialisierung ist fehlgeschlagen, aufgrund eines Systemfehlers auf Pfad ***. Die Daten sind der SystemfehlerCode. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
3106	0C22	Ein unerwarteter NCB (Network Control Block) wurde empfangen. Der NCB besteht aus den Daten.
3107	0C23	Das Netzwerk wurde nicht gestartet.
3108	0C24	Ein DosDevIoctl oder ein DosFsCtl an NETWKSTA.SYS ist fehlgeschlagen. Die angezeigten Daten haben folgendes Format: DWORD ungefähr CS:IP des Aufrufs an ioctl oder an fsctl WORD FehlerCode WORD ioctl- oder fsctl-Nummer
3109	0C25	Die Systemsemaphore *** konnte nicht angelegt oder geöffnet werden. Der FehlerCode besteht aus den Daten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
3110	0C26	Initialisierung ist wegen eines Fehlers beim Öffnen/Anlegen der Datei *** fehlgeschlagen. Der SystemfehlerCode steht in den Daten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
3111	0C27	Ein unerwarteter NetBIOS-Fehler ist aufgetreten. Der FehlerCode besteht aus den Daten.
3112	0C28	Ungültiger SMB (Server Message Block) wurde empfangen. Die Daten sind der SMB.
3113	0C29	Initialisierung gescheitert, da der angeforderte Dienst ***nicht gestartet werden konnte. ERLÄUTERUNG Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
3114	0C2A	Einige Einträge im Fehlerprotokoll sind wegen eines Pufferüberlaufs verlorengegangen.
3120	0C30	Initialisierungsparameter, die die Benutzung von Ressourcen außer Netzpuffern steuern, sind so eingestellt, dass zu viel Arbeitsspeicher benötigt wird.
3121	0C31	Der Server kann die Größe eines Speichersegmentes nicht erhöhen.



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3122	0C32	Initialisierung gescheitert, da die Berechtigungsdatei *** entweder falsch oder nicht vorhanden ist. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Benutzerkontendatenbank NET.ACC fehlt, ist beschädigt oder ist in einem mit dieser LAN-Managerversion nicht kompatiblen Format. AKTION Ersetzen Sie die Datei NET.ACC durch die Sicherungsdatei NETACC.BKP. Wenn NETACC.BKP nicht vorhanden ist, dann kopieren Sie NET.ACC oder NETACC.BKP von einer Sicherungsdiskette oder von den Originaldisketten von LAN-Manager. Wenn Sie auf eine neue Version der LAN-Managersoftware umgestiegen sind, müssen Sie möglicherweise die Benutzerkontendatenbank in ein neues Format konvertieren. Beachten Sie die Anweisungen, die mit der neuen Programmversion geliefert wurden.
3123	0C33	Initialisierung gescheitert, da das Netzwerk "****" nicht gestartet wurde. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Alle Netzwerke, die in dem SRVNETS-Eintrag der Serverkonfigurationsdatei aufgeführt werden, müssen das LAN-Manager-Arbeitsstationsprogramm verwenden. AKTION Stellen Sie sicher, dass alle Netzwerke, die in dem SRVNETS-Eintrag der Konfigurationsdatei des Servers aufgeführt sind, auch in dem WRKNETS-Eintrag dieser Datei genannt sind.
3124	0C34	Das Starten des Servers ist fehlgeschlagen. Alle drei chdev-Parameter müssen Null, oder alle drei Parameter müssen ungleich Null sein.
3125	0C35	Eine API-Remoteanforderung wurde aufgrund der folgenden ungültigen Beschreibung unterbrochen: ***. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Server empfing eine ungültige Anforderung, einen Befehl auszuführen. Die Anforderung wurde möglicherweise durch das Netzwerk beschädigt. AKTION Keine Aktionen erforderlich. Wenden Sie sich an den Microsoft Software Service, wenn dieser Fehler häufiger auftritt.
3126	0C36	Dem Netzwerk "****" standen zu wenig NCBs zur Verfügung. Erhöhen Sie deren Anzahl für dieses Netz. Die folgenden Daten enthalten die Anzahl der vom Server sendebereit gehaltenen NCBs, als der Fehler auftrat: ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Server fand einen Ressourcenmangel in einem Netzwerktreiber, als er versuchte, auf einen Netzwerkkontrollblock zuzugreifen. AKTION Vergewissern Sie sich, dass die Einträge NETn in der Konfigurationsdatei gültige NetBIOS-Gerätetreiber bezeichnen, und dass sich diese Gerätetreiber im Verzeichnis LANMAN\DRIVERS befinden. Überprüfen Sie außerdem, ob der Eintrag DEVICE in der Datei CONFIG.SYS die absoluten Pfadnamen der Gerätetreiber enthält. Sie können die NCBs für das angegebene Netzwerk erhöhen, indem Sie eine Option im NETn-Eintrag des Netzwerks in der Konfigurationsdatei ändern. Wenn Sie Informationen über diese Optionen benötigen, sehen Sie im Installationshandbuch nach, das mit dem Netzwerkadapter geliefert wurde. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3127	0C37	Der Server kann den Mailslot ***, der zum Senden der Warnmeldung RELEASEMEMORY benötigt wird, nicht anlegen. Der empfangene Fehler ist: ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Server kann auf eine ReleaseMemory-Warnmeldung nicht antworten. Ansonsten funktioniert der Server normal. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
3128	0C38	Der Server konnte sich nicht für die Warnmeldung RELEASEMEMORY mit Empfänger *** eintragen. Der FehlerCode von NetAlertStart besteht aus den Daten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Server kann auf eine ReleaseMemory-Warnmeldung nicht antworten. Ansonsten funktioniert der Server normal. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
3129	0C39	Der Server kann die AT-Zeitplandatei nicht aktualisieren. Die Datei ist defekt.
3130	0C3A	Der Server hat beim Aufruf von NetlMakeLMFileName einen Fehler entdeckt. Der FehlerCode besteht aus den Daten.
3131	0C3B	Initialisierung gescheitert wegen eines Systemausführungsfehlers auf dem Pfad ***. Nicht genug Speicher vorhanden, um den Prozess zu starten. Der SystemfehlerCode steht in den Daten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Es steht nicht genügend Speicher zur Verfügung, um den Serverdienst ausführen zu können. AKTION Beenden Sie alle anderen Programme, die zurzeit ausgeführt werden, oder beenden Sie alle möglicherweise aktiven Dienste, außer dem Arbeitsstationsdienst, und versuchen Sie es erneut. Bleibt das Problem bestehen, müssen Sie den Speicher des Computers erweitern.
3132	0C3C	Langzeitsperre des Serverpuffers fehlgeschlagen. Überprüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz auf der Auslagerungsplatte und starten das System und damit den Server neu.
3140	0C44	Der Dienst wurde wegen mehrfach aufeinander folgendem Auftreten eines NCB(Network Control Block)-Fehlers beendet. Der letzte fehlerhafte NCB folgt in Ursprungsdaten.
3141	0C45	Der Nachrichtenserver wurde gestoppt, da das vom Nachrichtenserver gemeinsam verwendete Datensegment gesperrt wurde.
3150	0C4E	Beim Öffnen bzw. Beschreiben der Protokolldatei *** trat ein Dateisystemfehler auf. Die Nachrichtenprotokollierung wurde wegen dieses Fehlers ausgeschaltet. Die Daten sind der FehlerCode.
3151	0C4F	Nachrichten-POPUP kann wegen Fehler beim VIO-Aufruf des Systems nicht angezeigt werden. Der FehlerCode besteht aus den Daten.
3152	0C50	Ein ungültiger SMB (Server Message Block) wurde empfangen. Die Daten sind der SMB.
3160	0C58	Das Informationssegment der Arbeitsstation ist größer als 64 KB. Die Größe folgt im DWORD-Format:
3161	0C59	Die Arbeitsstation konnte die Nummer des Computernamens nicht abrufen.
3162	0C5A	Die Arbeitsstation konnte den asynchronen NetBIOS-Thread nicht initialisieren. Der FehlerCode besteht aus den Daten.
3163	0C5B	Die Arbeitsstation konnte das ursprüngliche, gemeinsam verwendete Segment nicht öffnen. Der FehlerCode besteht aus den Daten.
3164	0C5C	Die Hosttabelle der Arbeitsstation ist voll.
3165	0C5D	Ein fehlerhafter Mailslot-SMB wurde empfangen. Bei den Daten handelt es sich um den SMB.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3166	0C5E	Die Arbeitsstation hat beim Versuch, das UAS zu starten, einen Fehler entdeckt. Daten: FehlerCode.
3167	0C5F	Die Arbeitsstation hat beim Bearbeiten einer SSI-Wiederherstellungsanfrage einen Fehler entdeckt. Daten: FunktionsCode und FehlerCodes.
3170	0C62	Der Warndienst konnte die Liste der Warnungsempfänger nicht anlegen. Der FehlerCode ist ***. ERLÄUTERUNG Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
3171	0C63	Es ist ein Fehler beim Erweitern von *** als Gruppennamen aufgetreten. Versuchen Sie, die Gruppe in zwei oder mehrere kleinere Gruppen aufzuteilen. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Ein Fehler ist aufgetreten, als LAN-Manager versuchte, die Mitglieder der angegebenen Gruppe zu identifizieren. Die Gruppe ist wahrscheinlich zu groß. AKTION Teilen Sie die Gruppe in zwei oder mehr kleinere Gruppen auf.
3172	0C64	Fehler beim Senden der Warnmeldung an *** - (***) Der FehlerCode ist ***. ERLÄUTERUNG Ein Fehler ist aufgetreten, als eine Warnmeldung gesendet wurde. Der Benutzername, der die Meldung erhalten sollte, existiert möglicherweise nicht mehr. AKTION Verwenden Sie den Server-Manager zur Korrektur.
3173	0C65	Fehler beim Erstellen oder Lesen des Mailslots für eine Warnmeldung. Der FehlerCode ist ***. ERLÄUTERUNG Programmfehler aufgetreten. AKTION Vergewissern Sie sich, dass der Warndienst gestartet wurde. Falls der Dienst bereits gestartet wurde, wenden Sie sich an den Microsoft Software Service.
3174	0C66	Der Server konnte die AT-Zeitplandatei nicht lesen.
3175	0C67	Der Server hat einen ungültigen AT-Zeitplandatensatz entdeckt.
3176	0C68	Der Server konnte keine AT-Zeitplandatei finden und hat deshalb eine angelegt.
3177	0C69	Der Server konnte nicht auf das ***-Netzwerk mit NetBIOSOpen zugreifen. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Server konnte eines seiner Netzwerke nicht starten. AKTION Stellen Sie sicher, dass jedes im SRVNETS-Eintrag der Konfigurationsdatei aufgelistete Netzwerk einen entsprechenden Eintrag im Abschnitt [networks] der Konfigurationsdatei hat.
3178	0C6A	Der AT-Befehlsprozessor konnte *** nicht starten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Sie haben mit dem Hilfsprogramm AT ein Programm angegeben, das nicht ausgeführt werden konnte. AKTION Überprüfen Sie den Dateinamen des Programms, das Sie ausführen wollten. Wenn er sich in einem Verzeichnis befindet, das nicht im Suchpfad des Computers ist, dann achten Sie darauf, den ganzen Pfadnamen anzugeben. Stellen Sie sicher, dass alle von Ihnen angegebenen Programme ausführbar sind.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3180	0C6C	<p>ACHTUNG: Wegen eines Fehlers beim verzögerten Schreiben, enthält *** jetzt fehlerhafte Daten. Cache wurde beendet. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Ein Fehler ist aufgetreten, als ein Lazy-Write-Prozess versuchte, auf die angegebene Festplatte zu schreiben. AKTION Führen Sie CHKDSK auf dem angegebenen Laufwerk aus, um die Probleme mit der Platte oder den vom Lazy-Write-Prozess betroffenen Dateien zu überprüfen.</p>
3181	0C6D	<p>Ein fehlerhafter Sektor auf Laufwerk *** wurde ersetzt (Hot-Fix). Es traten keine Datenverluste auf. Sie sollten CHKDSK ausführen, um die volle Leistung wiederherzustellen und den Ersatzsektorpool des Volumes aufzufrischen. Hot-Fix ist aufgetreten, während eine Remoteabfrage bearbeitet wurde. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Das Fehlertoleranzsystem hat einen fehlerhaften Sektor gefunden und die Daten auf einen fehlerfreien Sektor geleitet (dies wird HOT-FIX genannt). Es sind keine Daten verlorengegangen. AKTION Führen Sie CHKDSK aus, um sicherzustellen, dass genügend fehlerfreie Plattensektoren für ein HOT-FIX vorhanden sind.</p>
3182	0C6E	<p>Ein Plattenfehler ist bei einem HPFS-Volume im Laufwerk *** aufgetreten, während eine Remoteanfrage bearbeitet wurde. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Ein Fehler ist während einer Operation auf der angezeigten Platte aufgetreten. Die Operation war wahrscheinlich nicht erfolgreich. AKTION Versuchen Sie die Operation erneut. Falls das Problem weiter besteht und Sie die Daten von der Platte nicht wiederherstellen können, verwenden Sie Sicherungskopien der betroffenen Dateien, falls solche vorhanden sind.</p>
3183	0C6F	<p>Die UAS-Datenbank (NET.ACC) ist defekt. Das lokale Sicherheitssystem ersetzt die defekte NET.ACC-Datei mit der Sicherungskopie, die am *** erstellt wurde, wieder her. Jede Aktualisierung in der UAS, die danach durchgeführt wurde, ging verloren. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Benutzerkontendatenbank ist beschädigt; daher wird die Sicherungskopie, die zu dem angegebenen Datum erstellt wurde, jetzt verwendet. Änderungen, die in der Zwischenzeit durchgeführt wurden, gingen verloren. Die lokale Sicherheit ist immer noch aktiv. AKTION Um die Benutzerkontendatenbank zu aktualisieren, geben Sie die Änderungen, die Sie seit dem angezeigten Datum gemacht haben, erneut ein.</p>

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3184	0C70	Die UAS-Datenbank (NET.ACC) ist nicht vorhanden. Das lokale Sicherheitssystem hat die Datei mit der Sicherungskopie, die am *** erstellt wurde, wiederhergestellt. Jede Aktualisierung in der UAS, die danach durchgeführt wurde, ging verloren. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Benutzerkontendatenbank fehlt; daher wird die Sicherungskopie, die zu dem angegebenen Datum erstellt wurde, jetzt verwendet. Änderungen, die in der Zwischenzeit durchgeführt wurden, gingen verloren. Die lokale Sicherheit ist immer noch aktiv. AKTION Um die Benutzerkontendatenbank zu aktualisieren, geben Sie die Änderungen, die Sie seit dem angezeigten Datum gemacht haben, erneut ein.
3185	0C71	Die lokale Sicherheit konnte nicht gestartet werden, da die UAS-Datenbank (NET.ACC) nicht vorhanden oder defekt ist, und eine verwendbare Sicherungskopie nicht vorhanden war. DAS SYSTEM IST NICHT SICHER.
3186	0C72	Die lokale Sicherheit konnte nicht gestartet werden, da ein Fehler während der Initialisierung aufgetreten ist. Der zurückgegebene FehlerCode ist ***. DAS SYSTEM IST NICHT SICHER. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die lokale Sicherheit konnte aufgrund des angegebenen Fehlers nicht starten. AKTION Finden und korrigieren Sie die Ursache für den angegebenen Fehler, und starten Sie den Computer erneut.
3190	0C76	Ein interner NetWksta-Fehler ist aufgetreten: *** ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Programmfehler aufgetreten. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.
3191	0C77	Dem Redirector steht eine Ressource nicht mehr zur Verfügung: ***. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Auf der Arbeitsstation steht von der angegebenen Ressource nicht s mehr zur Verfügung. AKTION Ändern Sie die Einstellungen der Konfigurationsdatei, indem Sie die verfügbare Menge dieser Ressource erhöhen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
3192	0C78	Ein SMB-Fehler ist bei der Verbindung zu *** aufgetreten. Der SMB-Vorspann besteht aus den Daten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Ein Fehler trat auf, als eine Anfrage zu dem angegebenen Server gesendet wurde. Wahrscheinlich ist die Ressource, mit der die Arbeitsstation verbunden war, nicht mehr zur gemeinsamen Benutzung freigegeben. AKTION Bitten Sie den Netzwerkadministrator, die Ressource wieder zur gemeinsamen Benutzung freizugeben, so dass Sie wieder darauf zugreifen können. Wenn diese Lösung misslingt, setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3193	0C79	<p>Während der Sitzung mit *** ist ein "Virtual Circuit" Fehler aufgetreten. Der NCB-Befehl und RückgabeCode steht in den Daten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Verbindung zwischen der Arbeitsstation und dem angegebenen Server wurde unerwartet unterbrochen. Möglicherweise wurde der Server neu gestartet, oder ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. AKTION Wenn der Server neu gestartet wurde, sollte ein erneuter Versuch der Operation die Verbindung wiederherstellen. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung. Beachten Sie, dass mit dieser Meldung ein Netzwerkkontrollblock (NCB)-Wert, und der NCB-Fehler, der zurückgegeben wurde, angezeigt werden. Halten Sie diese Information bereit, wenn Sie sich an den Microsoft Software Service wenden.</p>
3194	0C7A	<p>"Hängende" Sitzung mit *** wird abgebrochen. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Sitzung auf dem angegebenen Server wurde beendet, da der Server nicht antwortete. AKTION Überprüfen Sie mit dem Netzwerkadministrator, ob der Server aktiv ist, und versuchen Sie erneut eine Verbindung mit dem Server herzustellen. Der Zeitraum, den eine Arbeitsstation auf die Antwort eines Servers auf eine Anfrage wartet, wird vom Eintrag SESSTIMEOUT in der Konfigurationsdatei der Arbeitsstation bestimmt. Falls die Sitzungen zu Servern regelmäßig durch diesen Fehler beendet werden, sollten Sie den Wert für SESSTIMEOUT erhöhen. Hilfe dazu erhalten Sie vom Administrator.</p>
3195	0C7B	<p>Ein NCB-Fehler ist aufgetreten (***). Der NCB steht in den Daten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Ein unerwarteter Netzwerkkontrollblock (NCB)-Fehler ist während der Sitzung auf dem angegebenen Server aufgetreten. Möglicherweise wurde der Server neu gestartet, oder ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. AKTION Überprüfen Sie mit dem Netzwerkadministrator, ob der Server kürzlich neu gestartet wurde. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung. Beachten Sie, dass mit dieser Meldung ein Netzwerkkontrollblock (NCB)-Wert und der NCB-Fehler, der zurückgegeben wurde, angezeigt werden. Halten Sie diese Information bereit, wenn Sie sich an den Microsoft Software Service wenden.</p>
3196	0C7C	<p>Schreibvorgang nach *** fehlgeschlagen. Es kann zu Datenverlusten gekommen sein. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Ein Versuch, Daten zu schreiben, misslang. AKTION Überprüfen Sie, ob die Platte voll ist. Stellen Sie auch sicher, dass Sie für die Zieldatei Schreibberechtigung haben.</p>
3197	0C7D	<p>Beim Zurücksetzen des Treibers *** konnte der NCB nicht vollständig bearbeitet werden. Die Daten sind der NCB. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der angegebene NetBIOS-Treiber fand einen Fehler, der ein Zurücksetzen des Netzwerkadapters erforderlich machte. Das Zurücksetzen der Karte hat das Problem nicht gelöst. AKTION Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.</p>

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3198	0C7E	Der Umfang angeforderter *** Ressourcen war größer als das Maximum. Der maximale Umfang wurde zugeteilt. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Umfang der angegebenen angeforderten Ressource war größer als das Maximum. Der maximale Umfang wurde zugeteilt. AKTION Lassen Sie den Netzwerkadministrator die Konfiguration der Arbeitsstation überprüfen.
3204	0C84	Der Server konnte keinen Thread erzeugen. Der THREADS-Parameter in CONFIG.SYS sollte erhöht werden.
3205	0C85	Der Server konnte *** nicht schließen. Die Datei ist wahrscheinlich defekt. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Server fand beim Schließen der angegebenen Datei einen Fehler. AKTION Überprüfen Sie, ob die Datei beschädigt wurde. In diesem Fall stellen Sie sie von einer Sicherungsdiskette wieder her.
3206	0C86	Der Replikationsdienst kann das Verzeichnis *** nicht aktualisieren. Es hat Strukturintegrität und ist das aktuelle Verzeichnis für einige Prozesse. ERLÄUTERUNG Ein Verzeichnis, das das aktuelle Verzeichnis eines Prozesses ist und dessen INTEGRITY-Wert "TREE" ist, kann nicht repliziert werden. AKTION Stellen Sie für das zu replizierende Verzeichnis sicher, dass es nicht das aktuelle Verzeichnis eines Prozesses ist.
3207	0C87	Der Server kann das Verzeichnis *** nicht auf den Client *** exportieren. Es wird von einem anderen Server exportiert. ERLÄUTERUNG Dieser Server hat festgestellt, dass ein anderer Server das angegebene Verzeichnis zu dem angegebenen Importserver exportiert. AKTION Vergewissern Sie sich, dass nur ein Computer als Exportserver für dieses Verzeichnis und die aufgelisteten Importcomputer konfiguriert ist. Überprüfen Sie die Einträge EXPORTLIST und EXPORTPATH in der Konfigurationsdatei des Exportservers und die Einträge IMPORTLIST und IMPORTPATH in der Konfigurationsdatei des Importservers.
3208	0C88	Der Replikationsserver konnte das Verzeichnis *** nicht mit Hilfe des Quellverzeichnisses auf *** aktualisieren, da Fehler *** aufgetreten ist. ERLÄUTERUNG Dieser Server konnte aufgrund eines Fehlers nicht das angegebene Verzeichnis vom Exportserver aktualisieren. Das Verzeichnis kann erst dann aktualisiert werden, wenn das Problem behoben wurde. AKTION Kopieren Sie, wenn nötig, das Verzeichnis manuell, und untersuchen Sie die Ursache des angegebenen Fehlers.
3209	0C89	Der Server mit dem Original *** sendete zum erwarteten Zeitpunkt keine Aktualisierungsmeldung für das Verzeichnis ***. ERLÄUTERUNG Der Verzeichnisreplikationsdienst des Servers hat die Verbindung zu dem Exportserver des angegebenen Verzeichnisses verloren. AKTION Stellen Sie sicher, dass der Server- und Verzeichnisreplikationsdienst auf dem Exportserver ausgeführt werden.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3210	0C8A	Dieser Computer konnte sich nicht mit ***, einem Windows-Domänencontroller für Domäne ***, authentifizieren. Aus diesem Grund wird dieser Computer möglicher-weise Anmeldeanforderungen ablehnen. Die Ursache hierfür ist möglicherweise ein anderer Computer im gleichen Netzwerk mit demselben Namen, oder das Kennwort für dieses Computerkonto wird nicht erkannt. Wenn Sie diese Meldung nochmals erhalten, sollten Sie sich an den Systemadministrator wenden. ERLÄUTERUNG Diesem Server wurde kein Zugriff auf die Sicherheitsdatenbank des Domänencontrollers gewährt. Bis zur Behebung dieses Problems kann der Server keine Benutzerkonten-Synchronisierung mit dem Domänencontroller vornehmen. AKTION Beenden Sie den Anmeldedienst "Netlogon" auf diesem Server, und starten Sie ihn danach erneut.
3211	0C8B	Der Anmeldeversuch des Replikationsdienstes an *** als *** ist fehlgeschlagen. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Dem Verzeichnisreplikationsdienst wurde der Zugriff auf den angegebenen Exportserver verweigert. Der Verzeichnisreplikationsdienst kann die lokalen Kopien der Dateien, die von diesem Server exportiert wurden, erst dann aktualisieren, wenn das Problem behoben wurde. AKTION Stellen Sie sicher, dass der lokale Computer ein Konto auf dem Exportserver besitzt. Der Benutzername und das Kennwort für dieses Konto sind durch die Einträge LOGON und PASSWORD in der Konfigurationsdatei des lokalen Computers festgelegt. Falls kein Eintrag LOGON existiert, wird der lokale Computernamenname als Benutzername ohne Kennwort verwendet.
3212	0C8C	Netzwerkfehler *** aufgetreten ERLÄUTERUNG Der Verzeichnisreplikationsdienst wurde wegen des angegebenen Windows NT-Fehlers beendet. AKTION Um mehr Informationen über den Fehler zu erhalten, geben Sie ein: NET HELPMMSG Fehlermeldungsnummer, wobei "Fehlermeldungsnummer" der FehlerCode ist.
3213	0C8D	Die maximale Anzahl Dateien in einem Verzeichnis für den Replikationsdienst wurde überschritten.
3214	0C8E	Die Beschränkung in der Strukturtiefe für den Replikationsdienst wurde überschritten.
3215	0C8F	Unbekannte Nachricht im Mailslot empfangen.
3216	0C90	Systemfehler *** ist aufgetreten. ERLÄUTERUNG Der Verzeichnisreplikationsdienst wurde angehalten, da der angegebene Systemfehler aufgetreten ist. AKTION Überprüfen Sie die Ursache des Systemfehlers.
3217	0C91	Anmeldung unmöglich. Ein Benutzer ist gegenwärtig angemeldet, und das Argument TRYUSER ist auf NO gesetzt.
3218	0C92	IMPORT-Pfad *** nicht gefunden. ERLÄUTERUNG Der Pfad, der entweder von der Befehlszeile oder von der Konfigurationsdatei als Importpfad angegeben wurde, existiert nicht. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise des Eintrags IMPORTPATH in der Konfigurationsdatei. Dieser Eintrag muss ein bestehendes Verzeichnis angeben.
3219	0C93	EXPORT-Pfad *** nicht gefunden. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Pfad, der als Exportpfad angegeben wurde, existiert nicht. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise des EXPORTPATH-Eintrags in der Konfigurationsdatei. Der Eintrag muss ein bestehendes Verzeichnis angeben.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3220	0C94	Der Replikationsdienst konnte die Signaldatei im Verzeichnis *** wegen des Systemfehlers *** nicht aktualisieren. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der angegebene Systemfehler war der Grund dafür, dass der Verzeichnisreplikationsdienst seinen Status nicht aktualisieren konnte. AKTION Überprüfen Sie die Ursache des Systemfehlers.
3221	0C95	Fehler durch Fehlertoleranztreiber erkannt. *** ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Ein Fehler wurde durch das Fehlertoleranzsystem aufgezeichnet. Der Fehler ist in der ursprünglichen Fehlermeldung erklärt. AKTION Lesen Sie den Text der ursprünglichen Fehlermeldung.
3222	0C96	Der Replikationsdienst konnte wegen Systemfehler *** nicht auf *** auf *** zugreifen. ERLÄUTERUNG Aufgrund des angegebenen Systemfehlers konnte der Verzeichnisreplikationsdienst nicht auf eine Datei des angegebenen Exportservers zugreifen. AKTION Vergewissern Sie sich, dass das Konto des Verzeichnisreplikationsdienstes auf dem Exportserver Leseberechtigung auf den zu replizierenden Verzeichnissen besitzt. Der Name dieses Kontos kann mit der Option "Dienste" unter Systemprogramme in der Computerverwaltung angezeigt bzw. geändert werden.
3223	0C97	Der primäre Domänencontroller für Domäne *** hat einen Fehler verursacht. ERLÄUTERUNG Der Domänencontroller für diese Domäne ist nicht mehr aktiv. AKTION Starten Sie den Domänencontroller erneut nach einer kurzen Wartezeit. Falls dies nicht möglich sein sollte, stufen Sie einen anderen Server mit Sicherheit auf Benutzerebene zum Domänencontroller herauf.
3224	0C98	Das Ändern des Kennworts für das Computerkonto *** ist fehlgeschlagen. Folgender Fehler ist aufgetreten: *** ERLÄUTERUNG Dieser Server hat einen Fehler während der Änderung seines Kennworts auf dem Domänencontroller entdeckt. AKTION Falls Sie eine Windows NT Workstation verwenden, bitten Sie den Netzwerkadministrator, den Computerwert auf den Standardwert zurückzusetzen. Mithilfe der Option "System" in der Systemsteuerung verlassen Sie dann die Domäne und stellen die Verbindung anschließend wieder mit ihr. Falls Sie einen Windows NT Server einsetzen, verwenden Sie im Server-Manager im Menü "Computer" den Befehl "Synchronisieren der ganzen Domäne", um die Server zu synchronisieren.
3225	0C99	Fehler beim Aktualisieren der Anmelde- oder Abmeldeinformationen für ***. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die aktuelle Anmeldestatistik ist möglicherweise nicht korrekt, da ein Fehler auftrat, während Anmelde- und Abmeldeinformationen aktualisiert wurden. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
3226	0C9A	Fehler bei der Synchronisierung mit dem primären Domänencontroller ***. ERLÄUTERUNG Die lokale Kopie der Sicherheitsdatenbank ist möglicherweise nicht mit der des Domänencontrollers synchronisiert, da ein Fehler bei der Aktualisierung der Datenbank aufgetreten ist. AKTION Verwenden Sie im Server-Manager im Menü "Computer" den Befehl "Synchronisieren der ganzen Domäne", um die Sicherheitsdatenbanken zu synchronisieren.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3227	0C9B	Das Setup der Sitzung des Windows NT- oder Windows 2000-Domänencontrollers *** für die Domäne *** ist fehlgeschlagen, da die Kennzeichnung und der Abschluss der Sitzung des Netzwerkanmeldedienstes von *** nicht unterstützt wird. Aktualisieren Sie den Domänencontroller oder setzen Sie den Wert des Registrierungseintrags "RequireSignOrSeal" auf "0".
3230	0C9E	Ein Stromausfall wurde entdeckt.
3231	0C9F	Der USV-Dienst hat den Server heruntergefahren.
3232	0CA0	Der USV-Dienst hat die vom Benutzer angegebene Befehlsdatei zum Herunterfahren nicht vollständig ausgeführt.
3233	0CA1	Der USV-Treiber konnte nicht geöffnet werden. Die Daten sind der FehlerCode.
3234	0CA2	Die Stromversorgung wurde wiederhergestellt.
3235	0CA3	Es ist ein Problem bei der Konfiguration der vom Benutzer angegebenen Befehlsdatei zum Herunterfahren aufgetreten.
3236	0CA4	Der USV-Dienst konnte eine vom Benutzer angegebene Befehlsdatei zum Herunterfahren *** nicht ausführen. Die Daten sind der FehlerCode.
3250	0CB2	Die Initialisierung ist wegen eines ungültigen oder fehlenden Parameters in der Konfigurationsdatei gescheitert: ***. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Remotebootdienst konnte nicht gestartet werden, da der angegebene Eintrag in der Konfigurationsdatei fehlte. AKTION Fügen Sie den angegebenen Eintrag zur Konfigurationsdatei des Servers hinzu.
3251	0CB3	Die Initialisierung ist wegen einer ungültigen Zeile in der Konfigurationsdatei *** gescheitert. Die ungültige Zeile enthält die Daten. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Remotebootdienst konnte nicht starten, da eine Zeile in der angegebenen Konfigurationsdatei ungültig ist. AKTION Überprüfen Sie die angegebene Zeile.
3252	0CB4	Die Initialisierung ist wegen eines Fehlers in der Konfigurationsdatei *** gescheitert. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Remotebootdienst konnte wegen eines Fehlers in der angegebenen Konfigurationsdatei nicht starten. AKTION Überprüfen Sie die angegebene Datei.
3253	0CB5	Die Datei *** wurde nach der Initialisierung geändert. Das Laden des Startsektors wurde zeitweilig beendet. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die angegebene Datei wurde geändert, nachdem der Remotebootdienst gestartet wurde. Das Laden des Bootsektors wurde vorübergehend angehalten. AKTION Halten Sie den Remotebootdienst an, und starten Sie ihn erneut.
3254	0CB6	Die Dateien passen nicht zur Bootsektor-Konfigurationsdatei ***. Ändern Sie die Definitionen von BASE und ORG oder die Reihenfolge der Dateien. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die Dateien in der angegebenen Bootsektor-Definitionsdatei passen nicht in den Bootsektor. AKTION Ändern Sie die Reihenfolge der Dateien oder den Wert von BASE oder ORG.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3255	0CB7	Die Initialisierung ist gescheitert, da die Dynamic Link Library *** eine falsche Versionsnummer zurückgegeben hat. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der Remotebootdienst konnte nicht starten, da die angegebene Dynamic Link Library eine ungültige Versionsnummer zurückgegeben hat. AKTION Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Version der Dynamic Link Library verwenden.
3256	0CB8	Ein nicht behebbarer Fehler ist in der Dynamic Link Library (DLL) des Dienstes aufgetreten.
3257	0CB9	Das System hat einen unerwarteten FehlerCode zurückgegeben. Der FehlerCode besteht aus den Daten.
3258	0CBA	Die Protokolldatei des Fehlertoleranzsystems, LANROOT\LOGS\FT.LOG, ist größer als 64 KB.
3259	0CBB	Bei der Protokolldatei des Fehlertoleranzsystems, LANROOT\LOGS\FT.LOG, war beim Öffnen das Bit zur Signalisierung des laufenden Aktualisierungsprozesses gesetzt. Es kam daher beim Arbeiten am Fehlerprotokoll zum Systemabsturz.
3260	0CBC	Dieser Computer wurde erfolgreich "****" hinzugefügt: "****".
3299	0CE3	*** **
3301	0CE5	Remote-IPC
3302	0CE6	Remoteadmin
3303	0CE7	Ressource für Anmeldeserver
3304	0CE8	Netzwerkfehler aufgetreten.
3400	0D48	Unzureichende Speicherkapazität zum Starten des Arbeitsstationsdienstes.
3401	0D49	Fehler beim Lesen des NETWORKS-Eintrags in LANMAN.INI aufgetreten.
3402	0D4A	Dieses Argument ist ungültig: ***. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Die angezeigte Variable oder Option (eines Eintrags aus dem Abschnitt [networks] in der Datei LANMAN.INI) ist ungültig. AKTION Überprüfen Sie das Format der Einträge in dem Abschnitt [networks] von LANMAN.INI.
3403	0D4B	Der NETWORKS-Eintrag *** in LANMAN.INI enthält einen Syntaxfehler und wird ignoriert. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der angezeigte Eintrag aus dem Abschnitt [networks] aus der Datei LANMAN.INI weist einen Syntaxfehler auf. AKTION Überprüfen Sie das Format des angezeigten Eintrags.
3404	0D4C	Es stehen zu viele NETWORKS-Einträge in der Datei LANMAN.INI.
3406	0D4E	Fehler beim Laden des Netzwerkgerätetreibers *** = ***. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Der angegebene Gerätetreiber konnte nicht installiert werden. AKTION Überprüfen Sie, ob der angegebene Eintrag des Abschnitts [networks] in der Datei LANMAN.INI gültig ist. Überprüfen Sie in der Datei CONFIG.SYS den DEVICE-Eintrag, der diesen Gerätetreiber lädt. Die Parameter dieses Eintrags sind möglicherweise nicht korrekt. Überprüfen Sie auch, ob der DEVICE-Eintrag den richtigen Pfadnamen für den Gerätetreiber enthält.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3407	0D4F	Gerätetreiber *** meldete Scheitern von BiosLinkage. ERLÄUTERUNG Diese Meldung sollte nur auf einem kompatiblen Computer auftreten. Aktionen zur Behebung des Problems sollten auf diesem Computer ausgeführt werden. Es ist ein falscher Gerätetreiber angegeben, der möglicherweise nicht kompatibel mit der Netzwerkkarte oder veraltet ist. AKTION Verwenden Sie einen anderen Gerätetreiber.
3408	0D50	Das Programm kann mit diesem Betriebssystem nicht verwendet werden.
3409	0D51	Der Redirector ist bereits installiert.
3410	0D52	NETWKSTA.SYS, Version *.*.* (*), wird installiert.
3411	0D53	Ein Fehler bei der Installation von NETWKSTA.SYS ist aufgetreten. Drücken Sie die EINGABETASTE, um den Vorgang fortzusetzen.
3412	0D54	Auflösungslinkproblem
3413	0D55	Ihre Anmeldezeit an *** endet um *. Bitte schließen Sie Ihre Netzwerkdateien, und melden Sie sich ab.
3414	0D56	Ihre Verbindungen werden um *** automatisch beendet.
3415	0D57	Ihre Anmeldezeit an *** ist beendet.
3416	0D58	Ihre Anmeldezeit an *** endete um *.
3417	0D59	ACHTUNG: Sie müssen sich bis * abmelden. Wenn Sie sich dann noch nicht abgemeldet haben, wird Ihre Sitzung getrennt, und alle geöffneten Dateien oder Geräte, die Sie geöffnet haben, können Daten verlieren.
3418	0D5A	ACHTUNG: Sie müssen sich jetzt an * abmelden. Sie haben zwei Minuten Zeit für die Abmeldung, oder Sie werden getrennt.
3419	0D5B	Sie haben noch Dateien oder Geräte geöffnet, und ein erzwungenes Abmelden kann zu Datenverlusten führen.
3420	0D5C	Nur zur internen Benutzung
3421	0D5D	Nachrichtendienst
3500	0DAC	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
3501	0DAD	Eine ungültige Option wurde verwendet.
3502	0DAE	Systemfehler *** aufgetreten. ERLÄUTERUNG Der angegebene Systemfehler ist aufgetreten. AKTION Beheben Sie das Problem, und geben Sie den Befehl erneut ein.
3503	0DAF	Der Befehl enthält eine ungültige Anzahl von Argumenten.
3504	0DB0	Der Befehl wurde mit einem oder mehreren Fehlern ausgeführt.
3505	0DB1	Sie haben eine Option mit einem ungültigen Wert verwendet.
3506	0DB2	Die Option *** ist unbekannt. ERLÄUTERUNG Die angegebene Option ist ungültig. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise. Um eine Liste der Befehloptionen für diesen Befehl zu sehen, geben Sie ein: NET HELP Befehl
3507	0DB3	Die Option *** ist mehrdeutig. ERLÄUTERUNG Die angegebene Option kann mit anderen Optionen verwechselt werden. AKTION Geben Sie genügend Buchstaben der Option ein, damit sie eindeutig ist. Falls der Befehl zwei Optionen hat, die beide mit "/OPT" beginnen, wie z.B. /OPT und /OPTION, müssen Sie mindestens vier Buchstaben zur Unterscheidung eingeben. Um eine Liste der Optionen für diesen Befehl zu sehen, geben Sie ein: NET HELP Befehl
3510	0DB6	Ein Befehl wurde mit widersprüchlichen Optionen verwendet.
3511	0DB7	Teilprogramm *** konnte nicht gefunden werden. ERLÄUTERUNG Das angegebene Programm konnte nicht gefunden werden. AKTION Stellen Sie sicher, dass sich das Programm in demselben Verzeichnis wie NET.EXE befindet, das gewöhnlich im Systemverzeichnis abgelegt ist.
3512	0DB8	Die Software erfordert eine neuere Version des Betriebssystems.
3513	0DB9	Es sind mehr Daten verfügbar, als von Windows zurückgegeben werden können.
3514	0DBA	Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG *** eingeben.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3515	0DBB	Dieser Befehl kann nur auf Windows-Domänencontrollern ausgeführt werden.
3516	0DBC	Dieser Befehl kann mit einem Windows-Domänencontroller nicht verwendet werden.
3520	0DC0	Folgende Windows-Dienste sind gestartet:
3521	0DC1	*** ist nicht gestartet.
3522	0DC2	*** wird gestartet
3523	0DC3	*** konnte nicht gestartet werden.
3524	0DC4	*** wurde erfolgreich gestartet.
3525	0DC5	Beenden der Arbeitsstation beendet auch den Server.
3526	0DC6	Die Arbeitsstation enthält offene Dateien.
3527	0DC7	*** wird beendet
3528	0DC8	*** konnte nicht beendet werden.
3529	0DC9	*** wurde erfolgreich beendet.
3530	0DCA	Die folgenden Dienste hängen vom Dienst *** ab. Das Beenden des Dienstes *** beendet auch diese Dienste.
3533	0DCD	Der Dienst wird gerade gestartet oder beendet. Versuchen Sie es später erneut.
3534	0DCE	Der Dienst hat keinen Fehler gemeldet.
3535	0DCF	Fehler bei der Gerätesteuerung aufgetreten.
3536	0DD0	*** wurde erfolgreich fortgesetzt.
3537	0DD1	*** wurde erfolgreich unterbrochen.
3538	0DD2	*** konnte nicht fortgesetzt werden.
3539	0DD3	*** konnte nicht unterbrochen werden.
3540	0DD4	*** wird in Kürze fortgesetzt
3541	0DD5	*** wird in Kürze unterbrochen
3542	0DD6	*** wurde erfolgreich fortgesetzt.
3543	0DD7	*** wurde erfolgreich unterbrochen.
3544	0DD8	Der *** wird von einem anderen Prozess gestartet. Er befindet sich im Wartemodus.
3547	0DDB	Ein dienstspezifischer Fehler ist aufgetreten: ***. ERLÄUTERUNG Ein dienstspezifischer Fehler ist aufgetreten. AKTION Vergleichen Sie die Hilfe oder die Dokumentation zu diesem Dienst, um die Ursache des Problems zu bestimmen.
3660	0E4C	Die folgenden Arbeitsstationen haben Sitzungen auf diesem Server:
3661	0E4D	Die folgenden Arbeitsstationen haben Sitzungen mit offenen Dateien auf diesem Server:
3666	0E52	Der Nachrichtenalias wird weitergeleitet.
3670	0E56	Sie verfügen über folgende Remoteverbindungen:
3671	0E57	Fortsetzen beendet die Verbindungen.
3675	0E5B	Die Sitzung von *** hat offene Dateien.
3676	0E5C	Neue Verbindungen werden gespeichert.
3677	0E5D	Neue Verbindungen werden nicht gespeichert.
3678	0E5E	Beim Speichern des Profils ist ein Fehler aufgetreten. Der Zustand der gespeicherten Verbindungen wurde nicht verändert.
3679	0E5F	Beim Lesen des Profils ist ein Fehler aufgetreten.
3680	0E60	Fehler beim Wiederherstellen der Verbindung zu ***.
3682	0E62	Es wurden keine Netzwerkdienste gestartet.
3683	0E63	Es sind keine Einträge in der Liste.
3688	0E68	Benutzer haben Dateien auf *** geöffnet. Fortsetzen des Vorgangs bewirkt das Schließen der Dateien.
3689	0E69	Der Arbeitsstationsdienst ist bereits gestartet. Windows wird Befehlsoptionen für die Arbeitsstation ignorieren.
3691	0E6B	Entweder sind Dateien geöffnet, oder die Suche in den Verzeichnissen auf *** ist noch nicht abgeschlossen.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3693	0E6D	Die Anforderung wird auf einem Domänencontroller für Domäne *** verarbeitet.
3694	0E6E	Die freigegebene Warteschlange kann nicht gelöscht werden, während ein Druckauftrag in ihr gespoolt wird.
3695	0E6F	*** hat eine gespeicherte Verbindung zu ***.
3710	0E7E	Fehler beim Öffnen der Hilfedatei.
3711	0E7F	Die Hilfedatei ist leer.
3712	0E80	Die Hilfedatei ist defekt.
3713	0E81	Es konnte kein Domänencontroller für Domäne *** gefunden werden. ERLÄUTERUNG Die Domäne hat entweder keine Anmeldesicherheit und daher auch keinen Domänencontroller, oder ihr Domänencontroller ist derzeit nicht verfügbar. AKTION Falls diese Domäne keine Anmeldesicherheit hat, können Sie diese Domäne nicht verwenden. Andernfalls wiederholen Sie den Befehl. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
3714	0E82	Dieser Vorgang ist für Systeme mit älteren Versionen der Software privilegiert.
3716	0E84	Der Gerätetyp ist unbekannt.
3717	0E85	Die Protokolldatei wurde unbrauchbar.
3718	0E86	Programmdateinamen müssen mit .EXE enden.
3719	0E87	Eine übereinstimmende Freigabe konnte nicht gefunden werden. Folglich wurde nicht s gelöscht.
3720	0E88	Im Benutzerdatensatz befindet sich im Feld "Einheiten pro Woche" ein falscher Wert.
3721	0E89	Das Kennwort für *** ist ungültig. ERLÄUTERUNG Sie haben ein ungültiges Kennwort eingegeben. AKTION Stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte Kennwort besitzen, und geben Sie es erneut ein. Falls Sie sich nicht mehr an Ihr Kennwort erinnern können, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, um Ihr Kennwort zu ändern.
3722	0E8A	Beim Senden einer Nachricht an *** trat ein Fehler auf. ERLÄUTERUNG Beim Senden einer Meldung an den ausgewählten Alias ist ein Fehler aufgetreten. Eine zusätzliche Fehlermeldung sollte dieser folgen. Sie gibt Auskunft über Aktionen zur Fehlerbehebung. AKTION Lesen Sie die zweite Fehlermeldung, und führen Sie die empfohlene Aktion aus.
3723	0E8B	Das Kennwort oder der Benutzername ist ungültig für ***. ERLÄUTERUNG Entweder Ihr Kennwort oder Ihr Benutzername ist falsch. AKTION Versuchen Sie es mit dem richtigen Kennwort oder Benutzernamen. Falls Sie sich nicht mehr an Ihr Kennwort erinnern können, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, um Ihr Kennwort zu ändern.
3725	0E8D	Beim Löschen der Freigabe trat ein Fehler auf.
3726	0E8E	Der Benutzername ist ungültig.
3727	0E8F	Das Kennwort ist ungültig.
3728	0E90	Die Kennwörter stimmen nicht überein.
3729	0E91	Ihre ständigen Verbindungen wurden nicht alle wiederhergestellt.
3730	0E92	Dies ist kein gültiger Computer- oder Domänenname.
3732	0E94	Standardberechtigungen können für diese Ressource nicht gesetzt werden.
3734	0E96	Kein gültiges Kennwort eingegeben.
3735	0E97	Kein gültiger Name eingegeben.
3736	0E98	Die Ressource kann nicht freigegeben werden.
3737	0E99	Die Berechtigungsfolge enthält ungültige Berechtigungen.
3738	0E9A	Dieser Vorgang kann nur auf Druckern und DFÜ-Geräten ausgeführt werden.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3742	0E9E	*** ist ein ungültiger Benutzer- oder Gruppenname. ERLÄUTERUNG Sie haben einen ungültigen Benutzernamen oder einen ungültigen Gruppennamen eingegeben. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise. Um eine Liste der existierenden Namen zu sehen, geben Sie ein: NET USER Um eine Liste der existierenden lokalen Gruppen zu sehen, geben Sie ein: NET LOCALGROUP Um eine Liste der existierenden globalen Gruppen zu sehen, geben Sie ein: NET GROUP
3743	0E9F	Der Server ist für Remoteverwaltung nicht konfiguriert.
3752	0EA8	Kein Benutzer hat eine Sitzung an diesem Server.
3753	0EA9	Benutzer *** ist kein Mitglied der Gruppe ***. ERLÄUTERUNG Dieser Benutzer ist kein Mitglied der Gruppe. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
3754	0EAA	Benutzer *** ist bereits Mitglied der Gruppe ***. ERLÄUTERUNG Dieser Benutzer ist bereits ein Mitglied der Gruppe. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
3755	0EAB	Dieser Benutzer existiert nicht: ***. ERLÄUTERUNG Sie haben einen unbekanntenen Benutzernamen eingegeben. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise, und geben Sie den Befehl erneut ein.
3756	0EAC	Dies ist eine ungültige Antwort.
3757	0EAD	Es wurde keine gültige Antwort gegeben.
3758	0EAE	Die angegebene Zielliste stimmt nicht mit der Zielliste der Druckerwarteschlange überein.
3759	0EAF	Ihr Kennwort kann bis *** nicht geändert werden.
3760	0EB0	*** ist kein zulässiger Wochentag. ERLÄUTERUNG Der von Ihnen angegebene Tag ist ungültig. Gültige Tage sind: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Gültige Abkürzungen sind: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So. AKTION Geben Sie den Befehl erneut ein, und verwenden Sie dabei gültige Namen oder Abkürzungen.
3761	0EB1	Der angegebene Zeitraum endet, bevor er beginnt.
3762	0EB2	*** ist keine zulässige Stundenangabe. ERLÄUTERUNG Sie haben ein ungültiges Stundenformat angegeben. Die Stunde kann eine Zahl zwischen 0 und 12 oder zwischen 0 und 24 sein. Falls Sie das 12-Stundenformat verwenden, müssen Sie entweder "AM" oder "PM" für jede Zeit angeben. AKTION Geben Sie den Befehl erneut mit einem gültigen Stundenformat ein.
3763	0EB3	*** ist keine gültige Minutenangabe. ERLÄUTERUNG Sie haben ein ungültiges Minutenformat angegeben. Sie können Zeiten nur nach Stunden angeben. Das Eingeben von Minuten ist optional; sind jedoch Minuten angegeben, muss das Format so aussehen: ":00" (ein Doppelpunkt und zwei Nullen). AKTION Geben Sie den Befehl erneut ein, indem Sie die Minuten entweder weglassen oder ":00" verwenden.
3764	0EB4	Die angegebene Zeit ist nicht auf die Stunde exakt.
3765	0EB5	12- und 24-Stunden-Zeitangaben dürfen nicht vermischt werden.
3766	0EB6	*** ist kein gültiges 12-Stunden-Suffix. ERLÄUTERUNG Sie haben versucht, das 12-Stundenformat zu verwenden. Der Text nach der Zeitangabe enthielt jedoch weder AM noch PM. Wenn Sie das 12-Stundenformat verwenden, muss nach jeder Zeitangabe ein AM, A.M., PM oder P.M. stehen. AKTION Geben Sie den Befehl erneut mit der korrekten Form von AM oder PM ein.
3767	0EB7	Es wurde ein unzulässiges Datumsformat angegeben.
3768	0EB8	Es wurde ein unzulässiger Datumsbereich angegeben.
3769	0EB9	Es wurde ein unzulässiger Zeitraum angegeben.
3770	0EBA	Ungültige Argumente für NET USER. Überprüfen Sie die minimale Kennwortlänge und/oder die angegebenen Argumente.
3771	0EBB	Der Wert für ENABLESCRIPT muss YES sein.
3773	0EBD	Eine unzulässige Ländereinstellung wurde angegeben.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3774	0EBE	Der Benutzer wurde erfolgreich angelegt, aber er konnte nicht zu der lokalen Gruppe "Benutzer" hinzugefügt werden.
3775	0EBF	Der angegebene Benutzerkontext ist unzulässig.
3776	0EC0	Die DLL (Dynamic Link Library) *** konnte nicht geladen werden, oder beim Versuch, sie zu verwenden, ist ein Fehler aufgetreten. ERLÄUTERUNG Eine System-DLL konnte nicht geladen werden. AKTION Vergewissern Sie sich, dass sich die angegebene Datei im Systemverzeichnis befindet. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an den Administrator.
3777	0EC1	Das Senden von Dateien wird nicht länger unterstützt.
3778	0EC2	Sie können keine Pfade für ADMIN\$- und IPC\$-Freigaben angeben.
3779	0EC3	Benutzer oder Gruppe *** ist bereits Mitglied der lokalen Gruppe ***. ERLÄUTERUNG Das Benutzerkonto (eines Benutzers oder einer globalen Gruppe) ist bereits in der lokalen Gruppe enthalten, zu der Sie es hinzufügen möchten. AKTION Keine Aktionen erforderlich.
3780	0EC4	Das Benutzer- oder Gruppenkonto ist nicht vorhanden: ***. ERLÄUTERUNG Der angegebene Benutzer oder die angegebene Gruppe existiert nicht. AKTION Geben Sie den Befehl erneut mit einem gültigen Benutzer- oder Gruppennamen ein.
3781	0EC5	Computer nicht vorhanden: ***. ERLÄUTERUNG Das angegebene Computerkonto existiert nicht. AKTION Geben Sie den Befehl erneut mit einem gültigen Computernamen ein.
3782	0EC6	Computer "****" existiert bereits. ERLÄUTERUNG Das angegebene Computerkonto existiert bereits. AKTION Wählen Sie einen anderen Computernamen.
3783	0EC7	Das globale Benutzer- oder Gruppenkonto ist nicht vorhanden: ***. ERLÄUTERUNG Das angegebene globale Benutzer- oder Gruppenkonto existiert nicht. AKTION Geben Sie den Befehl erneut mit einem gültigen Benutzer- oder Gruppennamen ein.
3784	0EC8	Es können nur Datenträgerfreigaben für die Zwischenspeicherung gewählt werden.
3790	0ECE	Das System konnte Nachricht nicht finden: ***. ERLÄUTERUNG Das System konnte die Meldung nicht finden. AKTION Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
3802	0EDA	Das Zeitplandatum ist ungültig.
3803	0EDB	Das LANMAN-Stammverzeichnis ist nicht verfügbar.
3804	0EDC	Die Datei SCHED.LOG konnte nicht geöffnet werden.
3805	0EDD	Der Serverdienst ist nicht gestartet worden.
3806	0EDE	Die AT-Auftragskennung existiert nicht.
3807	0EDF	Die AT-Zeitplandatei ist defekt.
3808	0EE0	Das Löschen scheiterte wegen eines Problems mit der AT-Zeitplandatei.
3809	0EE1	Die Befehlszeile kann nicht mehr als 259 Zeichen aufnehmen.
3810	0EE2	Die AT-Zeitplandatei konnte wegen Speicherplatzmangel nicht aktualisiert werden.
3812	0EE4	Die AT-Zeitplandatei ist ungültig. Bitte löschen Sie die Datei, und legen Sie eine neue an.
3813	0EE5	Die AT-Zeitplandatei wurde gelöscht.
3814	0EE6	Die Syntax dieses Befehls lautet: AT [id] [/DELETE] AT Zeit [/EVERY:Datum /NEXT:Datum] Befehl Der AT-Befehl steuert einen Befehl, der zu einem späteren Datum und zu einer späteren Uhrzeit auf dem Server ausgeführt werden soll. Er zeigt auch die Liste der Programme und Befehle an, die zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden sollen. Sie können das Datum durch Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So, oder durch eine Zahl zwischen 1 und 31 für den Tag im Monat angeben. Sie können die Zeit im 24-Stunden-Format HH:MM angeben.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3815	0EE7	AT-Befehl wegen Zeitüberschreitung abgebrochen. Bitte versuchen Sie es später erneut.
3816	0EE8	Das minimale Kennwortalter für Benutzerkonten kann nicht größer als das maximale Kennwortalter sein.
3817	0EE9	Sie haben einen Wert angegeben, der für die Software auf kompatiblen Servern ungültig ist. Geben Sie einen niedrigeren Wert an.
3870	0F1E	*** ist kein gültiger Computername. ERLÄUTERUNG Der angegebene Computername ist ungültig. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise des Computernamens.
3871	0F1F	*** ist keine gültige Windows-Netzwerknachrichtsnummer. ERLÄUTERUNG Die angegebene Meldungsnummer stellt keine Windows NT-Meldung dar. AKTION Überprüfen Sie, ob Sie die korrekte Meldungsnummer eingegeben haben. Mehr Informationen über Systemmeldungen erhalten Sie durch die Eingabe von NET HELPMSG Meldungsnummer
3900	0F3C	Nachricht von *** an *** am ***
3901	0F3D	****
3902	0F3E	**** Unerwartetes Ende der Nachricht ****
3905	0F41	Drücken Sie ESC, um zu beenden.
3906	0F42	...
3910	0F46	Aktuelle Zeit auf *** ist ***.
3911	0F47	Die aktuelle lokale Zeit ist ***. Soll die Zeit des lokalen Computers mit der Zeit auf *** übereinstimmen? ***:
3912	0F48	Es konnte kein Zeitserver gefunden werden.
3913	0F49	Der Domänencontroller für Domäne *** konnte nicht gefunden werden. ERLÄUTERUNG Diese Domäne hat entweder keine Anmeldesicherheit und somit keinen Domänencontroller, oder ihr Domänencontroller ist nicht verfügbar. AKTION Falls diese Domäne keine Anmeldesicherheit hat, können Sie diesen Befehl nicht verwenden. Andernfalls wiederholen Sie den Befehl. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
3914	0F4A	Lokale Zeit (GMT***) auf *** ist ***
3915	0F4B	Das Basisverzeichnis des Benutzers konnte nicht bestimmt werden.
3916	0F4C	Das Basisverzeichnis des Benutzers wurde nicht angegeben.
3917	0F4D	Der angegebene Name für das Basisverzeichnis des Benutzers (***) entspricht nicht der UNC (Universal Naming Convention). ERLÄUTERUNG Zu Ihrem Basisverzeichnis kann keine Netzwerkverbindung hergestellt werden. Das Verzeichnis muss als vollständiger Pfad angegeben werden, einschließlich Server- und Freigabenamen. AKTION Bitten Sie den Netzwerkadministrator, den angegebenen Pfad für das Basisverzeichnis im Benutzerkonto zu überprüfen.
3918	0F4E	Laufwerk *** ist jetzt mit *** verbunden. Ihr Basisverzeichnis ist ******.
3919	0F4F	Laufwerk *** ist jetzt mit *** verbunden.
3920	0F50	Es sind keine Laufwerksbuchstaben verfügbar.
3932	0F5C	***** ist kein gültiger Domänen- oder Arbeitsgruppenname. ERLÄUTERUNG Der von Ihnen angegebene Name ist kein gültiger Name einer Domäne oder Arbeitsgruppe. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise. Geben Sie den Befehl erneut mit einem gültigen Namen ein.
3935	0F5F	Dieser aktuelle SNTP-Wert ist: ***
3936	0F60	Dieser Computer ist zurzeit nicht konfiguriert, einen bestimmten SNTP-Server zu verwenden.
3937	0F61	Dieser aktuelle, automatisch konfigurierte SNTP-Wert ist: ***

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
3951	0F6F	Sie haben zu viele Werte für die Option *** angegeben. ERLÄUTERUNG Sie haben zu viele Werte für die angezeigte Option angegeben. AKTION Geben Sie den Befehl erneut mit der korrekten Anzahl von Werten ein. Um die Syntax des Befehls zu sehen, geben Sie ein: NET HELP Befehl
3952	0F70	Sie haben einen ungültigen Wert für die Option *** angegeben. ERLÄUTERUNG Sie haben einen ungültigen Wert für die angezeigte Option angegeben. AKTION Geben Sie den Befehl erneut mit gültigen Werten ein. Um die Syntax des Befehls zu sehen, geben Sie ein: NET HELP Befehl
3953	0F71	Die Syntax ist falsch.
3960	0F78	Sie haben eine ungültige Dateinummer angegeben.
3961	0F79	Sie haben eine ungültige Druckauftragsnummer angegeben.
3963	0F7B	Das angegebene Benutzer- oder Gruppenkonto wurde nicht gefunden.
3965	0F7D	Der Benutzer wurde hinzugefügt, aber konnte nicht für File und Print Services für NetWare aktiviert werden.
3966	0F7E	File und Print Services für NetWare ist nicht installiert.
3967	0F7F	Die Benutzereigenschaften für File und Print Services für NetWare können nicht festgelegt werden.
3968	0F80	Kennwort für *** ist: ***
3969	0F81	NetWare-kompatible Anmeldung
4000	0FA0	WINS: Fehler aufgetreten beim Ausführen des Befehls.
4001	0FA1	Lokale WINS kann nicht gelöscht werden.
4002	0FA2	Das Importieren der Datei ist fehlgeschlagen.
4003	0FA3	Die Sicherung ist fehlgeschlagen. Wurde schon einmal eine vollständige Sicherung durchgeführt?
4004	0FA4	Die Sicherung ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie das Verzeichnis, in das die Sicherung vorgenommen wird.
4005	0FA5	Der Name ist nicht in der WINS-Datenbank vorhanden.
4006	0FA6	Replikation mit einem nicht konfigurierten Partner ist nicht erlaubt.
4100	1004	Der DHCP-Client hat eine IP-Adresse erhalten, die bereits verwendet wird. Die lokale Schnittstelle wird so lange deaktiviert, bis der DHCP-Client eine neue Adresse erhalten kann.
4200	1068	Der globale Bezeichner (GUID) wurde nicht als gültiger Bezeichner vom WMI-Datenanbieter erkannt.
4201	1069	Der Instanzenname wurde nicht als gültiger Name vom WMI-Datenanbieter erkannt.
4202	106A	Die Datenelementekennung wurde nicht als gültige Kennung vom WMI-Datenanbieter erkannt.
4203	106B	Die WMI-Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden. Wiederholen Sie den Vorgang.
4204	106C	Der WMI-Datenanbieter wurde nicht gefunden.
4205	106D	Der Anbieter der WMI-Daten bezieht sich auf eine Instanzmenge, die nicht registriert wurde.
4206	106E	Der WMI-Datenblock oder die Ereignisbenachrichtigung wurde bereits aktiviert.
4207	106F	Der WMI-Datenblock ist nicht mehr verfügbar.
4208	1070	Der WMI-Datendienst ist nicht verfügbar.
4209	1071	Der WMI-Datenanbieter konnte diese Anforderung nicht ausführen.
4210	1072	Die WMI/MOF-Informationen sind ungültig.
4211	1073	Die WMI-Registrierungsinformationen sind ungültig.
4212	1074	Der WMI-Datenblock oder die Ereignisbenachrichtigung wurden bereits deaktiviert.
4213	1075	Das WMI-Datenelement bzw. der WMI-Datenblock ist schreibgeschützt.
4214	1076	Das WMI-Datenelement bzw. der WMI-Datenblock konnte nicht geändert werden.
4300	10CC	Die Medienkennung gibt kein gültiges Medium an.

Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
4301	10CD	Die Bibliothekenennung gibt keine gültige Bibliothek an.
4302	10CE	Die Medienpoolkennung gibt keinen gültigen Medienpool an.
4303	10CF	Das Laufwerk und das Medium sind nicht kompatibel oder sind in unterschiedlichen Bibliotheken angegeben.
4304	10D0	Das Medium ist derzeit in einer Offlinebibliothek vorhanden. Für die Durchführung dieses Vorgangs muss sie online sein.
4305	10D1	Der Vorgang kann aus einer Offlinebibliothek nicht durchgeführt werden.
4306	10D2	Die Bibliothek, das Laufwerk oder das Medium ist leer.
4307	10D3	Die Bibliothek, das Laufwerk oder der Medienpool müssen zum Ausführen dieses Vorgangs geleert werden.
4308	10D4	Es sind momentan keine Medien in diesem Medienpool oder Bibliothek vorhanden.
4309	10D5	Eine für diesen Vorgang benötigte Ressource ist deaktiviert.
4310	10D6	Die Medienkennung verweist nicht auf eine Reinigungskassette.
4311	10D7	Das Laufwerk konnte nicht gereinigt werden, oder es unterstützt keine Reinigungen.
4312	10D8	Die Objektkennung gibt kein gültiges Objekt an.
4313	10D9	Es konnte weder in die Datenbank geschrieben noch aus ihr gelesen werden.
4314	10DA	Die Datenbank ist voll.
4315	10DB	Das Medium ist nicht kompatibel mit dem Gerät oder dem Medienpool.
4316	10DC	Die Ressource, die für diesen Vorgang benötigt wird, ist nicht vorhanden.
4317	10DD	Die Vorgangskennung ist ungültig.
4318	10DE	Das Medium wurde nicht bereitgestellt oder ist nicht bereit.
4319	10DF	Das Gerät kann nicht verwendet werden.
4320	10E0	Die Anforderung wurde vom Operator oder Administrator zurückgewiesen.
4321	10E1	Die Laufwerksidentifizierung verweist nicht auf ein gültiges Laufwerk.
4322	10E2	Die Bibliothek ist voll. Es ist kein Steckplatz verfügbar.
4323	10E3	Der Medientransport kann auf das Medium nicht zugreifen.
4324	10E4	Das Medium konnte vom Laufwerk nicht geladen werden.
4325	10E5	Die Statusinformationen des Laufwerks konnten nicht eingeholt werden.
4326	10E6	Die Statusinformationen des Steckplatzes konnten nicht eingeholt werden.
4327	10E7	Die Statusinformationen des Medientransportes konnten nicht eingeholt werden.
4328	10E8	Der Medientransport wird bereits anderweitig verwendet.
4329	10E9	Das Fach für die Medienein- bzw. ausgabe konnte nicht geöffnet oder geschlossen werden.
4330	10EA	Das Medium konnte nicht ausgegeben werden, da es sich in einem Laufwerk befindet.
4331	10EB	Im Reinigungssteckplatz befindet sich bereits ein Medium.
4332	10EC	Der Reinigungssteckplatz ist nicht belegt.
4333	10ED	Die maximale Anzahl von Reinigungen durch eine Reinigungskassette wurde erreicht.
4334	10EE	Unerwartete On-Medium-Kennung.
4335	10EF	Das letzte verbleibende Element der Gruppe oder der Ressource konnte nicht gelöscht werden.
4336	10F0	Die zur Verfügung gestellte Nachricht überschreitet die maximale Größe, die für diesen Parameter zulässig ist.
4337	10F1	Das Laufwerk enthält System- oder Auslagerungsdateien.
4338	10F2	Der Medientyp kann nicht aus dieser Bibliothek entfernt werden, da mindestens ein Laufwerk in der Bibliothek meldet, dass es diesen Medientyp unterstützen kann.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
4339	10F3	Dieses Offlinemedium kann auf diesem System nicht bereitgestellt werden, da keine aktivierten Laufwerke verfügbar sind, die verwendet werden könnten.
4340	10F4	Es befindet sich eine Reinigungskassette in der Bandbibliothek.
4341	10F5	(J/N) [N]
4342	10F6	Fehler
4343	10F7	OK
4344	10F8	J
4345	10F9	N
4346	10FA	Jeder
4347	10FB	A
4348	10FC	P
4349	10FD	(nicht gefunden)
4350	10FE	Der Remotespeicherdienst konnte die Datei nicht zurückrufen.
4351	10FF	Der Remotespeicherdienst ist derzeit nicht betriebsbereit.
4352	1100	Es wurde ein Medienfehler durch den Remotespeicherdienst gefunden.
4354	1102	Bitte geben Sie das Kennwort ein:
4357	1105	Geben Sie das Kennwort für *** ein:
4358	1106	Geben Sie ein Kennwort für den Benutzer ein:
4359	1107	Geben Sie ein Kennwort für die freigegebene Ressource ein:
4360	1108	Geben Sie Ihr Kennwort ein:
4361	1109	Wiederholen Sie die Eingabe des Kennworts:
4362	110A	Geben Sie das alte Kennwort des Benutzers ein:
4363	110B	Geben Sie das neue Kennwort des Benutzers ein:
4364	110C	Geben Sie Ihr neues Kennwort ein:
4365	110D	Geben Sie das Kennwort für den Replikationsdienst ein:
4366	110E	Geben Sie Ihren Benutzernamen ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE, falls er *** ist:
4367	110F	Geben Sie die Domäne oder den Server an, an dem Sie das Kennwort ändern möchten, oder drücken Sie die EINGABETASTE, falls es in der Domäne *** ist:
4368	1110	Geben Sie Ihren Benutzernamen an:
4369	1111	Netzwerkstatistik für ***
4370	1112	Druckoptionen für ***
4371	1113	DFÜ-Warteschlangenzugriff ***
4372	1114	Druckauftragdetails
4373	1115	DFÜ-Warteschlangen auf ***
4374	1116	Drucker auf ***
4375	1117	Druckerzugriff ***
4376	1118	Druckaufträge auf ***:
4377	1119	Freigegebene Ressourcen auf ***
4378	111A	Die folgenden ausführbaren Dienste können kontrolliert werden:
4379	111B	Statistiken sind für die folgenden ausführbaren Dienste verfügbar:
4380	111C	Benutzerkonten für ***
4381	111D	Die Syntax dieses Befehls lautet:
4382	111E	Die Optionen für diesen Befehl sind:
4383	111F	Bitte geben Sie den Namen des primären Domänencontrollers ein:
4384	1120	Die eingegebene Zeichenfolge ist zu lang. Die maximale Länge ist *** Zeichen. Bitte geben Sie eine neue Zeichenfolge ein.
4385	1121	Sonntag
4386	1122	Montag
4387	1123	Dienstag
4388	1124	Mittwoch
4389	1125	Donnerstag
4390	1126	Die Datei oder das Verzeichnis ist kein Analysepunkt.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
4391	1127	Das Analysepunktattribut konnte wegen eines Konfliktes mit einem vorhandenen Attribut nicht gesetzt werden.
4392	1128	Die im Analysepunktbuffer vorhandenen Daten sind ungültig.
4393	1129	Das im Analysepunktbuffer vorhandene Kennzeichen ist ungültig.
4394	112A	Es besteht ein Konflikt zwischen dem Kennzeichen in der Anforderung und dem im Analysepunkt.
4395	112B	Mi
4396	112C	Do
4397	112D	Fr
4398	112E	Sa
4399	112F	Sa
4400	1130	Gruppenkonten für ***
4401	1131	Gruppenname
4402	1132	Beschreibung
4403	1133	Mitglieder
4405	1135	Gruppen für ***
4406	1136	Aliasname
4407	1137	Beschreibung
4408	1138	Mitglieder
4410	113A	Benutzerkonten für ***
4411	113B	Benutzername
4412	113C	Vollständiger Name
4413	113D	Beschreibung
4414	113E	Benutzerbeschreibung
4415	113F	Parameter
4416	1140	Ländereinstellung
4417	1141	Berechtigungsebene
4418	1142	Operator-Rechte
4419	1143	Konto aktiv
4420	1144	Konto abgelaufen
4421	1145	Letztes Setzen des Kennworts
4422	1146	Kennwort läuft ab
4423	1147	Kennwort änderbar
4424	1148	Erlaubte Arbeitsstationen
4425	1149	Maximaler Plattenspeicher
4426	114A	Unbegrenzt
4427	114B	Lokale Gruppenmitgliedschaften
4428	114C	Domänencontroller
4429	114D	Anmeldeskript
4430	114E	Letzte Anmeldung
4431	114F	Globale Gruppenmitgliedschaften
4432	1150	Erlaubte Anmeldezeiten
4433	1151	Alle
4434	1152	Keine
4435	1153	Täglich von *** - ***
4436	1154	Basisverzeichnis
4437	1155	Kennwort erforderlich
4438	1156	Benutzer kann Kennwort ändern
4439	1157	Benutzerprofil
4440	1158	Gesperrt
4450	1162	Computername
4451	1163	Benutzername
4452	1164	Softwareversion
4453	1165	Arbeitsstation aktiv an
4454	1166	Windows NT-Stammverzeichnis
4455	1167	Arbeitsstationsdomäne

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
4456	1168	Anmeldedomäne
4457	1169	Andere Domäne(n)
4458	116A	COM offen; Zeitüberschreitung (s)
4459	116B	COM gesendete Anzahl (Bytes)
4460	116C	COM senden; Zeitüberschreitung (ms)
4461	116D	DOS-Drucksitzungs-Zeitüberschreitung (s)
4462	116E	Max. Fehlerprotokollgröße (KB)
4463	116F	Max. Pufferspeicher (KB)
4464	1170	Anzahl Netzwerkpuffer
4465	1171	Anzahl Zeichenpuffer
4466	1172	Größe der Netzwerkpuffer
4467	1173	Größe der Zeichenpuffer
4468	1174	Vollständiger Computername
4469	1175	Workstation Domänen-DNS-Name
4470	1176	Windows 2002
4481	1181	Servername
4482	1182	Serverbeschreibung
4483	1183	Sende Admin-Alarm an
4484	1184	Softwareversion
4485	1185	Peerserver
4486	1186	Windows NT
4487	1187	Serverebene
4488	1188	Windows NT Server
4489	1189	Server ist aktiv auf
4492	118C	Unsichtbarer Server
4500	1194	SIS (Single Instance Storage) ist auf diesem Datenträger nicht verfügbar.
4506	119A	Max. angemeldete Benutzer
4507	119B	Max. gleichzeitige Administratoren
4508	119C	Max. freigegebene Ressourcen
4509	119D	Max. Verbindungen zu Ressourcen
4510	119E	Max. offene Dateien auf dem Server
4511	119F	Max. offene Dateien pro Sitzung
4512	11A0	Max. Dateisperren
4520	11A8	Sitzungsruhezeit (Min)
4526	11AE	Ressourcenebene
4527	11AF	Benutzerebene
4530	11B2	Unbegrenzter Server
4570	11DA	Abmelden erzwingen nach:
4571	11DB	Konten sperren nach Fehlversuchen:
4572	11DC	Minimales Kennwortalter (Tage):
4573	11DD	Maximales Kennwortalter (Tage):
4574	11DE	Minimale Kennwortlänge:
4575	11DF	Länge der Kennwortchronik:
4576	11E0	Rolle des Computers:
4577	11E1	Primärer Domänencontroller für Arbeitsstationsdomäne:
4578	11E2	Sperrschwelle:
4579	11E3	Sperrdauer (Minuten):
4580	11E4	Sperrüberprüfungsfenster (Minuten):
4600	11F8	Statistik seit
4601	11F9	Akzeptierte Sitzungen
4602	11FA	Zeitüberschrittene Sitzungen
4603	11FB	Sitzungsabbruch wegen Fehler
4604	11FC	Kilobytes gesendet
4605	11FD	Kilobytes empfangen
4606	11FE	Mittlere Antwortzeit (ms)
4607	11FF	Netzwerkfehler

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
4608	1200	Dateizugriffe
4609	1201	Gespeicherte Druckaufträge
4610	1202	Systemfehler
4611	1203	Kennwortverstöße
4612	1204	Berechtigungsverstöße
4613	1205	DFÜ-Hardwarezugriffe
4614	1206	Gestartete Sitzungen
4615	1207	Sitzungen neu verbunden
4616	1208	Sitzungsbeginn gescheitert
4617	1209	Abgebrochene Sitzungen
4618	120A	Netzwerk-E/A ausgeführt
4619	120B	Datei- und Pipezugriffe
4620	120C	Anzahl Pufferüberläufe
4621	120D	Große Puffer
4622	120E	Anfragepuffer
4623	120F	Arbeitsstationsstatistik für ***
4624	1210	Serverstatistik für ***
4625	1211	Statistik seit ***
4626	1212	Verbindungen hergestellt
4627	1213	Verbindungen fehlgeschlagen
4630	1216	Bytes empfangen
4631	1217	SMBs (Server Message Blocks) empfangen
4632	1218	Bytes übertragen
4633	1219	SMBs (Server Message Blocks) übertragen
4634	121A	Lesevorgänge
4635	121B	Schreibvorgänge
4636	121C	Verweigerte Rohdaten-Lesevorgänge
4637	121D	Verweigerte Rohdaten-Schreibvorgänge
4638	121E	Netzwerkfehler
4639	121F	Verbindungen hergestellt
4640	1220	Verbindungen wiederhergestellt
4641	1221	Servertrennungen
4642	1222	Gestartete Sitzungen
4643	1223	Aufgehängte Sitzungen
4644	1224	Gescheiterte Sitzungen
4645	1225	Gescheiterte Vorgänge
4646	1226	Erfolgreiche Benutzung
4647	1227	Gescheiterte Benutzung
4650	122A	*** wurde erfolgreich gelöscht.
4651	122B	*** wurde erfolgreich verwendet.
4652	122C	Die Nachricht wurde erfolgreich an *** gesendet.
4653	122D	Der Nachrichtenname *** wurde erfolgreich weitergeleitet.
4654	122E	Der Nachrichtenname *** wurde erfolgreich hinzugefügt.
4655	122F	Die Weiterleitung von Nachrichtennamen wurde erfolgreich abgebrochen.
4656	1230	*** wurde erfolgreich freigegeben.
4657	1231	Der Server "****" hat Sie erfolgreich als *** angemeldet.
4658	1232	*** wurde erfolgreich abgemeldet.
4659	1233	*** wurde erfolgreich aus der Liste der Freigaben entfernt, die der Server beim Start erzeugt.
4661	1235	Das Kennwort wurde erfolgreich geändert.
4662	1236	*** Datei(en) kopiert.
4663	1237	*** Datei(en) verschoben.
4664	1238	Die Nachricht wurde erfolgreich an alle Benutzer des Netzwerks gesendet.
4665	1239	Die Nachricht wurde erfolgreich an Domäne *** gesendet.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
4666	123A	Die Nachricht wurde erfolgreich an alle Benutzer dieses Servers gesendet.
4667	123B	Die Nachricht wurde erfolgreich an Gruppe **** gesendet.
4695	1257	Microsoft LAN-Managerversion ***
4696	1258	Windows NT Server
4697	1259	Windows NT-Arbeitsstation
4698	125A	Erweiterte MS DOS-Arbeitsstation
4699	125B	Erstellt am ***
4700	125C	Servername Beschreibung
4702	125E	(UNC)
4703	125F	...
4704	1260	Domäne
4705	1261	Ressourcen auf ***
4706	1262	Ungültiger Netzwerkanbieter. Verfügbare Netzwerke sind:
4710	1266	Platte
4711	1267	Drucker
4712	1268	DFÜ
4713	1269	IPC
4714	126A	Status Lokal Remote Netzwerk
4715	126B	OK
4716	126C	Ruhend
4717	126D	Unterbrochen
4718	126E	Getrennt
4719	126F	Fehler
4720	1270	Verbinden
4721	1271	Wiederverb.
4722	1272	Status
4723	1273	Lokaler Name
4724	1274	Remotename
4725	1275	Ressourcentyp
4726	1276	Öffnungen
4727	1277	Verbindungen
4728	1278	Nicht verfügb.
4730	127A	Name Ressource Beschreibung
4731	127B	Freigabename
4732	127C	Ressource
4733	127D	Spooler
4734	127E	Berechtigung
4735	127F	Max. Benutzer
4736	1280	Keine Begrenzung
4737	1281	Benutzer
4738	1282	Auf den eingegebenen Freigabennamen kann von bestimmten MS-DOS-Arbeitsstationen aus nicht zugegriffen werden. nicht zugänglich. Möchten Sie den Namen wirklich verwenden? ***:
4739	1283	Zwischenspeichern
4740	1284	ID Pfad Benutzername Anz. der Sperrungen
4741	1285	Datei-ID
4742	1286	Sperrungen
4743	1287	Berechtigungen
4744	1288	Freigabename
4745	1289	Typ
4746	128A	Verwendet als
4747	128B	Kommentar
4750	128E	Computer Benutzername Clienttyp Öffn. Ruhezeit
4751	128F	Computer
4752	1290	Sitzungszeit

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
4753	1291	Ruhezeit
4754	1292	Name Typ Öffnungen
4755	1293	Clienttyp
4756	1294	Gastanmeldung
4770	12A2	Manuelle Zwischenspeicherung von Dokumenten
4771	12A3	Automatische Zwischenspeicherung von Dokumenten
4772	12A4	Automatische Zwischenspeicherung von Programmen und Dokumenten
4773	12A5	Zwischenspeicherung deaktiviert
4774	12A6	Automatisch
4775	12A7	Manuell
4776	12A8	Dokumente
4777	12A9	Programme
4778	12AA	Keines
4800	12C0	Name
4801	12C1	Weitergeleitet an
4802	12C2	Weitergeleitet von
4803	12C3	Benutzer an diesem Server
4804	12C4	NET SEND wurde durch ein STRG+UNTBR vom Benutzer unterbrochen.
4810	12CA	Name Auftrag Größe Status
4811	12CB	Auftr.
4812	12CC	Drucker
4813	12CD	Name
4814	12CE	Auftragsnr.
4815	12CF	Größe
4816	12D0	Status
4817	12D1	Trenndatei
4818	12D2	Beschreibung
4819	12D3	Priorität
4820	12D4	Drucken nach
4821	12D5	Drucken bis
4822	12D6	Druckprozessor
4823	12D7	Zusätzliche Information
4824	12D8	Parameter
4825	12D9	Drucker
4826	12DA	Drucker aktiv
4827	12DB	Drucker angehalten
4828	12DC	Druckerfehler
4829	12DD	Drucker wird gelöscht
4830	12DE	Druckerstatus unbekannt
4840	12E8	Angehalten bis ***
4841	12E9	Auftragsnr.
4842	12EA	Von Benutzer
4843	12EB	Benachrichtigen
4844	12EC	Auftragsdatentyp
4845	12ED	Auftragsparameter
4846	12EE	Wartend
4847	12EF	Angehalten
4848	12F0	Spoolend
4849	12F1	Unterbrochen
4850	12F2	Offline
4851	12F3	Fehler
4852	12F4	Papierende
4853	12F5	Eingriff notwendig
4854	12F6	Druckend
4855	12F7	an
4856	12F8	Unterbrochen auf ***

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
4857	12F9	Offline auf ***
4858	12FA	Fehler auf***
4859	12FB	Papierende auf ***
4860	12FC	Überprüfe Drucker auf ***
4861	12FD	Druckend auf ***
4862	12FE	Treiber
4930	1342	Benutzername Typ Datum/Zeit
4931	1343	Sperrung
4932	1344	Dienst
4933	1345	Server
4934	1346	Server gestartet
4935	1347	Server unterbrochen
4936	1348	Server wiedergestartet
4937	1349	Server beendet
4938	134A	Sitzung
4939	134B	Gastanmeldung
4940	134C	Benutzeranmeldung
4941	134D	Administratoranmeldung
4942	134E	Normale Abmeldung
4943	134F	Anmeldung
4944	1350	Abmeldefehler
4945	1351	Automatisches Abmelden
4946	1352	Abmeldung durch Verbindungstrennung des Administrators
4947	1353	Abmeldung durch Anmeldeeingrenzungen erzwungen
4948	1354	Dienst
4949	1355	*** installiert
4950	1356	*** Installation wartend
4951	1357	*** unterbrochen
4952	1358	*** Unterbrechung wartend
4953	1359	*** fortsetzen
4954	135A	*** Fortsetzung wartend
4955	135B	*** beendet
4956	135C	*** Beendigung wartend
4957	135D	Konto
4958	135E	Benutzerkonto *** wurde verändert
4959	135F	Gruppenkonto *** wurde verändert
4960	1360	Benutzerkonto *** wurde gelöscht
4961	1361	Gruppenkonto *** wurde gelöscht
4962	1362	Benutzerkonto *** wurde hinzugefügt
4963	1363	Gruppenkonto *** wurde hinzugefügt
4964	1364	Kontosystemeinstellungen wurden verändert
4965	1365	Anmeldeeingrenkung
4966	1366	Begrenzung überschritten: UNBEKANNT
4967	1367	Begrenzung überschritten: Anmeldezeiten
4968	1368	Begrenzung überschritten: Konto abgelaufen
4969	1369	Begrenzung überschritten: Ungültige Arbeitsstations-ID
4970	136A	Begrenzung überschritten: Ungültiges Konto
4971	136B	Begrenzung überschritten: Konto gelöscht
4972	136C	Ressource
4973	136D	Benutzt ***
4974	136E	Unbenutzt ***
4975	136F	Benutzersitzungsabbruch ***
4976	1370	Administrator beendet Ressourcenfreigabe ***
4977	1371	Benutzer erreichte die Begrenzung für ***
4978	1372	Falsches Kennwort
4979	1373	Administratorrecht erfordert

Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
4980	1374	Zugriff
4981	1375	*** Berechtigungen hinzugefügt
4982	1376	*** Berechtigungen verändert
4983	1377	*** Berechtigungen gelöscht
4984	1378	Zugriff verweigert
4985	1379	Unbekannt
4986	137A	Andere
4987	137B	Dauer:
4988	137C	Dauer: Nicht verfügbar
4989	137D	Dauer: Kleiner als eine Sekunde
4990	137E	(keine)
4991	137F	Geschlossen ***
4992	1380	Geschlossen *** (unterbrochen)
4993	1381	Administrator geschlossen ***
4994	1382	Zugriff beendet
4995	1383	Anmelden am Netzwerk
4996	1384	Anmeldung verweigert
4997	1385	Programm Nachricht Datum/Zeit
4998	1386	Konto gesperrt wegen *** fehlerhaften Kennwörtern.
4999	1387	Kontosperrung durch den Administrator aufgehoben.
5000	1388	Abmelden vom Netzwerk
5001	1389	Die Clusterressource kann nicht in eine andere Gruppe verschoben werden, da andere Ressourcen von ihr abhängig sind.
5002	138A	Die Clusterressourcenabhängigkeit wurde nicht gefunden.
5003	138B	Die Clusterressource kann nicht von der angegebenen Ressource abhängig gemacht werden, da bereits Abhängigkeiten bestehen.
5004	138C	Die Clusterressource steht nicht online zur Verfügung.
5005	138D	Für diesen Vorgang ist kein Clusterknoten verfügbar.
5006	138E	Die Clusterressource steht nicht zur Verfügung.
5007	138F	Die Clusterressource wurde nicht gefunden.
5008	1390	Der Cluster wird heruntergefahren.
5009	1391	Ein geschalteter Clusterknoten kann nicht von dem Cluster entfernt werden, es sei denn der Knoten ist offline geschaltet, oder es handelt sich um den letzten Knoten.
5010	1392	Das Objekt ist bereits vorhanden.
5011	1393	Das Objekt ist in der Liste bereits vorhanden.
5012	1394	Die Clustergruppe steht für neue Anforderungen nicht zur Verfügung.
5013	1395	Die Clustergruppe wurde nicht gefunden.
5014	1396	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, da die Clustergruppe nicht online zur Verfügung steht.
5015	1397	Der Clusterknoten ist nicht der Ressourcenbesitzer.
5016	1398	Der Clusterknoten ist nicht der Gruppenbesitzer.
5017	1399	Die Clusterressource konnte in dem angegebenen Ressourcenmonitor nicht erstellt werden.
5018	139A	Die Clusterressource konnte vom Ressourcenmonitor nicht online geschaltet werden.
5019	139B	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, da die Clusterressource online zur Verfügung steht.
5020	139C	Die Clusterressource konnte nicht gelöscht oder offline geschaltet werden, da es die Quorum-Ressource ist.
5021	139D	Der Cluster konnte die angegebene Ressource nicht in eine Quorum-Ressource umwandeln.
5022	139E	Die Clustersoftware wird beendet.
5023	139F	Die Gruppe oder Ressource haben für diesen Vorgang nicht den richtigen Zustand.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
5024	13A0	Die Eigenschaften wurden gespeichert, aber nicht alle Änderungen werden wirksam, bevor die Ressource das nächste Mal online geschaltet wird.
5025	13A1	Der Cluster konnte die angegebene Ressource nicht in eine Quorum-Ressource umwandeln, da diese zu keiner freigegebenen Speicherklasse gehört.
5026	13A2	Die Clusterressource konnte nicht gelöscht werden, da sie eine Coreressource ist.
5027	13A3	Die Quorum-Ressource konnte nicht online geschaltet werden.
5028	13A4	Die Quorum-Protokolldatei konnten nicht erfolgreich erstellt oder bereitgestellt werden.
5029	13A5	Die Clusterprotokolldatei ist fehlerhaft.
5030	13A6	Der Eintrag kann nicht in die Clusterprotokolldatei geschrieben werden, da die maximale Größe überschritten wird.
5031	13A7	Die Clusterprotokolldatei hat die maximale Größe überschritten.
5032	13A8	Es wurde kein Prüfpunktdatensatz in der Clusterprotokolldatei gefunden.
5033	13A9	Der minimal benötigte Speicherplatz für die Protokollierung ist nicht vorhanden.
5034	13AA	Der Clusterknoten konnte die Steuerung der Quorumressource nicht übernehmen, da die Ressource einem anderen aktiven Knoten gehört.
5035	13AB	Für diesen Vorgang ist ein Clusternetzwerk nicht verfügbar.
5036	13AC	Für diesen Vorgang ist kein Clusterknoten verfügbar.
5037	13AD	Für diesen Vorgang müssen alle Clusterknoten müssen ausgeführt werden.
5038	13AE	Eine Clusterressource ist fehlgeschlagen.
5039	13AF	Der Clusterknoten ist unzulässig.
5040	13B0	Der Clusterknoten ist bereits vorhanden.
5041	13B1	Ein Knoten ist dabei, dem Cluster beizutreten.
5042	13B2	Der Clusterknoten wurde nicht gefunden.
5043	13B3	Die Informationen über die lokalen Clusterknoten wurden nicht gefunden.
5044	13B4	Der Clusternetzwerk ist bereits vorhanden.
5045	13B5	Das Clusternetzwerk wurde nicht gefunden
5046	13B6	Die Schnittstelle des Clusternetzwerks ist bereits vorhanden.
5047	13B7	Die Schnittstelle des Clusternetzwerks wurde nicht gefunden.
5048	13B8	Die Clusteranforderung ist für dieses Objekt unzulässig.
5049	13B9	Der Clusternetzwerkanbieter ist unzulässig.
5050	13BA	Der Clusterknoten ist nicht aktiv.
5051	13BB	Der Clusterknoten ist nicht erreichbar.
5052	13BC	Der Clusterknoten ist kein Mitglied des Clusters.
5053	13BD	Es wird gerade kein Beitrittsvorgang für den Cluster ausgeführt.
5054	13BE	Das Clusternetzwerk ist unzulässig.
5055	13BF	Mrz
5056	13C0	Der Clusterknoten ist aktiv.
5057	13C1	Die IP-Adresse des Clusters wird bereits verwendet.
5058	13C2	Der Clusterknoten wurde nicht angehalten.
5059	13C3	Es ist kein Clustersicherheitskontext verfügbar.
5060	13C4	Die Konfiguration des Clusternetzwerks unterstützt keinen internen Datenaustausch zwischen Clustern.
5061	13C5	Der Clusterknoten ist bereits aktiviert.
5062	13C6	Der Clusterknoten ist bereits deaktiviert.
5063	13C7	Das Clusternetzwerk ist bereits online.
5064	13C8	Das Clusternetzwerk ist bereits offline.
5065	13C9	Der Clusterknoten ist bereits Mitglied des Clusters.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
5066	13CA	Das Clusternetzwerk ist das einzige, das für den internen Datenaustausch zwischen mindestens zwei aktiven Clusterknoten konfiguriert ist. Die Möglichkeit zum internen Datenaustausch kann aus dem Netzwerk nicht entfernt werden.
5067	13CB	Mindestens eine Clusterressource erfordert das Netzwerk, um Clients Dienste zur Verfügung zu stellen. Die Möglichkeit zum Clientzugriff kann aus dem Netzwerk nicht entfernt werden.
5068	13CC	Dieser Vorgang ist für die Clusterressource unzulässig, da diese die Quorumressource ist. Die Quorumressource darf nicht offline geschaltet werden. Auch darf ihre Liste der möglichen Besitzer nicht geändert werden.
5069	13CD	Die Quorumressource des Clusters darf nicht über Abhängigkeiten verfügen.
5070	13CE	Der Clusterknoten ist angehalten.
5071	13CF	Die Clusterressource kann nicht online geschaltet werden. Der Besitzerknoten kann diese Ressource nicht ausführen.
5072	13D0	Der Clusterknoten ist zum Ausführen des angeforderten Vorgangs nicht bereit.
5073	13D1	Der Clusterknoten wird heruntergefahren.
5074	13D2	Der Beitrittsvorgang für den Cluster wurde abgebrochen.
5075	13D3	Der Beitrittsvorgang für den Cluster ist fehlgeschlagen. Grund sind inkompatible Softwareversionen zwischen dem beitretenden Knoten und dem Sponsor.
5076	13D4	Diese Ressource kann nicht erstellt werden, da für den Cluster die maximale Anzahl der Ressourcen erreicht wurde, die überwacht werden können.
5077	13D5	Die Systemkonfiguration wurde während des Beitritts oder dem Erstellen des Clusters geändert. Der Vorgang wurde abgebrochen.
5078	13D6	Der angegebene Ressourcentyp wurde nicht gefunden.
5079	13D7	Der angegebene Knoten unterstützt keine Ressource diesen Typs. Dies kann durch inkonsistente Versionen oder das Fehlen der Ressourcen-DLL an diesem Knoten bedingt sein.
5080	13D8	Der angegebene Ressourcenname wird von dieser Ressourcen-DLL nicht unterstützt. Dies kann durch einen ungültigen (oder geänderten) Namen bedingt sein, der der Ressourcen-DLL übergeben wurde.
5081	13D9	Durch den RPC-Server konnte kein Authentifizierungspaket registriert werden.
5082	13DA	Sie können die Gruppe nicht online schalten, da der Besitzer der Gruppe nicht in der Liste der bevorzugten Besitzer für die Gruppe steht. Der Besitzerknoten einer Gruppe kann durch das Verschieben der Gruppe geändert werden.
5083	13DB	Der Beitrittsvorgang ist fehlgeschlagen, da die Sequenznummer der Clusterdatenbank geändert wurde oder nicht mit dem Knoten kompatibel ist. Möglicherweise wurde die Clusterdatenbank während dem Beitrittsvorgang geändert.
5084	13DC	Der Ressourcenmonitor verhindert das Ausführen des Fehlers, solange sich die Ressource im aktuellen Zustand befindet. Möglicherweise befindet sich die Ressource in einem wartenden Zustand.
5085	13DD	Ein nicht sperrender Code hat eine Anforderung erhalten, die Sperrung für globale Aktualisierungen zu reservieren.
5086	13DE	Der Quorum-Datenträger wurde vom Clusterdienst nicht gefunden.
5087	13DF	Die gesicherte Clusterdatenbank ist möglicherweise beschädigt.
5088	13E0	Im Clusterknoten ist bereits ein DFS-Stamm vorhanden.
5089	13E1	Eine Ressourceneigenschaft konnte nicht geändert werden, da ein Konflikt mit einer vorhandenen Eigenschaft besteht.
5090	13E2	Spanien

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
5091	13E3	Dänemark
5092	13E4	Schweden
5093	13E5	Norwegen
5094	13E6	Deutschland
5095	13E7	Australien
5096	13E8	Japan
5097	13E9	Korea
5098	13EA	China (VRC)
5099	13EB	Taiwan
5100	13EC	Asien
5101	13ED	Portugal
5102	13EE	Finnland
5103	13EF	Arabisch
5104	13F0	Hebräisch
5150	141E	Ein Stromausfall ist bei *** aufgetreten. Bitte beenden Sie alle Aktivitäten auf diesem Server.
5151	141F	Die Stromversorgung an *** wurde wiederhergestellt. Der Server befindet sich wieder im Normalzustand.
5152	1420	Der USV-Dienst beginnt, wegen geringer Batteriespannung, bei *** mit dem Herunterfahren.
5153	1421	Der USV-Dienst wird das System herunterfahren.
5170	1432	Die Arbeitsstation muss mit dem Befehl NET START gestartet werden.
5175	1437	Remote-IPC
5176	1438	Remoteadmin
5177	1439	Standardfreigabe
5280	14A0	Das eingegebene Kennwort enthält mehr als 14 Zeichen. Computer mit Vorgängerversionen von Windows 2000 werden nicht auf dieses Konto zugreifen können. Möchten Sie den Vorgang fortsetzen? ***:
5281	14A1	*** hat eine gespeicherte Verbindung zu ***. Möchten Sie die gespeicherte Verbindung überschreiben? ***:
5282	14A2	Möchten Sie das Laden des Profils fortsetzen? Der Befehl, der den Fehler verursacht hat, wird ignoriert. ***:
5284	14A4	Möchten Sie diesen Vorgang fortsetzen? ***:
5285	14A5	Möchten Sie dieses hinzufügen? ***:
5286	14A6	Möchten Sie diesen Vorgang fortsetzen? ***:
5287	14A7	Soll er gestartet werden? ***:
5288	14A8	Möchten Sie den Arbeitsstationsdienst starten? ***:
5289	14A9	Soll die Verbindung getrennt werden? ***:
5290	14AA	Der Drucker existiert nicht. Möchten Sie ihn installieren? ***:
5291	14AB	Nie
5292	14AC	Nie
5293	14AD	Nie
5295	14AF	NET.HLP
5296	14B0	NET.HLP
5300	14B4	Die Netzwerkkontrollblock (NCB)-Anforderung wurde erfolgreich ausgeführt. Die Daten sind der NCB.
5301	14B5	Ungültige Netzwerkkontrollblock (NCB)-Pufferlänge in SEND DATAGRAM, SEND BROADCAST, ADAPTER STATUS oder SESSION STATUS. Die Daten sind der NCB.
5302	14B6	Das in dem Netzwerkkontrollblock (NCB) angegebene Datenbeschreibungsfeld ist ungültig. Die Daten sind der NCB.
5303	14B7	Der Befehl, der im Netzwerkkontrollblock (NCB) angegeben ist, ist ungültig. Die Daten sind der NCB.
5304	14B8	Der Nachrichtenkorrelator, der im Netzwerkkontrollblock (NCB) angegeben ist, ist ungültig. Die Daten sind der NCB.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
5305	14B9	Zeitüberschreitung bei Netzwerkkontrollblock (NCB)-Befehl. Die Sitzung kann ungewöhnlich beendet worden sein. Die Daten sind der NCB.
5306	14BA	Eine unvollständige Netzwerkkontrollblock (NCB)-Nachricht wurde empfangen. Die Daten sind der NCB.
5307	14BB	Die im Netzwerkkontrollblock (NCB) angegebene Pufferadresse ist ungültig. Die Daten sind der NCB.
5308	14BC	Die im Netzwerkkontrollblock (NCB) angegebene Sitzungsnummer ist nicht aktiv. Die Daten sind der NCB.
5309	14BD	Auf dem Netzwerkadapter war keine Ressource verfügbar. Die Netzwerkkontrollblock (NCB)-Anforderung wurde nicht ausgeführt. Die Daten sind der NCB.
5310	14BE	Die im Netzwerkkontrollblock (NCB) angegebene Sitzung wurde geschlossen. Die Daten sind der NCB.
5311	14BF	Der Netzwerkkontrollblock (NCB)-Befehl wurde abgebrochen. Die Daten sind der NCB.
5312	14C0	Das im Netzwerkkontrollblock (NCB) angegebene Nachrichtensegment ist ungültig. Die Daten sind der NCB.
5313	14C1	Der Name existiert bereits in der lokalen Netzwerkadapternamentabelle. Die Netzwerkkontrollblock (NCB)-Anforderung wurde nicht ausgeführt. Die Daten sind der NCB.
5314	14C2	Die Netzwerkadapternamentabelle ist voll. Die Netzwerkkontrollblock (NCB)-Anforderung wurde nicht ausgeführt. Die Daten sind der NCB.
5315	14C3	Der Netzwerkname hat aktive Sitzungen; die Registrierung ist jetzt aufgehoben. Der Netzwerkkontrollblock (NCB)-Befehl wurde ausgeführt. Die Daten sind der NCB.
5316	14C4	Ein vorher ausgegebener Receive Lookahead-Befehl ist aktiv für diese Sitzung. Der Netzwerkkontrollblock (NCB)-Befehl wurde abgewiesen. Die Daten sind der NCB.
5317	14C5	Die lokale Sitzungstabelle ist voll. Der Netzwerkkontrollblock (NCB)-Befehl wurde abgewiesen. Die Daten sind der NCB.
5318	14C6	Das Öffnen einer Netzwerkkontrollblock (NCB)-Sitzung wurde abgewiesen. Kein unverarbeitetes LISTEN auf dem Remotecomputer. Die Daten sind der NCB.
5319	14C7	Die angegebene Namensnummer im Netzwerkkontrollblock (NCB) ist ungültig. Die Daten sind der NCB.
5320	14C8	Der Aufrufname im Netzwerkkontrollblock (NCB) kann nicht gefunden werden oder antwortete nicht. Die Daten sind der NCB.
5321	14C9	Der im Netzwerkkontrollblock (NCB) angegebene Name wurde nicht gefunden. Es kann kein "*" oder "00h" in den Netzwerkkontrollblock (NCB)-Namen eingefügt werden. Die Daten sind der NCB.
5322	14CA	Der im Netzwerkkontrollblock (NCB) angegebene Name ist auf einem Remoteadapter in Benutzung. Die Daten sind der NCB.
5323	14CB	Der im Netzwerkkontrollblock (NCB) angegebene Name wurde gelöscht. Die Daten sind der NCB.
5324	14CC	Die im Netzwerkkontrollblock (NCB) angegebene Sitzung wurde ungewöhnlich beendet. Die Daten sind der NCB.
5325	14CD	Das Netzwerkprotokoll hat zwei oder mehr identische Namen im Netzwerk festgestellt. Die Daten sind der Netzwerkkontrollblock (NCB).
5326	14CE	Ein unerwartetes Protokollpaket wurde empfangen. Es kann ein inkompatibles Remotegerät vorhanden sein. Die Daten sind der Netzwerkkontrollblock (NCB).
5333	14D5	Die NetBIOS-Schnittstelle ist beschäftigt. Die Netzwerkkontrollblock (NCB)-Anforderung wurde nicht ausgeführt. Die Daten sind der NCB.
5334	14D6	Es sind zu viele unverarbeitete Netzwerkkontrollblock (NCB)-Befehle vorhanden. Die NCB-Anforderung wurde nicht ausgeführt. Die Daten sind der NCB.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
5335	14D7	Die im Netzwerkkontrollblock (NCB) angegebene Adapternummer ist ungültig. Die Daten sind der NCB.
5336	14D8	Der Netzwerkkontrollblock (NCB)-Befehl wurde ausgeführt, während ein Abbruch aufgetreten ist. Die Daten sind der NCB.
5337	14D9	Der angegebene Name im Netzwerkkontrollblock (NCB) ist reserviert. Die Daten sind der NCB.
5338	14DA	Der Netzwerkkontrollblock (NCB)-Befehl ist für einen Abbruch nicht verfügbar. Die Daten sind der NCB.
5351	14E7	Es sind mehrere Netzwerkkontrollblock (NCB)-Anforderungen für die gleiche Sitzung vorhanden. Die NCB-Anforderung wurde nicht ausgeführt. Die Daten sind der NCB.
5352	14E8	Es ist ein Netzwerkadapterfehler aufgetreten. Der einzig ausführbare NetBIOS-Befehl ist ein NCB RESET. Der Netzwerkkontrollblock (NCB) sind die Daten.
5354	14EA	Die maximal Anzahl an Anwendungen wurde überschritten. Die Netzwerkkontrollblock (NCB)-Anforderung wurde nicht ausgeführt. Die Daten sind der NCB.
5356	14EC	Die angeforderten Ressourcen sind nicht verfügbar. Die Netzwerkkontrollblock (NCB)-Anforderung wurde nicht ausgeführt. Die Daten sind der NCB.
5364	14F4	Es ist ein Systemfehler aufgetreten. Die Netzwerkkontrollblock (NCB)-Anforderung wurde nicht ausgeführt. Die Daten sind der NCB.
5365	14F5	Es ist ein ROM-Prüfsummenfehler aufgetreten. Die Netzwerkkontrollblock (NCB)-Anforderung wurde nicht ausgeführt. Die Daten sind der NCB.
5366	14F6	Es ist ein Fehler beim RAM-Test aufgetreten. Die Netzwerkkontrollblock (NCB)-Anforderung wurde nicht ausgeführt. Die Daten sind der NCB.
5367	14F7	Es ist ein Fehler im digitalen Loopback aufgetreten. Die Netzwerkkontrollblock (NCB)-Anforderung wurde nicht ausgeführt. Die Daten sind der NCB.
5368	14F8	Es ist ein Fehler im analogen Loopback aufgetreten. Die Netzwerkkontrollblock (NCB)-Anforderung wurde nicht ausgeführt. Die Daten sind der NCB.
5369	14F9	Es ist ein Schnittstellenfehler aufgetreten. Die Netzwerkkontrollblock (NCB)-Anforderung wurde nicht ausgeführt. Die Daten sind der NCB.
5370	14FA	Ein unbekannter Netzwerkkontrollblock (NCB)-Rückgabewert wurde empfangen. Die Daten sind der NCB.
5380	1504	Es ist ein Netzwerkadapterfehler aufgetreten. Die Netzwerkkontrollblock (NCB)-Anforderung wurde nicht ausgeführt. Die Daten sind der NCB.
5381	1505	Der Netzwerkkontrollblock (NCB)-Befehl wurde noch nicht verarbeitet. Die Daten sind der NCB.
5500	157C	Das Aktualisierungsprotokoll auf *** hat über 80% seiner Kapazität erreicht. Der primäre Domänencontroller *** verarbeitet die Aktualisierungen nicht.
5501	157D	Das Aktualisierungsprotokoll auf *** ist voll, und es können keine weiteren Aktualisierungen hinzugefügt werden, bis der primäre Domänencontroller *** die Aktualisierungen verarbeitet hat.
5502	157E	Die Zeitdifferenz zum primären Domänencontroller *** überschreitet die maximal erlaubten *** Sekunden.
5503	157F	Das Konto des Benutzers *** auf *** wurde wegen *** ungültigen Kennworteingaben gesperrt.
5504	1580	Die ***-Protokolldatei kann nicht geöffnet werden.
5505	1581	Die ***-Protokolldatei ist beschädigt und wird gelöscht.
5506	1582	Die Anwendungsprotokolldatei konnte nicht geöffnet werden. *** wird als Standardprotokolldatei verwendet.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
5507	1583	Das ***protokoll ist voll. Falls diese Meldung zum ersten Mal angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor: Gehen Sie zu Start, Einstellungen, Systemsteuerung, Verwaltung, Ereignisanzeige. Wählen Sie das ***protokoll und "Alle Ereignisse löschen" aus dem Menü "Vorgang", und speichern Sie die Datei nicht. Wenden Sie sich an den Support oder den Systemadministrator, falls diese Meldung weiterhin angezeigt wird.
5508	1584	Die Vollsynchronisierung der Sicherheitsdatenbank wurde vom Server "****" eingeleitet.
5509	1585	Windows 2000 konnte in der aktuellen Konfiguration nicht gestartet werden. Stattdessen wird eine vorher funktionierende Konfiguration verwendet.
5510	1586	Die Ausnahme 0x*** ist in der Anwendung *** an Stelle 0x*** aufgetreten.
5511	1587	Die Server "****" und *** geben sich beide als NT-Domänencontroller für die Domäne *** aus. Einer der beiden Server sollte aus der Domäne entfernt werden, da die Sicherheits-IDs (SID) der Server nicht übereinstimmen.
5512	1588	Server "****" und *** geben sich beide als primärer Domänencontroller für die Domäne *** aus. Einer der Server sollte heruntergestuft oder aus der Domäne entfernt werden.
5513	1589	Der Computer "****" hat versucht die Verbindung mit Server "****" herzustellen, wobei er eine Vertrauensstellung der Domäne "****" verwendet hat. Der Computer hat jedoch die korrekte Sicherheitskennung (SID) bei der Neukonfiguration der Domäne verloren. Richten Sie die Vertrauensstellung neu ein.
5514	158A	Der Computer wurde von einer Fehlerüberprüfung aus neu gestartet. Die Fehlerüberprüfung ar: ***. *** Ein vollständiges Speicherabbild konnte nicht gesichert werden.
5515	158B	Der Computer wurde von einer Fehlerüberprüfung aus neu gestartet. Die Fehlerüberprüfung war: ***. *** Ein Speicherabbild wurde gespeichert in: ***.
5516	158C	Der Computer oder die Domäne *** vertraut der Domäne ***. (Es kann sich um eine indirekte Vertrauensstellung handeln.) *** und *** verfügen jedoch über dieselbe Sicherheits-ID (SID). Installieren Sie Windows NT auf entweder *** oder *** neu.
5517	158D	Der Computer oder die Domäne *** vertraut der Domäne *** (möglicherweise indirekt.) *** ist jedoch kein gültiger Name für eine vertrauenswürdige Domäne. Der Name der vertrauenswürdigen Domäne sollte auf einen gültigen Namen umgeändert werden.
5600	15E0	Benutzer- oder Skriptpfad konnte nicht freigegeben werden.
5601	15E1	Das Kennwort für diesen Computer konnte in der lokalen Sicherheitsdatenbank nicht gefunden werden.
5602	15E2	Interner Fehler beim Zugriff auf die lokale oder die Netzwerksicherheitsdatenbank aufgetreten.
5700	1644	Der Anmelddienst konnte die Struktur der Replikationsdaten nicht erfolgreich initialisieren. Der Dienst wurde beendet. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5701	1645	Der Anmelddienst konnte die Vertrauensliste der Domäne nicht aktualisieren. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5702	1646	Der Anmelddienst konnte die RPC-Schnittstelle nicht hinzufügen. Der Dienst wurde beendet. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5703	1647	Der Anmelddienst konnte eine Mailslot-Nachricht von *** nicht lesen. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5704	1648	Der Anmelddienst konnte den Dienst nicht beim der Dienststeuerung eintragen. Der Dienst wurde beendet. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
5705	1649	Der vom Anmeldedienst verwaltete Cache für das Änderungsprotokoll, in dem Datenbankänderungen aufgezeichnet werden, ist fehlerhaft. Der Anmeldedienst setzt das Änderungsprotokoll zurück.
5706	164A	Der Anmeldedienst konnte die Serverfreigabe *** nicht einrichten. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5707	164B	Die kompatible Anmeldeanforderung für Benutzer *** von *** ist fehlgeschlagen.
5708	164C	Die kompatible Abmeldeanforderung für Benutzer *** von *** ist fehlgeschlagen.
5709	164D	Die Windows NT- oder Windows 2000-Anmeldeanforderung "****" für Benutzer ****** von *** (über ***) ist fehlgeschlagen.
5710	164E	Die Windows NT- oder Windows 2000-Abmeldeanforderung "****" für Benutzer ****** von *** ist fehlgeschlagen.
5711	164F	Die Anforderung einer Teilsynchronisierung des Servers *** wurde erfolgreich abgeschlossen. *** Änderung(en) wurde(n) zum anfordernden Server zurückgegeben.
5712	1650	Die Anforderung einer Teilsynchronisierung des Servers *** ist fehlgeschlagen. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5713	1651	Die Anforderung einer Vollsynchronisierung des Servers *** wurde erfolgreich abgeschlossen. *** Objekt(e) wurde(n) zum anfordernden Server zurückgegeben.
5714	1652	Die Anforderung einer Vollsynchronisierung des Servers *** ist fehlgeschlagen. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5715	1653	Die Replikation zur Teilsynchronisierung der ***-Datenbank des primären Domänencontrollers *** wurde erfolgreich abgeschlossen. *** Änderung(en) wurde(n) der Datenbank zugewiesen.
5716	1654	Die Replikation zur Teilsynchronisierung der ***-Datenbank des primären Domänencontrollers *** ist fehlgeschlagen. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5717	1655	Die Replikation zur Vollsynchronisierung der ***-Datenbank des primären Domänencontrollers *** wurde erfolgreich abgeschlossen.
5718	1656	Die Replikation zur Vollsynchronisierung der ***-Datenbank des primären Domänencontrollers *** ist fehlgeschlagen. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5719	1657	Es steht kein Domänencontroller für die Domäne *** aus folgendem Grund zur Verfügung: **. Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist, und versuchen Sie es erneut. Wenden Sie sich an den Domänenadministrator, wenn das Problem weiterhin besteht.
5720	1658	Die Sitzung mit dem Windows NT- oder Windows 2000-Domänencontroller *** der Domäne *** konnte nicht eingerichtet werden, da der Computer *** kein Konto in der lokalen Sicherheitsdatenbank hat.
5721	1659	Die Sitzung mit dem Windows NT- oder Windows 2000-Domänencontroller *** der Domäne *** konnte nicht eingerichtet werden, da auf dem Domänencontroller kein Konto für Computer *** besteht.
5722	165A	Die Einrichtung einer Sitzung von Computer "****" ist an der Authentifizierung gescheitert. Der/die Kontoname(n) in der Sicherheitsdatenbank lauten ***. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5723	165B	Die Sitzung konnte von Computer "****" nicht eingerichtet werden, da kein Vertrauenskonto in der Sicherheitsdatenbank für diesen Computer vorhanden ist. Der Kontoname in der Sicherheitsdatenbank ist ***.
5724	165C	Steuerungshandler konnte mit der Dienststeuerung *** nicht registriert werden.
5725	165D	Dienststatus konnte mit der Dienststeuerung *** nicht festgelegt werden.
5726	165E	Computername *** konnte nicht gefunden werden.
5727	165F	Gerätetreiber *** konnte nicht geladen werden.
5728	1660	Es konnte kein Transportprotokoll geladen werden.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
5729	1661	Die Replikation des *** Domänenobjekts "****" vom primären Domänencontroller *** ist fehlgeschlagen. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5730	1662	Die Replikation der *** globalen Gruppe "****" vom primären Domänencontroller *** ist fehlgeschlagen. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5731	1663	Die Replikation der *** lokalen Gruppe "****" vom primären Domänencontroller *** ist fehlgeschlagen. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5732	1664	Die Replikation des *** Benutzers "****" vom primären Domänencontroller *** ist fehlgeschlagen. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5733	1665	Die Replikation des *** Richtlinienobjekts "****" vom primären Domänencontroller *** ist fehlgeschlagen. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5734	1666	Die Replikation des *** Vertrauten Domänenobjekts "****" vom primären Domänencontroller *** ist fehlgeschlagen. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5735	1667	Die Replikation des *** Kontoobjekts "****" vom primären Domänencontroller *** ist fehlgeschlagen. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5736	1668	Die Replikation des *** Geheimnisses "****" vom primären Domänencontroller *** ist fehlgeschlagen. Folgender Fehler ist aufgetreten: ***
5737	1669	Das System hat folgenden unerwarteten FehlerCode zurückgegeben: ***
5738	166A	NETLOGON hat zwei Computerkonten für Server "****" ermittelt. Der Server ist entweder ein Windows 2000-Server als Domänenmitglied oder ein LAN-Managerserver mit einem Konto in der globalen Gruppe SERVERS sein. Er kann nicht beides sein.
5739	166B	Diese Domäne hat zu viele globale Gruppen, um auf einen LanMan-BDC repliziert zu werden. Löschen Sie entweder einige globale Gruppen oder entfernen Sie den LanMan-BDC aus der Domäne.
5740	166C	Der Suchdiensttreiber hat folgenden Fehler an den Anmeldedienst zurückgegeben: ***
5741	166D	Der Anmeldedienst konnte den Namen ***<1B> aus folgendem Grund nicht registrieren: ***
5742	166E	Der Dienst konnte die zum Start des Remotebootclients benötigten Nachrichten nicht erhalten.
5743	166F	Der Dienst hat einen schwerwiegenden Fehler festgestellt und kann den Remoteboot für 3Com 3Start-Remotebootclients nicht länger zur Verfügung stellen.
5744	1670	Der Dienst wird wegen eines schwerwiegenden Systemfehlers beendet.
5745	1671	Der Client mit dem Computernamen *** konnte den Empfang der Bootdaten nicht bestätigen. Der Remoteboot dieses Clients konnte nicht ausgeführt werden.
5746	1672	Der Client mit dem Computernamen *** wurde wegen eines Fehlers beim Öffnen der Datei *** nicht gestartet.
5747	1673	Der Client mit dem Computernamen *** wurde wegen eines Fehlers beim Lesen der Datei *** nicht gestartet.
5748	1674	Der Client mit dem Computernamen *** wurde wegen Speichermangel auf dem Remoteboot-Server nicht gestartet.
5749	1675	Der Client mit dem Computernamen *** wird ohne die Verwendung von Kontrollsummen gestartet, da die Kontrollsumme für die Datei *** nicht berechnet werden konnte.
5750	1676	Der Client mit dem Computernamen *** wurde wegen zu vieler Einträge in der Datei *** nicht gestartet.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
5751	1677	Der Client mit dem Computernamen *** wurde nicht gestartet, da die Bootblock-Konfigurationsdatei *** für diesen Client keinen Eintrag für den Bootblock oder das Ladeprogramm enthält.
5752	1678	Der Client mit dem Computernamen *** wurde wegen einer fehlerhaften Größe der Datei *** nicht gestartet.
5753	1679	Der Client mit dem Computernamen *** konnte wegen eines internen Fehler des Remotebootdienstes nicht gestartet werden.
5754	167A	Der Client mit dem Computernamen *** wurde nicht gestartet, da die Datei *** einen ungültigen Bootvorspann besitzt.
5755	167B	Der Client mit dem Computernamen *** wurde wegen eines Netzwerkfehlers nicht gestartet.
5756	167C	Der Client mit der Adapterkennung "****" wurde wegen Ressourcenmangels nicht gestartet.
5757	167D	Fehler beim Kopieren der Datei oder des Verzeichnisses *** festgestellt.
5758	167E	Fehler beim Löschen der Datei oder des Verzeichnisses *** festgestellt.
5759	167F	Fehler beim Festlegen der Berechtigungen für die Datei oder das Verzeichnis *** festgestellt.
5760	1680	Der Dienst hat einen Fehler bei der Auswertung der RPL-Konfiguration festgestellt.
5761	1681	Der Dienst hat einen Fehler bei der Erstellung von RPL-Profilen für alle Konfigurationen festgestellt.
5762	1682	Der Dienst hat einen Fehler beim Zugriff auf die Registrierung festgestellt.
5763	1683	Der Dienst hat einen Fehler bei der Ersetzung einer veralteten Datei RPLDISK.SYS festgestellt.
5764	1684	Der Dienst hat einen Fehler beim Hinzufügen von Sicherheitskonten oder Festlegen von Dateiberechtigungen festgestellt. Diese Konten sind die lokale Gruppe "RPLUSER" und die Benutzerkonten der individuellen RPL-Arbeitsstationen.
5765	1685	Der Dienst konnte die Datenbank nicht sichern.
5766	1686	Der Dienst konnte die Datenbank nicht initialisieren. Die Datenbank ist entweder beschädigt oder nicht vorhanden. Der Dienst versucht die Datenbank von der Sicherungskopie wiederherzustellen.
5767	1687	Der Dienst konnte die Datenbank von der Sicherungskopie nicht wiederherstellen. Der Dienst kann nicht gestartet werden.
5768	1688	Der Dienst hat die Datenbank erfolgreich von der Sicherungskopie wiederhergestellt.
5769	1689	Der Dienst konnte die wiederhergestellte Datenbank nicht initialisieren. Der Dienst kann nicht gestartet werden.
5770	168A	Die Sitzung mit dem Windows NT- oder Windows 2000-Domänencontroller *** konnte vom Computer "****" unter Verwendung des Kontos *** nicht eingerichtet werden. *** ist als ein BDC in der Domäne *** angegeben. *** versuchte, die Verbindung als ein DC in einer vertrauten Domäne, als ein Mitglied der Domäne *** oder als ein Server in Domäne *** herzustellen. Verwenden Sie das Verwaltungsprogramm "Active Directory-Benutzer und -Computer" oder den Server-Manager, um das BDC-Konto von *** zu entfernen.
5771	168B	Die Remotebootdatenbank ist im NT 3.5- bzw. NT 3.51-Format. Es wird versucht, sie in das NT 4.0-Format zu konvertieren. Das Konvertierungsprogramm JETCONV wird in das Ereignisprotokoll der Anwendung schreiben, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
5772	168C	Die globale Gruppe "SERVERS" besteht in der Domäne *** und besitzt Mitglieder. Diese Gruppe definiert LAN-Manager-BDCs in der Domäne. LAN-Manager-BDCs sind in NT-Domänen nicht erlaubt.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
5773	168D	Der DNS-Server (mit IP-Adresse ***) für diesen Domänencontroller unterstützt kein dynamisches DNS. Fügen Sie die DNS-Datensätze der Datei "SystemRoot\System32\Config\netlogon.dns" dem DNS-Server hinzu, der in der obigen Datei erwähnten Domäne zur Verfügung steht. Der DNS-Server hat einen FehlerCode zurückgegeben, der im Datenfeld angegeben ist.
5774	168E	Die Registrierung für den DNS-Eintrag "****" ist auf dem DNS-Server (mit der IP-Adresse ***) mit folgendem Fehler fehlgeschlagen: *** Der DNS-Server hat einen FehlerCode zurückgegeben, der im Datenfeld angegeben ist.
5775	168F	Die Registrierung für den DNS-Eintrag "****" konnte auf dem DNS-Server (mit der IP-Adresse ***) aufgrund des folgenden Fehler nicht rückgängig gemacht werden. Fehler: *** Der DNS-Server hat einen FehlerCode zurückgegeben, der im Datenfeld angegeben ist. Obwohl dieser Fehler nicht schwerwiegend ist, da er das Verhalten des Domänencontrollers nicht negativ beeinflusst, wird dringend empfohlen, den Eintrag vom DNS zu löschen, um unnötige Verbindungen zu diesem Computer zu unterbinden.
5776	1690	Die Datei *** konnte nicht erstellt bzw. geöffnet werden. Fehler: ***
5777	1691	Der Anmeldedienst hat beim Abrufen der Zuordnungsinformationen (Subnetz-Standort) vom Verzeichnisdienst folgenden Fehler erhalten: ***
5778	1692	"****" hat versucht, den eigenen Standort durch Abfragen der eigenen IP-Adresse ("****") im Container "Configuration\Sites\Subnets" im Verzeichnisdienst zu bestimmen. Es stimmt kein Subnetz mit der IP-Adresse überein. Eventuell sollte ein Subnetzobjekt für diese IP-Adresse hinzugefügt werden.
5779	1693	Der Standortname dieses Computers ist "****". Dieser Standortname ist ungültig. Ein Standortname muss eine gültige DNS-Bezeichnung sein. Geben Sie dem Standort einen gültigen Namen.
5780	1694	Das Subnetzobjekt "****" befindet sich im DS in Configuration\Standort\Subnetz. Die Syntax des Namens ist ungültig. Die gültige Syntax ist xx.xx.xx.xx/yy, wobei xx.xx.xx.xx eine gültige IP-Subnetznummer und yy die Anzahl der Bits in der Subnetzmaske ist. Geben Sie einen gültigen Namen für das Subnetzobjekt an.
5781	1695	Die dynamische Registrierung oder die Aufhebung der Registrierung eines oder mehrerer DNS-Einträge ist fehlgeschlagen, da keine DNS-Server verfügbar sind.
5782	1696	Die dynamische Registrierung oder die Aufhebung der Registrierung eines oder mehrerer DNS-Einträge ist fehlgeschlagen. Fehler: ***
5783	1697	Das Sitzungssetup des Windows NT- oder Windows 2000-Domänencontrollers *** für die Domäne *** antwortet nicht. Der aktuelle RPC-Aufruf der Netzwerkanmeldung auf *** an *** wurde abgebrochen.
5784	1698	Standort "****" enthält keine Domänencontroller für Domäne "****". Domänencontroller auf Standort "****" sollen Standort "****" für Domäne "****" aufgrund der konfigurierten Replikationskosten des Verzeichnisservers automatisch verwalten.
5785	1699	Dieser Domänencontroller verwaltet den Standort "****" für Domäne "****" nicht mehr automatisch.
5786	169A	Standort "****" enthält keine globalen Katalogserver für die Struktur "****". Globale Katalogserver auf Standort "****" sollen Standort "****" für die Struktur "****" aufgrund der konfigurierten Replikationskosten des Verzeichnisservers automatisch verwalten.
5787	169B	Dieser globale Katalogserver verwaltet den Standort "****" für die Struktur "****" nicht mehr automatisch.



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
5788	169C	Der Versuch die HOST-SPNs (Service Principal Names) des Computers im Active Directory zu aktualisieren ist fehlgeschlagen. Die aktualisierten Werte waren "****" und "****". Der folgende Fehler ist aufgetreten: ***
5789	169D	Der Versuch den DNS-Hostnamen des Computerobjekts im Active Directory zu aktualisieren ist fehlgeschlagen. Der aktualisierte Wert war "****". Der folgende Fehler ist aufgetreten: ***
5790	169E	Es ist kein geeigneter Domänencontroller für Domäne "****" verfügbar. Ein NT4-Domänencontroller oder eine Vorgängerversion davon ist verfügbar, aber kann nicht zum Zweck der Authentifizierung in der Windows 2000-Domäne oder einer Nachfolgeversion davon, in der dieser Computer Mitglied ist, verwendet werden. Es ist der folgende Fehler aufgetreten: ***
5791	169F	Die Domäne dieses Computers "****" wurde von Windows 2000 oder einer Nachfolgeversion davon zu Windows NT4 oder einer Vorgängerversion davon zurückgesetzt. Der Computer funktioniert in diesem Fall nicht richtig für Authentifizierungszwecke. Der Computer muss der Domäne erneut beitreten. Es ist der folgende Fehler aufgetreten: ***
5792	16A0	Standort "****" verfügt über kein LDAP-Server für Nicht-Domänennamenskonto "****". LDAP-Server an Standort "****" sollen Standort "****" für Nicht-Domänennamenskonto "****" aufgrund der konfigurierten Replikationskosten des Verzeichnisseservers automatisch verwalten.
5793	16A1	Dieser LDAP-Server verwaltet den Standort "****" für Nicht-Domänennamenskonto "****" nicht mehr automatisch.
5794	16A2	Standort "****" ist in der Registrierung nicht mehr als von diesem Domänencontroller für Domäne "****" verwaltet konfiguriert. Die Folge hiervon ist, dass Standort "****" über keine Domänencontroller für Domäne "****" verfügt. Domänencontroller auf Standort "****" sollen Standort "****" für Domäne "****" aufgrund der konfigurierten Replikationskosten des Verzeichnisseservers automatisch verwalten.
5795	16A3	Dieser Domänencontroller verwaltet den Standort "****" für Domäne "****" nicht länger automatisch. Standort "****" wird dennoch manuell von diesem Domänencontroller für Domäne "****" verwaltet, weil dieser Standort manuell in der Registrierung konfiguriert wurde.
5796	16A4	Standort "****" ist nicht mehr manuell in der Registrierung konfiguriert als vom globalen Katalogserver für die Struktur "****" verwaltet. Folge hiervon ist, dass Standort "****" über keinen globalen Katalogserver für die Struktur "****" verfügt. Globale Katalogserver auf Standort "****" sollen Standort "****" für Struktur "****" aufgrund der konfigurierten Replikationskosten des Verzeichnisseservers automatisch verwalten.
5797	16A5	Dieser globale Katalogserver verwaltet nicht mehr automatisch den Standort "****" in Struktur "****". Standort "****" wird dennoch (manuell) von diesem globalen Katalog für Struktur "****" verwaltet, weil dieser Standort manuell in der Registrierung konfiguriert wurde.
5798	16A6	Standort "****" ist nicht mehr manuell in der Registrierung als von diesem LDAP-Server für Nicht-Domänennamenskonto "****" verwaltet konfiguriert. Folge hiervon ist, dass Standort "****" über keinen LDAP-Server für Nicht-Domänennamenskonto "****" verfügt. LDAP-Server auf Standort "****" sollen Standort "****" für Nicht-Domänennamenskonto "****" aufgrund der konfigurierten Replikationskosten des Verzeichnisseservers automatisch verwalten.
5799	16A7	Dieser LDAP-Server verwaltet nicht mehr automatische Standort "****" für Nicht-Domänennamenskonto "****". Standort "****" wird dennoch (manuell) von diesem LDAP-Server für Nicht-Domänennamenskonto "****" verwaltet, weil dieser Standort manuell in der Registrierung konfiguriert wurde.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
5800	16A8	Fehler bei der Aktualisierung von DnsHostName- und HOST-SPN-Eigenschaften (Service Principal Name) des Computerobjekts im Active Directory, weil der Domänencontroller "****" über mehr als ein Konto mit Namen "****", der auf diesen Computer referiert, verfügt. Über keine registrierten SPNs zu verfügen, kann zu Fehlern bei der Authentifizierung für diesen Computer führen. Wenden Sie sich an den Domänenadministrator, der diese Unvereinbarkeit des Kontonamens beheben muss.
5801	16A9	Fehler bei der Aktualisierung von DnsHostName- und HOST-SPN-Eigenschaften (Service Principal Name) des Computerobjekts im Active Directory, weil der Computerkontoname "****" nicht dem Computerobjekt auf dem Domänencontroller "****" zugeordnet werden konnte. Über keine registrierten SPNs zu verfügen, kann zu Fehlern bei der Authentifizierung für diesen Computer führen. Wenden Sie sich an den Domänenadministrator. Folgende technische Informationen sind möglicherweise hilfreich für die Behebung dieses Fehlers: DsCrackNames-Status = 0x***, Crack-Fehler = 0x***.
5802	16AA	Keine IP-Adresse (***) dieses Domänencontroller stimmt mit dem konfigurierten Standort "****" überein. Obwohl es sich hierbei um eine vorübergehende Situation aufgrund von IP-Adressänderungen handeln kann, wird empfohlen, dass die IP-Adresse des Domänencontrollers (zugreifbar für Computer in der Domäne) mit dem Standort, den der DC bedient, übereinstimmt. Wenn die oben angegebene Liste von IP-Adressen dauerhaft ist, sollten Sie diesen Server zu einem Standort verschieben, so dass die oben angegebene IP-Adresse mit dem ausgewählten Standort übereinstimmt (ggf. sollten Sie einen neuen Standort erstellen). Dies erfordert möglicherweise die Erzeugung eines neuen Subnetzobjekts (dessen Bereich die obige IP-Adresse einschließt), das mit dem ausgewählten Standort übereinstimmt.
5803	16AB	Beim Lesen von Parameter "****" im Registrierungsabschnitt von Netlogon-"****" ist folgender Fehler aufgetreten: ***
5804	16AC	Der Registrierungsschlüssel von Netlogon-"****" enthält einen ungültigen Wert 0x*** für Parameter "****". Die Minimal- bzw. Maximalwerte für diesen Parameter sind 0x*** bzw. 0x***. Es wurde der Wert 0x*** dem Parameter zugewiesen.
5805	16AD	Die Sitzungseinrichtung von Computer *** konnte nicht authentifiziert werden. Der folgende Fehler ist aufgetreten: ***
5890	1702	Dieser Vorgang ist inkompatibel mit dem aktuellen Mitgliedsstatus des Knotens.
5891	1703	Das Quorumprotokoll ist nicht in der Quorumressource enthalten.
5892	1704	Der Mitgliedsmodus hat das Herunterfahren des Clusterdienstes auf diesem Knoten gefordert.
5893	1705	Der Beitrittsvorgang ist fehlgeschlagen, weil die Clusterinstanzkennung des beitretenden Knotens nicht mit der Clusterinstanzkennung des Sponsorknotens übereinstimmt.
5894	1706	Es konnte kein übereinstimmendes Netzwerk für die angegebene IP-Adresse gefunden werden. Geben Sie zusätzlich eine Subnetzmaske und ein Clusternetzwerk an.
5895	1707	Der tatsächliche Datentyp der Eigenschaft stimmt nicht mit dem erwarteten Datentyp der Eigenschaft überein.
5896	1708	Der Clusterknoten wurde erfolgreich vom Cluster entfernt, aber der Knoten wurde nicht beim Aufräumvorgang gelöscht. Erweiterte Statusinformationen, warum der Knoten nicht beim Aufräumen gelöscht wurde, sind verfügbar.
5897	1709	Es stehen zwei oder mehr für eine Ressourceneingeschaft angegebene Parameterwerte in Widerspruch.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
5898	170A	Dieser Computer kann nicht zum Mitglied eines Clusters gemacht werden.
5899	170B	Dieser Computer kann nicht zum Mitglied eines Clusters gemacht werden, weil nicht die korrekte Windows-Version installiert ist.
5900	170C	Ein Cluster kann nicht mit dem angegebenen Clusternamen erstellt werden, weil der Clusternamen bereits verwendet wird. Geben Sie einen anderen Namen für den Cluster an.
6000	1770	Die angegebene Datei konnte nicht verschlüsselt werden.
6001	1771	Die angegebene Datei konnte nicht entschlüsselt werden.
6002	1772	Die angegebene Datei ist verschlüsselt. Der Benutzer kann die Datei nicht entschlüsseln.
6003	1773	Für dieses System wurden keine gültigen Richtlinien für die Verschlüsselungswiederherstellung konfiguriert.
6004	1774	Der erforderliche Verschlüsselungstreiber ist für dieses System nicht geladen.
6005	1775	Die Datei wurde nicht mit dem aktuell geladenen Verschlüsselungstreiber verschlüsselt.
6006	1776	Für den Benutzer sind keine EFS-Schlüssel festgelegt.
6007	1777	Die angegebene Datei ist nicht verschlüsselt.
6008	1778	Die angegebene Datei ist nicht im EFS-Exportformat.
6009	1779	Die angegebene Datei ist schreibgeschützt.
6010	177A	Das Verzeichnis wurde für die Codierung deaktiviert.
6011	177B	Der Server wird für die Remotecodierung nicht als vertrauenswürdig angesehen.
6012	177C	Die Wiederherstellungsrichtlinie für diesen Computer enthält ein ungültiges Wiederherstellungszertifikat.
6013	177D	Der für die Quelldatei verwendete Verschlüsselungsalgorithmus benötigt einen größeren Schlüsselpuffer als der für die Zieldatei verwendete Algorithmus.
6014	177E	Die Datenträgerpartition unterstützt keine Dateiverschlüsselung.
6015	177F	Auf diesem Computer ist Dateiverschlüsselung deaktiviert.
6016	1780	Zum Entschlüsseln dieser verschlüsselten Datei ist ein neueres System erforderlich.
6118	17E6	Die Liste der Server in dieser Arbeitsgruppe ist zurzeit nicht verfügbar.
6200	1838	Der Taskplannerdienst muss zum Ausführen im Systemkonto konfiguriert werden, damit er richtig funktioniert. Einzelne Tasks können in anderen Konten ausgeführt werden.
7001	1B59	Der angegebene Sitzungsname ist ungültig.
7002	1B5A	Der angegebene Protokolltreiber ist ungültig.
7003	1B5B	Der angegebene Protokolltreiber wurde im Systempfad nicht gefunden.
7004	1B5C	Der angegebene Treiber für die Terminalverbindung wurde im Systempfad nicht gefunden.
7005	1B5D	Es konnte kein Registrierungsschlüssel für die Ereignisprotokollierung für diese Sitzung erstellt werden.
7006	1B5E	Ein Dienst mit gleichem Namen ist bereits in diesem System vorhanden.
7007	1B5F	Ein Schließungsvorgang bezieht sich auf die Sitzung.
7008	1B60	Es sind keine freien Ausgabepuffer verfügbar.
7009	1B61	Die Datei MODEM.INF wurde nicht gefunden.
7010	1B62	Der Modemname wurde in der Datei MODEM.INF nicht gefunden.
7011	1B63	Das Modem hat den Befehl nicht angenommen. Überprüfen Sie, ob der Name des konfigurierten Modems dem des angeschlossenen Modems entspricht.
7012	1B64	Das Modem hat auf einen Befehl nicht reagiert. Überprüfen Sie, ob das Modem richtig angeschlossen und eingeschaltet ist.
7013	1B65	Die Erkennung des Trägersignals ist fehlgeschlagen, oder das Trägersignal wurde unterbrochen, als die Verbindung getrennt wurde.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
7014	1B66	Innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens wurde kein Freizeichen empfangen. Überprüfen Sie, ob das Verbindungskabel richtig angeschlossen wurde und funktioniert.
7015	1B67	Beim Rückruf wurde ein Besetzzeichen an der Remoteseite festgestellt.
7016	1B68	Beim Rückruf wurde ein Sprachsignal an der Remoteseite festgestellt.
7017	1B69	Transporttreiberfehler
7022	1B6E	Die angegebene Sitzung wurde nicht gefunden.
7023	1B6F	Der angegebene Sitzungsname wird bereits verwendet.
7024	1B70	Der angeforderte Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da die Terminalverbindung momentan einen Verbindungs-, Trennungs-, Reset- oder Löschvorgang verarbeitet.
7025	1B71	Es wurde versucht, eine Verbindung zu einer Sitzung herzustellen, deren Videomodus vom aktuellen Client nicht unterstützt wird.
7035	1B7B	Die Anwendung hat versucht, den DOS-Grafikmodus zu aktivieren. DOS-Grafikmodus wird nicht unterstützt.
7037	1B7D	Ihr Recht zur interaktiven Anmeldung wurde deaktiviert. Wenden Sie sich an den Administrator.
7038	1B7E	Der angeforderte Vorgang kann nur an der Systemkonsole durchgeführt werden. Dies wird dadurch begründet, dass ein Treiber oder eine System-DLL direkten Konsolenzugriff erfordert.
7040	1B80	Der Client hat auf die Verbindungsnachricht des Servers nicht reagiert.
7041	1B81	Das Trennen der Konsolensitzung wird nicht unterstützt.
7042	1B82	Das erneute Verbinden einer getrennten Konsolensitzung wird nicht unterstützt.
7044	1B84	Die Anforderung zur Remoteüberwachung einer anderen Sitzung wurde verweigert.
7045	1B85	Der angeforderte Zugriff auf eine Sitzung wurde verweigert.
7049	1B89	Der angegebene Treiber für die Terminalverbindung ist ungültig.
7050	1B8A	Die Remoteüberwachung der angeforderten Sitzung kann nicht veranlasst werden. Möglicherweise besteht zu der Sitzung keine Verbindung, oder es ist momentan kein Benutzer in dieser angemeldet.
7051	1B8B	Die angeforderte Sitzung ist nicht für die Remoteüberwachung konfiguriert.
7052	1B8C	Die von Ihnen angeforderte Terminal Server-Verbindung wurde verweigert. Die Lizenznummer für den Terminal Server-Client wird bereits von einem anderen Benutzer verwendet. Fordern Sie beim Systemadministrator eine eindeutige Lizenznummer an.
7053	1B8D	Die von Ihnen angeforderte Terminal Server-Verbindung wurde verweigert. Für diese Kopie des Terminal Server-Clients wurde keine Lizenznummer eingegeben. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
7054	1B8E	Das lizenzierte Anmelde-limit des Systems wurde erreicht. Wiederholen Sie den Vorgang später.
7055	1B8F	Der Client, den Sie verwenden, ist für dieses System nicht lizenziert. Die Anmeldeanforderung wird verweigert.
7056	1B90	Die Systemlizenz ist abgelaufen. Die Anmeldeanforderung wurde verweigert.
7057	1B91	Die Remoteüberwachung konnte nicht beendet werden, weil die angegebene Sitzung gegenwärtig nicht über ein Netzwerk gesteuert wird.
7058	1B92	Die Remoteüberwachung der Konsole wurde beendet, weil der Anzeigemodus geändert wurde. Das Ändern des Anzeigemodus in einer Remoteüberwachungssitzung wird nicht unterstützt.
8001	1F41	Der Dateireplikationsdienst (API) wurde falsch aufgerufen.
8002	1F42	Der Dateireplikationsdienst kann nicht gestartet werden.
8003	1F43	Der Dateireplikationsdienst kann nicht angehalten werden.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
8004	1F44	Der Dateireplikationsdienst (API) hat die Anforderung gelöscht. Weitere Informationen finden Sie möglicherweise im Ereignisprotokoll.
8005	1F45	Der Dateireplikationsdienst hat die Anforderung gelöscht. Weitere Informationen finden Sie möglicherweise im Ereignisprotokoll.
8006	1F46	Es konnte keine Verbindung zum Dateireplikationsdienst hergestellt werden. Weitere Informationen finden Sie möglicherweise im Ereignisprotokoll.
8007	1F47	Der Dateireplikationsdienst konnte die Anforderung nicht ausführen, da der Benutzer nicht genügend Rechte besitzt. Weitere Informationen finden Sie möglicherweise im Ereignisprotokoll.
8008	1F48	Der Dateireplikationsdienst konnte die Anforderung nicht ausführen, da der authentifizierte RPC nicht verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie möglicherweise im Ereignisprotokoll.
8009	1F49	Der Dateireplikationsdienst konnte die Anforderung nicht ausführen, da der Benutzer nicht genügend Rechte besitzt. Weitere Informationen finden Sie möglicherweise im Ereignisprotokoll.
8010	1F4A	Der Dateireplikationsdienst konnte die Anforderung nicht ausführen, da der authentifizierte RPC nicht für den Domänencontroller verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie möglicherweise im Ereignisprotokoll.
8011	1F4B	Der Dateireplikationsdienst kann keine Verbindung zum Dateireplikationsdienst des Domänencontrollers herstellen. Weitere Informationen finden Sie möglicherweise im Ereignisprotokoll.
8012	1F4C	Der Dateireplikationsdienst des Domänencontrollers kann keine Verbindung zum Dateireplikationsdienst dieses Computers herstellen. Weitere Informationen finden Sie möglicherweise im Ereignisprotokoll.
8013	1F4D	Der Dateireplikationsdienst kann wegen eines internen Fehlers nicht auf den Systemdatenträger zugreifen. Weitere Informationen finden Sie möglicherweise im Ereignisprotokoll.
8014	1F4E	Der Dateireplikationsdienst kann wegen einer internen Zeitüberschreitung nicht auf den Systemdatenträger zugreifen. Weitere Informationen finden Sie möglicherweise im Ereignisprotokoll.
8015	1F4F	Der Dateireplikationsdienst konnte die Anforderung nicht ausführen, da der Systemdatenträger mit einer vorherigen Anforderung ausgelastet ist.
8016	1F50	Der Dateireplikationsdienst kann die Replikation des Systemdatenträgers wegen eines internen Fehlers nicht anhalten. Weitere Informationen finden Sie möglicherweise im Ereignisprotokoll.
8017	1F51	Ein ungültiger Parameter wurde durch den Dateireplikationsdienst gefunden.
8200	2008	Bei der Installation des Verzeichnisdienstes ist ein Fehler aufgetreten. Weitere Informationen finden Sie im Ereignisprotokoll.
8201	2009	Der Verzeichnisdienst überprüft die Gruppenzugehörigkeit lokal.
8202	200A	Das angegebene Verzeichnisdienstattribut bzw. der angegebene Verzeichnisdienstwert ist bereits vorhanden.
8203	200B	Die Attributsyntax, die dem Verzeichnisdienst übergeben wurde, ist ungültig.
8204	200C	Der Attributtyp, der dem Verzeichnisdienst übergeben wurde, ist nicht definiert.
8205	200D	Das angegebene Verzeichnisdienstattribut bzw. der angegebene Verzeichnisdienstwert ist bereits vorhanden.
8206	200E	Der Verzeichnisdienst ist ausgelastet.
8207	200F	Der Verzeichnisdienst ist nicht verfügbar.
8208	2010	Der Verzeichnisdienst kann keinen relativen Bezeichner zuweisen.
8209	2011	Es sind keine relativen Bezeichner für den Verzeichnisdienst vorhanden.
8210	2012	Der angeforderte Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da der Verzeichnisdienst kein Master für diese Art von Vorgang ist.

Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
8211	2013	Der Verzeichnisdienst konnte das Teilsystem, das relative Identifikatoren zuweist, nicht initialisieren.
8212	2014	Der angeforderte Vorgang erfüllt mindestens eine Einschränkung nicht, die für diese Objektklasse Bedingung ist.
8213	2015	Der Verzeichnisdienst kann den angeforderten Vorgang nur an einem Endknotenobjekt durchführen.
8214	2016	Der Verzeichnisdienst kann den angeforderten Vorgang bezüglich eines RDN-Attributs eines Objekts nicht durchführen.
8215	2017	Der Verzeichnisdienst hat einen Versuch festgestellt, die Objektklasse eines Objekts zu ändern.
8216	2018	Der angeforderte domänenübergreifende Verschiebevorgang konnte nicht durchgeführt werden.
8217	2019	Es konnte keine Verbindung zum Server für den globalen Katalog hergestellt werden.
8218	201A	Das Richtlinienobjekt ist freigegeben und kann nur im Stammverzeichnis geändert werden.
8219	201B	Das Richtlinienobjekt ist nicht vorhanden.
8220	201C	Die angeforderten Richtlinieninformationen sind nur im Verzeichnisdienst zu finden.
8221	201D	Die Heraufstufung des Domänencontrollers ist momentan aktiv.
8222	201E	Die Heraufstufung des Domänencontrollers ist momentan nicht aktiv.
8224	2020	Es ist ein Fehler bei der Ausführung aufgetreten.
8225	2021	Es ist ein Protokollfehler aufgetreten.
8226	2022	Das Zeitlimit für diese Anforderung wurde überschritten.
8227	2023	Das Größenlimit für diese Anforderung wurde überschritten.
8228	2024	Die Verwaltungsgrenze für diese Anforderung wurde überschritten.
8229	2025	Das Ergebnis des Vergleichsvorganges ist ungültig.
8230	2026	Das Ergebnis des Vergleichsvorganges ist gültig.
8231	2027	Die angeforderte Authentifizierungsmethode wird durch den Server nicht unterstützt.
8232	2028	Eine sicherere Authentifizierungsmethode wird für diesen Server benötigt.
8233	2029	Unzulässige Authentifizierung.
8234	202A	Die Authentifizierungsmethode ist unbekannt.
8235	202B	Eine Referenzbewertung wurde vom Server zurückgesendet.
8236	202C	Die angeforderte kritische Erweiterung wird vom Server nicht unterstützt.
8237	202D	Diese Anforderung erfordert eine sichere Verbindung.
8238	202E	Unzulässige Übereinstimmung.
8239	202F	Es ist eine Beschränkungsverletzung aufgetreten.
8240	2030	Ein solches Objekt ist auf dem Server nicht vorhanden.
8241	2031	Es liegt ein Aliasproblem vor.
8242	2032	Es wurde eine ungültige dn-Syntax angegeben.
8243	2033	Dieses Objekt ist kein Endknotenobjekt.
8244	2034	Es liegt ein Dereferenzierungsproblem vor.
8245	2035	Der Server kann die Anforderung nicht ausführen.
8246	2036	Es wurde eine Schleife gefunden.
8247	2037	Es liegt eine Namensverletzung vor.
8248	2038	Die Ergebnismenge ist zu groß.
8249	2039	Der Vorgang beeinflusst mehrere DSAs.
8250	203A	Der Server ist nicht funktionstüchtig.
8251	203B	Ein lokaler Fehler ist aufgetreten.
8252	203C	Es ist ein Codierungsfehler aufgetreten.
8253	203D	Ein Decodierungsfehler ist aufgetreten.
8254	203E	Der Suchfilter wurde nicht erkannt.
8255	203F	Mindestens ein Parameter ist unzulässig.
8256	2040	Die angegebene Methode wird nicht unterstützt.

Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
8257	2041	Es wurden keine Ergebnisse zurückgegeben.
8258	2042	Die angegebene Steuerung wird vom Server nicht unterstützt.
8259	2043	Es wurde eine Weiterleitungsschleife durch den Client gefunden.
8260	2044	Das vordefinierte Weiterleitungslimit wurde überschritten.
8261	2045	Die Suche erfordert eine SORT-Steuerung.
8262	2046	Die Suchergebnisse überschreiten den angegebenen Offsetbereich.
8301	206D	Das Stammobjekt muss der Kopf eines Namenskontextes sein. Das Stammobjekt darf kein instanziiertes übergeordnetes Objekt haben.
8302	206E	Es konnte kein Replikat hinzugefügt werden. Zum Erstellen eines Replikats muss der Namenskontext geschrieben werden können.
8303	206F	Es wurde eine nicht im Schema definierte Referenz eines Attributs gefunden.
8304	2070	Die maximale Größe eines Objekts wurde überschritten.
8305	2071	Es wurde versucht, ein Objekt mit bereits verwendetem Namen dem Verzeichnis hinzuzufügen.
8306	2072	Es wurde versucht, ein Objekt einer Klasse hinzuzufügen, für das kein RDN im Schema definiert wurde.
8307	2073	Es wurde versucht, ein Objekt einer Klasse hinzuzufügen, für das ein anderes RDN verwendet wird als im Schema definiert wurde.
8308	2074	Keines der angeforderten Attribute wurde in den Objekten gefunden.
8309	2075	Der Benutzerpuffer ist zu klein.
8310	2076	Das beim Vorgang angegebene Attribut ist beim Objekt nicht vorhanden.
8311	2077	Der Änderungsvorgang war unzulässig. Die Änderung ist in einer Hinsicht nicht erlaubt.
8312	2078	Das angegebene Objekt ist zu groß.
8313	2079	Der angegebene Instanzentyp ist unzulässig.
8314	207A	Der Vorgang muss an einer Master-DSA ausgeführt werden.
8315	207B	Das Objektklassenattribut muss angegeben werden.
8316	207C	Ein erforderliches Attribut fehlt.
8317	207D	Es wurde versucht, ein Attribut zu einem Objekt hinzuzufügen, das für dessen Klasse nicht zulässig ist.
8318	207E	Das angegebene Objekt ist bereits beim Objekt vorhanden.
8320	2080	Das angegebene Attribut ist nicht vorhanden, oder es hat keine Werte.
8321	2081	Für ein Attribut, das nur einen Wert enthalten kann, wurden mehrere Werte angegeben.
8322	2082	Ein Wert für das Attribut befindet sich nicht im zulässigen Bereich.
8323	2083	Der angegebene Wert ist bereits vorhanden.
8324	2084	Das Attribut kann nicht entfernt werden, da es beim Objekt nicht vorhanden ist.
8325	2085	Der Attributwert kann nicht entfernt werden, da er beim Objekt nicht vorhanden ist.
8326	2086	Das angegebene Stammobjekt kann kein Subref-Objekt sein.
8327	2087	Das Verketteten ist unzulässig.
8328	2088	Verkettete Auswertungen sind unzulässig.
8329	2089	Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da das übergeordnete Objekt instanziiert oder gelöscht wurde.
8330	208A	Aliase sind als übergeordnete Objekte unzulässig. Aliase sind Endknotenobjekte.
8331	208B	Ein Objekt und das übergeordnete Objekt müssen denselben Typ haben, d.h. sie müssen entweder beide Master oder beide Replikate sein.
8332	208C	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da untergeordnete Objekte vorhanden sind. Dieser Vorgang ist nur in Verbindung mit Endknotenobjekten ausführbar.
8333	208D	Verzeichnisobjekt nicht gefunden.
8334	208E	Das Objekt, auf das der Alias verweist, fehlt.
8335	208F	Die Syntax des Objektnamens ist ungültig.



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
8336	2090	Ein Alias darf auf keinen anderen Alias verweisen.
8337	2091	Der Bezug auf den Alias konnte nicht geändert werden.
8338	2092	Der Vorgang liegt außerhalb des Bereichs.
8339	2093	Der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden, weil die Objekte gerade gelöscht werden.
8340	2094	Das DSA-Objekt kann nicht gelöscht werden.
8341	2095	Ein Verzeichnisdienstfehler ist aufgetreten.
8342	2096	Der Vorgang kann nur in Verbindung mit einem internen Master-DSA-Objekt ausgeführt werden.
8343	2097	Das Objekt muss der Klasse DSA angehören.
8344	2098	Die Zugriffsrechte reichen für diesen Vorgang nicht aus.
8345	2099	Das Objekt kann nicht hinzugefügt werden, da das übergeordnete Objekt nicht in der Liste der zugelassenen Oberklassen aufgeführt wird.
8346	209A	Der Zugriff auf das Attribut ist unzulässig, da das Attribut Eigentum der Sicherheitskontenverwaltung (SAM) ist.
8347	209B	Der Name hat zu viele Teile.
8348	209C	Der Name ist zu lang.
8349	209D	Der Namenswert ist zu lang.
8350	209E	Im Verzeichnisdienst ist bei der Namensanalyse ein Fehler aufgetreten.
8351	209F	Der Verzeichnisdienst konnte den Attributtyp für einen Namen nicht ermitteln.
8352	20A0	Der Name bezeichnet kein Objekt, sondern ein Phantom.
8353	20A1	Die Sicherheitsbeschreibung ist zu kurz.
8354	20A2	Die Sicherheitsbeschreibung ist unzulässig.
8355	20A3	Für das gelöschte Objekt konnte kein Name erstellt werden.
8356	20A4	Das übergeordnete Objekt einer neuen Subref muss vorhanden sein.
8357	20A5	Das Objekt muss ein Namenskontext sein.
8358	20A6	Es ist nicht erlaubt, ein Attribut hinzuzufügen, das dem System gehört.
8359	20A7	Die Klasse des Objekts muss strukturiert sein. Eine abstrakte Klasse kann nicht instanziiert werden.
8360	20A8	Das Schemaobjekt wurde nicht gefunden.
8361	20A9	Ein lokales Objekt mit dieser GUID (aktiv oder inaktiv) ist bereits vorhanden.
8362	20AA	Der Vorgang kann bei einem Backlink nicht ausgeführt werden.
8363	20AB	Der Querverweis für den angegebenen Namenskontext wurde nicht gefunden.
8364	20AC	Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da der Verzeichnisdienst heruntergefahren wird.
8365	20AD	Die Anforderung an den Verzeichnisdienst ist ungültig.
8366	20AE	Das Funktionsbesitzerattribut konnte nicht gelesen werden.
8367	20AF	Der angeforderte FSMO-Vorgang konnte nicht ausgeführt werden. Der aktuelle FSMO-Inhaber war nicht erreichbar.
8368	20B0	Das Ändern eines Domänennamens über die Grenzen eines Namenskontextes hinaus ist unzulässig.
8369	20B1	Das Attribut konnte nicht geändert werden, da es dem System gehört.
8370	20B2	Nur der Replikationsdienst kann diese Funktion ausführen.
8371	20B3	Die angegebene Klasse ist nicht definiert.
8372	20B4	Die angegebene Klasse ist keine Teilklasse (subclass).
8373	20B5	Der Namensbezug ist unzulässig.
8374	20B6	Ein Querverweis ist bereits vorhanden.
8375	20B7	Es ist nicht erlaubt, einen Masterquerverweis zu löschen.
8376	20B8	Unterstrukturbenachrichtigungen werden nur von NC-Köpfen unterstützt.
8377	20B9	Der Benachrichtigungsfilter ist zu komplex.
8378	20BA	Die Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: RDN doppelt.
8379	20BB	Die Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: OID doppelt.
8380	20BC	Die Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: MAPI-ID doppelt.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
8381	20BD	Die Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Schemakennung-GUID doppelt.
8382	20BE	Die Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: LDAP-Anzeigename doppelt.
8383	20BF	Die Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Untere Beschränkung ist niedriger als obere.
8384	20C0	Die Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Syntaxfehler.
8385	20C1	Das Löschen des Schemas ist fehlgeschlagen: Attribut wird in "must-contain" verwendet.
8386	20C2	Das Löschen des Schemas ist fehlgeschlagen: Attribut wird in "may-contain" verwendet.
8387	20C3	Die Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Attribut in "may-contain" ist nicht vorhanden.
8388	20C4	Die Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Attribut in "must-contain" ist nicht vorhanden.
8389	20C5	Die Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Die Klasse in der Erweiterungsklassenliste ist nicht vorhanden oder ist keine Erweiterungsklasse.
8390	20C6	Die Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Die Klasse in "poss-superiors" ist nicht vorhanden.
8391	20C7	Die Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Die Klasse in der subclassof-Liste ist nicht vorhanden oder verstößt gegen Hierarchieregeln.
8392	20C8	Die Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Syntax der RDN-Att-Kennung ist ungültig.
8393	20C9	Das Löschen des Schemas ist fehlgeschlagen: Die Klasse wird als Erweiterungsklasse verwendet.
8394	20CA	Das Löschen des Schemas ist fehlgeschlagen: Klasse wird als Teilklasse verwendet.
8395	20CB	Das Löschen des Schemas ist fehlgeschlagen: Die Klasse wird als "poss-superior"-Klasse verwendet.
8396	20CC	Die Schemaaktualisierung ist bei der Neuberechnung des Bestätigungscache fehlgeschlagen.
8397	20CD	Das Löschen der Struktur ist noch nicht beendet. Die Anforderung muss erneut gestellt werden, damit die Struktur vollständig gelöscht wird.
8398	20CE	Der angeforderte Löschvorgang konnte nicht ausgeführt werden.
8399	20CF	Die Governs-Klassenkennung für den Schemadatensatz konnte nicht gelesen werden.
8400	20D0	Die Syntax des Attributschemas ist unzulässig.
8401	20D1	Das Attribut konnte nicht zwischengespeichert werden.
8402	20D2	Die Klasse konnte nicht zwischengespeichert werden.
8403	20D3	Das Attribut konnte nicht aus dem Cache entfernt werden.
8404	20D4	Die Klasse konnte nicht aus dem Cache entfernt werden.
8405	20D5	Das Attribut für den definierten Namen konnte nicht gelesen werden.
8406	20D6	Eine erforderliche Subref fehlt.
8407	20D7	Das Instanzentypattribut konnte nicht abgerufen werden.
8408	20D8	Es ist ein interner Fehler aufgetreten.
8409	20D9	Ein Datenbankfehler ist aufgetreten.
8410	20DA	Das Attribut GOVERNSID fehlt.
8411	20DB	Ein erwartetes Attribut fehlt.
8412	20DC	Dem angegebenen Namenskontext fehlt ein Querverweis.
8413	20DD	Es ist ein Fehler bei der Sicherheitsüberprüfung aufgetreten.
8414	20DE	Das Schema ist nicht geladen.
8415	20DF	Fehler bei der Schemareservierung. Prüfen Sie, ob dem Computer genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung steht.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
8416	20E0	Die erforderliche Syntax für das Attributschema konnte nicht abgerufen werden.
8417	20E1	Die Überprüfung des globalen Katalogs ist fehlgeschlagen. Der globale Katalog ist nicht verfügbar oder unterstützt den Vorgang nicht. Ein Teil des Verzeichnisses ist zurzeit nicht verfügbar.
8418	20E2	Der Replikationsvorgang ist fehlgeschlagen, da Schemas unter den beteiligten Servern nicht übereinstimmen.
8419	20E3	Das DSA-Objekt wurde nicht gefunden.
8420	20E4	Der Namenskontext wurde nicht gefunden.
8421	20E5	Der Namenskontext wurde nicht im Cache gefunden.
8422	20E6	Das untergeordnete Objekt konnte nicht abgerufen werden.
8423	20E7	Die Änderung war aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
8424	20E8	Der Vorgang kann keinen versteckten Eintrag ersetzen.
8425	20E9	Die Hierarchiedatei ist ungültig.
8426	20EA	Der Versuch, die Hierarchietabelle zu erstellen, ist fehlgeschlagen.
8427	20EB	Der Parameter für die Verzeichniskonfiguration fehlt in der Registrierung.
8428	20EC	Der Versuch, die Adressbuchindizes zu zählen, ist fehlgeschlagen.
8429	20ED	Die Reservierung der Hierarchietabelle ist fehlgeschlagen.
8430	20EE	Im Verzeichnisdienst ist ein interner Fehler aufgetreten.
8431	20EF	Im Verzeichnisdienst ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.
8432	20F0	Ein Stammobjekt erfordert eine Klasse der Kategorie 'top'.
8433	20F1	Dieser Verzeichnisserver wird heruntergefahren und kann den Besitz von neuen Betriebsmodi für wechselnde Einzelmaster nicht übernehmen.
8434	20F2	Dem Verzeichnisdienst fehlen verbindliche Konfigurationsinformationen. Er kann daher den Besitz der Betriebsmodi für wechselnde Einzelmaster nicht bestimmen.
8435	20F3	Der Verzeichnisdienst konnte den Besitz von mindestens einem Betriebsmodus für wechselnde Einzelmaster nicht auf andere Server übertragen.
8436	20F4	Der Replikationsvorgang ist fehlgeschlagen.
8437	20F5	Es wurde ein ungültiger Parameter für diesen Replikationsvorgang angegeben.
8438	20F6	Der Verzeichnisdienst ist zu stark ausgelastet, um diesen Replikationsvorgang zu diesem Zeitpunkt auszuführen.
8439	20F7	Der für diesen Replikationsvorgang angegebene differenzierte Name ist ungültig.
8440	20F8	Der für diesen Replikationsvorgang angegebene Namenskontext ist ungültig.
8441	20F9	Der für diesen Replikationsvorgang angegebene differenzierte Name ist bereits vorhanden.
8442	20FA	Im Replikationssystem ist ein interner Fehler aufgetreten.
8443	20FB	Der Replikationsvorgang ist auf eine Datenbankinkonsistenz gestoßen.
8444	20FC	Es konnte keine Verbindung zu dem für diesen Replikationsvorgang angegebenen Server hergestellt werden.
8445	20FD	Der Replikationsvorgang hat ein Objekt mit einem ungültigen Instanzentyp gefunden.
8446	20FE	Der Replikationsvorgang konnte keinen Speicher reservieren.
8447	20FF	Der Replikationsvorgang ist auf einen Fehler im Zusammenhang mit dem Mailsystem gestoßen.
8448	2100	Die Replikationsverweisinformationen für den Zielserver sind bereits vorhanden.
8449	2101	Die Replikationsverweisinformationen für den Zielserver sind nicht vorhanden.
8450	2102	Der Namenskontext konnte nicht entfernt werden, da er auf einen anderen Server repliziert wird.
8451	2103	Der Replikationsvorgang ist auf einen Datenbankfehler gestoßen.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
8452	2104	Der Namenskontext wird entweder gerade entfernt oder wird nicht vom angegebenen Server repliziert.
8453	2105	Der Replikationszugriff wurde verweigert.
8454	2106	Der angeforderte Vorgang wird von dieser Version des Verzeichnisdienstes nicht unterstützt.
8455	2107	Der Remoteprozeduraufruf zur Replikation wurde abgebrochen.
8456	2108	Der Quellserver nimmt zurzeit keine Replikationsanforderungen entgegen.
8457	2109	Der Zielserver nimmt zurzeit keine Replikationsanforderungen entgegen.
8458	210A	Der Replikationsvorgang ist aufgrund nicht vereinbarter Objektnamen fehlgeschlagen.
8459	210B	Die Replikationsquelle wurde erneut installiert.
8460	210C	Der Replikationsvorgang ist fehlgeschlagen, da ein erforderliches übergeordnetes Objekt fehlt.
8461	210D	Der Replikationsvorgang wurde präemptiv verdrängt.
8462	210E	Der Replikationssynchronisierungsversuch wurde abgebrochen, da keine Aktualisierungen stattfanden.
8463	210F	Der Replikationsvorgang wurde abgebrochen, da das System heruntergefahren wird.
8464	2110	Der Replikationssynchronisierungsversuch ist fehlgeschlagen, da der partielle Zielattributsatz nicht Teil des partiellen Quellattributsatzes ist.
8465	2111	Der Replikationssynchronisierungsversuch ist fehlgeschlagen, da ein Masterreplikat nicht mit einem partiellen Replikat synchronisiert werden kann.
8466	2112	Der für diesen Replikationsvorgang angegebene Server wurde kontaktiert. Dieser Server konnte jedoch keine Verbindung zu einem anderen Server herstellen, um den Vorgang abzuschließen.
8467	2113	Die Version des Active Directory-Schemas der Quellstruktur ist nicht kompatibel mit der Version von Active Directory auf diesem Computer. Sie müssen das Betriebssystem auf einem Domänencontroller in der Quellstruktur aktualisieren, bevor dieser Computer als Domänencontroller der Struktur hinzugefügt werden kann.
8468	2114	Die Aktualisierung des Schemas ist fehlgeschlagen. Ein Attribut mit der gleichen Verknüpfungskennung ist bereits vorhanden.
8469	2115	Namensübersetzung: Allgemeiner Verarbeitungsfehler.
8470	2116	Namensübersetzung: Der Name wurde nicht gefunden, oder es fehlen Rechte zum Anzeigen des Namens.
8471	2117	Namensübersetzung: Der Eingabename ist mehreren Ausgabenamen zugeordnet.
8472	2118	Namensübersetzung: Ein Eingabename wurde gefunden, aber kein dazugehöriges Ausgabeformat.
8473	2119	Namensübersetzung: Die Auswertung konnte nicht vollständig durchgeführt werden. Nur die Domäne wurde gefunden.
8474	211A	Namensübersetzung: Am Client konnte keine rein syntaktische Zuordnung durchgeführt werden, ohne im Netzwerk aktiv zu werden.
8475	211B	Das Ändern eines erstellten Attributs ist nicht zulässig.
8476	211C	Die angegebene OM-Objektklasse ist für ein Attribut mit der angegebenen Syntax ungültig.
8477	211D	Die Replikationsanforderung wurde weitergeleitet. Es wird auf die Antwort gewartet.
8478	211E	Der angeforderte Vorgang erfordert einen Verzeichnisdienst. Es steht jedoch keiner zu Verfügung.
8479	211F	Der angezeigte LDAP-Name der Klasse oder des Attributs enthält ASCII-fremde Zeichen.
8480	2120	Der angeforderte Suchvorgang wird nur bei Basissuchen unterstützt.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
8481	2121	Bei der Suche konnten keine Attribute aus der Datenbank abgerufen werden.
8482	2122	Bei der versuchten Schemaaktualisierung wurde versucht, ein Backwardlink-Attribut ohne zugehöriges Forwardlink hinzuzufügen.
8483	2123	Die Epochenummer des Objekts stimmt an der Quelle und dem Ziel einer domänenübergreifenden Verschiebung nicht überein. Die Quelle oder das Ziel verfügt nicht über die letzte Version des Objekts.
8484	2124	Der aktuelle Name des Objekts stimmt an der Quelle und dem Ziel einer domänenübergreifenden Verschiebung nicht überein. Die Quelle oder das Ziel verfügt nicht über die letzte Version des Objekts.
8485	2125	Die Quelle und das Ziel einer domänenübergreifenden Verschiebung sind identisch. Der Aufrufende sollte eine lokale Verschiebung, d.h. keine domänenübergreifende Verschiebung, vornehmen.
8486	2126	Zwischen der Quelle und dem Ziel für eine domänenübergreifende Verschiebung besteht ein Konflikt über den Namenskontext in der Gesamtstruktur. Die Quelle oder das Ziel verfügt nicht über die letzte Version des Partitionscontainers.
8487	2127	Das Ziel einer domänenübergreifenden Verschiebung ist für den Zielnamenskontext nicht autorisierend.
8488	2128	Die Identität des Objekts stimmt an der Quelle und dem Ziel einer domänenübergreifenden Verschiebung nicht überein. Die Quelle oder das Ziel verfügt nicht über die letzte Version des Quellobjekts.
8489	2129	Das Objekt, das domänenübergreifend verschoben werden soll, ist auf dem Zielsystem bereits zum Löschen vorgesehen. Der Quellserver verfügt nicht über die letzte Version des Quellobjekts.
8490	212A	Ein anderer Vorgang, der exklusiven Zugriff auf PDC FSMO erfordert, wird bereits ausgeführt.
8491	212B	Ein domänenübergreifender Verschiebungsvorgang ist fehlgeschlagen. Es sind zwei Versionen des verschobenen Objekts vorhanden, nämlich je eines in der Quell- und Zieldomäne. Das Zielobjekt muss entfernt werden, um die Konsistenz des Systems wiederherzustellen.
8492	212C	Dieses Objekt darf nicht domänenübergreifend verschoben werden. Entweder ist die domänenübergreifende Verschiebung bei dieser Klasse unzulässig oder das Objekt verfügt über besondere Eigenschaften, die dessen Verschiebung verhindern, z.B. Vertrauenskonto oder beschränkte RID.
8493	212D	Bereits zuvor verschobene Objekte mit domänenübergreifender Zugehörigkeit können nicht verschoben werden. Dies wäre ein Verstoß gegen die Zugehörigkeitsbedingungen der Kontogruppe. Entfernen Sie das Objekt aus allen Kontogruppen, und wiederholen Sie den Vorgang.
8494	212E	Der Kopf eines Namenskontextes muss direkt einem anderen Kopf eines Namenskontextes untergeordnet sein, d.h. keinem inneren Knoten.
8495	212F	Das Verzeichnis kann die Gültigkeit des vorgeschlagenen Namenskontextnamens nicht überprüfen, da es kein Replikat des Namenskontextes oberhalb des vorgeschlagenen Namenskontextes enthält. Stellen Sie sicher, dass der Server als globaler Katalogserver konfiguriert und mit dem Replizierungspartner aktualisiert ist. (Gilt nur für Domänennamenmaster in Windows 2000)
8496	2130	Die Zieldomäne muss sich im einheitlichen Modus befinden.
8497	2131	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da der Server in der fraglichen Domäne keinen Infrastrukturcontainer hat.
8498	2132	Das domänenübergreifende Verschieben von nicht leeren Kontogruppen ist nicht erlaubt.
8499	2133	Das domänenübergreifende Verschieben von nicht leeren Ressourcengruppen ist nicht erlaubt.



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
8500	2134	Die Suchoptionen für das Attribut sind ungültig. Das ANR-Bit ist nur für Attribute von Unicode- oder Teletex-Zeichenfolgen gültig.
8501	2135	Strukturauswahlen, die mit einem Objekt mit einem NC-Kopf als abhängiges Objekt beginnen, sind nicht erlaubt.
8502	2136	Der Verzeichnisdienst konnte eine Struktur zum Vorbereiten der Strukturlöschung nicht sperren, da die Struktur verwendet wurde.
8503	2137	Beim Versuch einer Strukturlöschung konnte der Verzeichnisdienst die Liste der zu löschenden Objekte nicht identifizieren.
8505	2139	Nur ein Administrator kann die Liste der Mitglieder einer administrativen Gruppe ändern.
8506	213A	Die primäre Gruppenkennung eines Domänencontrollerkontos kann nicht geändert werden.
8507	213B	Es wird versucht, das Basisschema zu ändern.
8508	213C	Das Hinzufügen oder Löschen eines erforderlichen Attributs zu einer vorhandenen Klasse, oder das Hinzufügen eines optionalen Attributs zur Klasse "Top" (direkt oder durch Vererbung, z.B. durch Hinzufügen bzw. Löschen einer Erweiterungsklasse), das kein Backlinkattribut ist, ist unzulässig.
8509	213D	Schemaaktualisierungen sind auf diesem Domänencontroller nicht erlaubt, weil der Domänencontroller nicht der FSMO-Funktionsbesitzer ist.
8510	213E	Ein Objekt dieser Klasse kann unter dem Schemacontainer nicht erstellt werden. Unter dem Schemacontainer können Sie nur Attributschema- und Klassenschemaobjekte erstellen.
8511	213F	Bei der Installation des Replikats bzw. untergeordneten Objekts konnte das Attribut objectVersion des Schemacontainers auf dem Quelldomänencontroller nicht gelesen werden. Entweder fehlt dem Schemacontainer das Attribut, oder die angegebenen Anmeldeinformationen berechtigen nicht zum Lesen.
8512	2140	Bei der Installation des Replikats bzw. untergeordneten Objekts konnte das Attribut objectVersion im Abschnitt SCHEMA der Datei SCHEMA.INI im Verzeichnis SYSTEM32 nicht gelesen werden.
8513	2141	Der angegebene Gruppentyp ist ungültig.
8514	2142	Globale Gruppen können in einer gemischten Domäne nicht verschachtelt werden, wenn die Sicherheit für die Gruppe aktiviert ist.
8515	2143	Lokale Gruppen können in einer gemischten Domäne nicht verschachtelt werden, wenn die Sicherheit für die Gruppe aktiviert ist.
8516	2144	Eine lokale Gruppe kann kein Mitglied einer globalen Gruppe werden.
8517	2145	Eine universelle Gruppe kann kein Mitglied einer globalen Gruppe werden.
8518	2146	Eine lokale Gruppe kann kein Mitglied einer universellen Gruppe werden.
8519	2147	Einer globalen Gruppe darf kein domänenübergreifendes Mitglied angehören.
8520	2148	Eine domänenübergreifende lokale Gruppe kann nicht Mitglied einer anderen lokalen Gruppe werden.
8521	2149	Eine Gruppe mit primären Mitgliedern kann keine Gruppe mit deaktivierter Sicherheit werden.
8522	214A	Der Cacheload des Schemas konnte die Zeichenfolgen-Standard-SD bei einem Klassenschemaobjekt nicht umwandeln.
8523	214B	Nur DSAs, die als Server für den globalen Katalog konfiguriert wurden, sollten die FSMO-Funktion des Domänennamen-Masters übernehmen dürfen. (Gilt nur für Windows 2000-Server)
8524	214C	Ein DSA-Vorgang kann aufgrund eines DNS-Aufruffehlers nicht fortgesetzt werden.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
8525	214D	Beim Verarbeiten einer Änderung des DNS-Hostnamens für ein Objekt konnte die Synchronisation der Dienstprinzipalnamens-Werte (SPN) nicht aufrecht erhalten werden.
8526	214E	Das Attribut für die Sicherheitsbeschreibung konnte nicht gelesen werden.
8527	214F	Das angeforderte Objekt wurde nicht gefunden. Ein Objekt mit diesem Schlüssel wurde gefunden.
8528	2150	Die Syntax des verknüpften Attributs, das hinzugefügt wird, ist falsch. Für Forwardlinks ist nur die Syntax 2.5.5.1, 2.5.5.7 und 2.5.5.14 und für Backlinks nur die Syntax 2.5.5.1 zulässig.
8529	2151	Die Sicherheitskontenverwaltung muss das Startkennwort lesen.
8530	2152	Die Sicherheitskontenverwaltung muss den Startschlüssel von Diskette lesen.
8531	2153	Der Verzeichnisdienst kann nicht gestartet werden.
8532	2154	Verzeichnisdienste konnten nicht gestartet werden.
8533	2155	Für die Verbindung zwischen dem Client und dem Server ist mindestens Paketsicherheit erforderlich.
8534	2156	Die Quelldomäne befindet sich möglicherweise nicht in der gleichen Gesamtstruktur wie die Zieldomäne.
8535	2157	Die Zieldomäne muss sich in der Gesamtstruktur befinden.
8536	2158	Für diesen Vorgang muss die Überwachung der Zieldomäne aktiviert sein.
8537	2159	Für die Quelldomäne konnte kein DC gefunden werden.
8538	215A	Das Quellobjekt muss eine Gruppe oder ein Benutzer sein.
8539	215B	Die SID des Quellobjekts ist bereits in der Gesamtstruktur vorhanden.
8540	215C	Das Quell- und Zielobjekt müssen vom gleichen Typ sein.
8542	215E	Die Schemainformationen konnten nicht in die Replikationsanforderung einbezogen werden.
8543	215F	Der Replikationsvorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da ein Schema nicht kompatibel ist.
8544	2160	Der Replikationsvorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da ein vorheriges Schema nicht kompatibel ist.
8545	2161	Die Replikationsaktualisierung konnte nicht übernommen werden, da die Quelle oder das Ziel keine Informationen bezüglich eines domänenübergreifenden Verschiebevorgangs erhalten hat.
8546	2162	Die angeforderte Domäne konnte nicht gelöscht werden, da Domänencontroller als Host vorhanden sind.
8547	2163	Der angeforderte Vorgang kann nur auf einem globalen Katalogserver ausgeführt werden.
8548	2164	Eine lokale Gruppe kann nur Mitglied in anderen lokalen Gruppen in der gleichen Domäne sein.
8549	2165	Fremde Sicherheitsprinzipale können keine Mitglieder von universellen Gruppen sein.
8550	2166	Das Attribut kann aus Sicherheitsgründen nicht auf GC repliziert werden.
8551	2167	Der Prüfpunkt mit dem PDC konnte nicht ausgeführt werden, da zu viele Änderungen verarbeitet werden.
8552	2168	Für diesen Vorgang muss die Überwachung der Quelldomäne aktiviert sein.
8553	2169	Sicherheitsprinzipalobjekte können nur im Domänennamenkontext erstellt werden.
8554	216A	Ein Dienstprinzipalname (SPN) konnte nicht erstellt werden, da der Hostname im falschen Format angegeben wurde.
8555	216B	Es wurde ein Filter mit aufgebauten Attributen übergeben.
8556	216C	Der Attributwert \"unicodePwd\" muss in Anführungszeichen gesetzt werden.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
8557	216D	Der Computer konnte der Domäne nicht beitreten. Die maximale Anzahl der Computerkonten, die in dieser Domäne erstellt werden können, wurde überschritten. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
8558	216E	Aus Sicherheitsgründen muss der Vorgang auf dem Zieldomänencontroller ausgeführt werden.
8559	216F	Aus Sicherheitsgründen muss der Quelldomänencontroller mindestens NT4SP4 sein.
8560	2170	Kritische Verzeichnisdienstobjekte können während dem Löschen von Strukturen entfernt werden. Der Löschvorgang wurde möglicherweise teilweise ausgeführt.
8563	2173	Die Windows-Version ist zu veraltet, um das aktuelle Verzeichnisstrukturverhalten unterstützen zu können. Sie müssen das Betriebssystem auf diesem Server aktualisieren, bevor er als Domänencontroller in dieser Struktur verwendet werden kann.
8564	2174	Die Windows-Version ist zu veraltet, um das aktuelle Domänenverhalten unterstützen zu können. Sie müssen das Betriebssystem auf diesem Server aktualisieren, bevor er als Domänencontroller in dieser Domäne verwendet werden kann.
8565	2175	Diese Windows-Version unterstützt nicht mehr die in dieser Verzeichnisstruktur verwendete Verhaltensversion. Sie müssen die Strukturverhaltensversion erweitern, bevor dieser Server als Domänencontroller in der Struktur verwendet werden kann.
8566	2176	Diese Windows-Version unterstützt nicht mehr die in dieser Domäne verwendete Verhaltensversion. Sie müssen die Domänenverhaltensversion erweitern, bevor dieser Server als Domänencontroller in der Domäne verwendet werden kann.
8567	2177	Diese Windows-Version ist mit der Verhaltensversion der Domäne bzw. der Struktur nicht kompatibel.
8568	2178	Die Verhaltensversion kann nicht auf den angeforderten Wert erhöht werden, weil noch Domänencontroller mit niedrigeren Versionen als der angeforderte Wert vorhanden sind.
8569	2179	Der Verhaltensversionswert kann nicht erhöht werden, während sich die Domäne noch im gemischten Domänenmodus befindet. Die Domäne muss zuerst in den einheitlichen Modus gewechselt werden, bevor die Verhaltensversion erhöht werden kann.
8570	217A	Die angeforderte Sortierreihenfolge wird nicht unterstützt.
8571	217B	Objekt mit nicht eindeutigen Namen gefunden.
8572	217C	Das Computerkonto wurde vor NT4 erstellt. Das Konto muss neu erstellt werden.
8573	217D	Die Datenbank ist außerhalb des Versionspeichers.
8574	217E	Vorgang kann nicht fortgesetzt werden, weil mehrere widersprüchliche Steuerelemente verwendet wurden.
8575	217F	Es konnte keine gültige Sicherheitsbeschreibungsreferenz-Domäne für diese Partition gefunden werden.
8576	2180	Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Die Verknüpfungskennung ist reserviert.
8577	2181	Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Es sind keine Verknüpfungskennungen verfügbar.
8578	2182	Eine Kontogruppe kann keine universelle Gruppe als Mitglied haben.
8579	2183	Umbennungs- oder Verschiebevorgänge sind auf Namenkontextköpfen und schreibgeschützten Objekten nicht zulässig.
8580	2184	Verschiebevorgänge sind auf Objekten im Schemanamenskontext nicht zulässig.
8581	2185	An dem Objekt befindet sich ein Systemflag, das es nicht zulässt, dass das Objekt verschoben oder umbenannt wird.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
8582	2186	Das Objekt darf nicht seinen über-übergeordneten Container ändern. Verschiebungen sind zulässig, aber auf Container auf der selben Ebene beschränkt.
8583	2187	Die Auflösung konnte nicht vollständig durchgeführt werden. Es wird eine Weiterleitung an eine andere Struktur generiert.
8584	2188	Der angeforderte Vorgang wird auf einem Standardserver nicht unterstützt.
8585	2189	Auf eine Partition von Active Directory, die sich auf einem Remoteserver befindet, konnte nicht zugegriffen werden. Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Server für die fragliche Partition ausgeführt wird.
8586	218A	Das Verzeichnis kann den vorgeschlagenen Namenskontext- bzw. Partitionsnamen nicht bestätigen, weil es weder ein Replikat hält noch ein Replikat des Namenskontextes oberhalb des vorgeschlagenen Namenskontextes kontaktieren kann. Stellen Sie sicher, dass der übergeordnete Namenskontext ordnungsgemäß im DNS registriert ist und dass mindestens ein Replikat dieses Namenskontextes vom Domänennamensmaster erreicht werden kann.
8587	218B	Das Threadlimit für diese Anforderung wurde überschritten.
8588	218C	Der globale Katalogserver befindet sich nicht am nächsten Standort.
8589	218D	Der Verzeichnisdienst kann keinen Dienstprinzipalnamen (SPN) zur gegenseitigen Authentifizierung des Zielservers ableiten, weil das entsprechende Serverobjekt in der lokalen Verzeichnisdienst-Datenbank über kein serverReference-Attribut verfügt.
8590	218E	Der Verzeichnisdienst konnte nicht in den Einzelbenutzermodus wechseln.
8591	218F	Der Verzeichnisdienst kann das Script aufgrund eines Syntaxfehlers nicht verarbeiten.
8592	2190	Der Verzeichnisdienst kann das Script aufgrund eines Fehlers nicht verarbeiten.
8593	2191	Der Verzeichnisdienst kann den angeforderten Vorgang nicht durchführen, weil die beteiligten Server aus unterschiedlichen Replikationsepochen stammen (was für gewöhnlich auf eine gerade durchgeführte Domänenumbenennung zurückzuführen ist).
8594	2192	Die Bindung des Verzeichnisdienstes muss aufgrund einer Änderung in den Servererweiterungsinformationen neu verhandelt werden.
8595	2193	Vorgang auf deaktiviertem Querverweis nicht zulässig.
8596	2194	Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Es sind keine Werte für msDS-IntId verfügbar.
8597	2195	Schemaaktualisierung ist fehlgeschlagen: Doppelte msDS-IntId. Wiederholen Sie den Vorgang.
8598	2196	Löschen des Schemas ist fehlgeschlagen: Attribut wird in rDNAttID verwendet.
8599	2197	Der Verzeichnisdienst konnte die Anforderung nicht autorisieren.
8600	2198	Der Verzeichnisdienst kann das Script verarbeiten, weil es ungültig ist.
8601	2199	Der Remotevorgang zum Erstellen eines Querverweises ist auf dem Domänennamensmaster-FSMO fehlgeschlagen. Der Vorgangsfehler steht in den erweiterten Daten.
9001	2329	Das Format wurde vom DNS-Server nicht erkannt.
9002	232A	DNS-Serverfehler.
9003	232B	Der DNS-Name ist nicht vorhanden.
9004	232C	Die DNS-Anforderung wird nicht durch den Namensserver unterstützt.
9005	232D	Der DNS-Vorgang wurde abgelehnt.
9006	232E	Der DNS-Name, der nicht vorhanden sein sollte, wurde gefunden.
9007	232F	Die DNS-RR-Menge, die nicht vorhanden sein sollte, wurde gefunden.
9008	2330	Die DNS-RR-Menge, die vorhanden sein sollte, wurde nicht gefunden.
9009	2331	Der DNS-Server ist nicht autorisierend für die Zone.

Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
9010	2332	Der DNS-Name im Update ist nicht in der Zone.
9016	2338	Die DNS-Signatur konnte nicht überprüft werden.
9017	2339	Ungültiger DNS-Schlüssel.
9018	233A	Die Gültigkeit der DNS-Signatur ist ausgelaufen.
9501	251D	Bei der DNS-Abfrage wurden keine Einträge gefunden.
9502	251E	Ungültiges DNS-Paket.
9503	251F	Kein DNS-Paket.
9504	2520	DNS-Fehler, rcode überprüfen.
9505	2521	Unsicheres DNS-Paket.
9551	254F	Ungültiger DNS-Typ.
9552	2550	Ungültige IP-Adresse.
9553	2551	Ungültige Eigenschaft.
9554	2552	Wiederholen Sie den DNS-Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt.
9555	2553	Der Eintrag für den angegebenen Namen und Typ ist nicht eindeutig.
9556	2554	Der DNS-Name entspricht nicht den RFC-Anforderungen.
9557	2555	Der DNS-Name ist kein vollständig qualifizierter DNS-Name.
9558	2556	Der DNS-Name ist punktiert (Multilabel).
9559	2557	Der DNS-Name ist ein einteiliger Name (single-part).
9560	2558	DNS-Name enthält ein ungültiges Zeichen.
9561	2559	DNS-Name ist numerisch.
9562	255A	Der angeforderte Vorgang ist auf einem DNS-Stammserver nicht zulässig.
9601	2581	Die DNS-Zone ist nicht vorhanden.
9602	2582	Die DNS-Zoneninformationen sind nicht verfügbar.
9603	2583	Ungültiger Vorgang für die DNS-Zone.
9604	2584	Ungültige DNS-Zonenkonfiguration.
9605	2585	Die DNS-Zone besitzt keinen SOA-Eintrag.
9606	2586	Die DNS-Zone besitzt keinen Namenservereintrag (NS).
9607	2587	Die DNS-Zone ist gesperrt.
9608	2588	Fehler bei DNS-Zonenerstellung.
9609	2589	Die DNS-Zone ist bereits vorhanden.
9610	258A	Die automatische DNS-Zone ist bereits vorhanden.
9611	258B	Ungültiger DNS-Zonentyp.
9612	258C	Die sekundäre DNS-Zone erfordert eine IP-Masteradresse.
9613	258D	Die DNS-Zone ist nicht sekundär.
9614	258E	Es wird eine sekundäre IP-Adresse benötigt.
9615	258F	Die WINS-Initialisierung ist fehlgeschlagen.
9616	2590	Es sind WINS-Server erforderlich.
9617	2591	Der NBTSTAT-Initialisierungsaufruf ist fehlgeschlagen.
9618	2592	Ungültiges Löschen des SOA.
9619	2593	Eine bedingte Weiterleitungszone ist für diesen Namen bereits vorhanden.
9620	2594	Diese Zone muss mit einer oder mehreren Master-DNS-IP-Adressen konfiguriert werden.
9621	2595	Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden, weil diese Zone heruntergefahren wurde.
9651	25B3	Die primäre DNS-Zone erfordert eine Datendatei.
9652	25B4	Ungültiger Datendateiname für die DNS-Zone.
9653	25B5	Die Datendatei für die DNS-Zone konnte nicht geöffnet werden.
9654	25B6	Die Datendatei für die DNS-Zone konnte nicht geschrieben werden.
9655	25B7	Die Datendatei für die DNS-Zone konnte nicht gelesen werden.
9701	25E5	Der DNS-Eintrag ist nicht vorhanden.
9702	25E6	Fehler im DNS-Eintragsformat.
9703	25E7	Fehler beim Erstellen eines Knotens im DNS.
9704	25E8	Fehler durch unbekanntes DNS-Datensatztyp.
9705	25E9	Zeitüberschreitung beim DNS-Eintrag.

Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
9706	25EA	Der Name ist nicht in der DNS-Zone.
9707	25EB	CNAME-Schleife gefunden.
9708	25EC	Der Knoten ist ein CNAME-DNS-Eintrag.
9709	25ED	Für den angegebenen Namen ist bereits ein CNAME-Eintrag vorhanden.
9710	25EE	Eintrag nur am DNS-Zonenstamm.
9711	25EF	Der DNS-Eintrag ist bereits vorhanden.
9712	25F0	Fehler in den Daten der sekundären Zone.
9713	25F1	Die DNS-Cachedaten konnten nicht erstellt werden.
9714	25F2	Der DNS-Name ist nicht vorhanden.
9715	25F3	Der Zeigereintrag (PTR) konnte nicht erstellt werden.
9716	25F4	Die DNS-Domäne wurde wiederhergestellt.
9717	25F5	Der Verzeichnisdienst ist nicht verfügbar.
9718	25F6	Die DNS-Zone ist bereits im Verzeichnisdienst vorhanden.
9719	25F7	Der DNS-Server kann die Startdatei für die im Verzeichnisdienst integrierte DNS-Zone nicht erstellen oder lesen.
9751	2617	DNS-AXFR (Zonenübertragung) abgeschlossen.
9752	2618	Die Übertragung der DNS-Zone ist fehlgeschlagen.
9753	2619	Lokaler WINS-Server wurde hinzugefügt.
9801	2649	Der Aufruf zur sicheren Aktualisierung muss die Aktualisierungsanforderung fortsetzen.
9851	267B	Das TCP/IP-Netzwerkprotokoll wurde nicht installiert.
9852	267C	Für das lokale System wurden keine DNS-Server konfiguriert.
9901	26AD	Die angegebene Verzeichnispartition existiert nicht.
9902	26AE	Die angegebene Verzeichnispartition ist bereits vorhanden.
9903	26AF	Der Verzeichnisdienst ist nicht in der angegebenen Verzeichnispartition registriert.
9904	26B0	Der Verzeichnisdienst ist bereits in der angegebenen Verzeichnispartition registriert.
10004	2714	Ein Blockierungsvorgang wurde durch einen Aufruf von WSACancelBlockingCall unterbrochen.
10009	2719	Das angegebene Dateihandle ist ungültig.
10013	271D	Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig.
10014	271E	Bei dem Versuch, das Zeigerargument eines Aufrufs zu verwenden, wurde eine ungültige Zeigeradresse gefunden.
10022	2726	Ein ungültiges Argument wurde angegeben.
10024	2728	Zu viele geöffnete Sockets.
10035	2733	Ein nicht blockierender Socketvorgang konnte nicht sofort ausgeführt werden.
10036	2734	Ein Blockierungsvorgang wird momentan ausgeführt.
10037	2735	Es wurde versucht, einen nicht blockierenden Socket einem Vorgang zu unterziehen, für den bereits ein Vorgang ausgeführt wurde.
10038	2736	Ein Vorgang bezog sich auf ein Objekt, das kein Socket ist.
10039	2737	Bei einem Socketvorgang fehlte eine erforderliche Adresse.
10040	2738	Eine Nachricht, die über einen Datagramsocket gesendet wurde, war für den internen Nachrichtenpuffer oder ein anderes Netzwerklimit zu groß, oder der Puffer für den Datagrammpfang war für das Datagramm zu klein.
10041	2739	Beim Aufruf der Socketfunktion wurde ein Protokoll angegeben, das die Semantik des angeforderten Sockettyps nicht unterstützt.
10042	273A	Beim Aufruf von getsockopt oder setsockopt wurde eine nicht unterstützte Option bzw. Ebene angegeben.
10043	273B	Das angeforderte Protokoll wurde nicht konfiguriert, oder es ist keine Implementation dafür vorhanden.
10044	273C	Diese Adressengruppe bietet keine Unterstützung für den angegebenen Sockettyp.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
10045	273D	Der Vorgang wird von dem Objekttyp nicht unterstützt, auf den Bezug genommen wurde.
10046	273E	Die angeforderte Protokollgruppe wurde nicht konfiguriert, oder es ist keine Implementation dafür vorhanden.
10047	273F	Es wurde eine Adresse verwendet, die mit dem angeforderten Protokoll nicht kompatibel ist.
10048	2740	Normalerweise darf jede Socketadresse (Protokoll, Netzwerkadresse oder Anschluss) nur jeweils einmal verwendet werden.
10049	2741	Die angeforderte Adresse ist in diesem Kontext ungültig.
10050	2742	Bei einem Socketvorgang war das Netzwerk inaktiv.
10051	2743	Ein Socketvorgang bezog sich auf ein nicht verfügbares Netzwerk.
10052	2744	Die Verbindung wurde aufgrund von Keepalive-Aktivitäten abgebrochen, da bei dem Vorgang ein Fehler festgestellt wurde.
10053	2745	Eine bestehende Verbindung wurde softwaregesteuert durch den Hostcomputer abgebrochen.
10054	2746	Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen.
10055	2747	Ein Socketvorgang konnte nicht ausgeführt werden, da dem System Pufferspeicher fehlte oder eine Warteschlange voll war.
10056	2748	Eine Verbindungsanforderung bezog sich auf einen bereits verbundenen Socket.
10057	2749	Eine Anforderung zum Senden oder Empfangen von Daten wurde verhindert, da der Socket nicht verbunden ist und (beim Senden über einen Datagrammsocket mit einem sendto-Aufruf) keine Adresse angegeben wurde.
10058	274A	Eine Anforderung zum Senden oder Empfangen von Daten wurde verhindert, da der Socket in diese Richtung bereits durch einen vorangegangenen shutdown-Aufruf heruntergefahren worden war.
10059	274B	Zu viele Verweise auf ein Kernelobjekt.
10060	274C	Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat.
10061	274D	Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
10062	274E	Der Name konnte nicht übersetzt werden.
10063	274F	Die Namenskomponente oder ein Name war zu lang.
10064	2750	Bei einem Socketvorgang ist ein Fehler aufgetreten, da der Zielhost nicht verfügbar war.
10065	2751	Der Host war bei einem Socketvorgang nicht erreichbar.
10066	2752	Ein Verzeichnis, das nicht leer ist, kann nicht entfernt werden.
10067	2753	Bei einer Windows Sockets-Implementation kann ein Limit für die Anzahl der Anwendungen bestehen, die zugleich auf diese zugreifen dürfen.
10068	2754	Kein Kontingent mehr verfügbar.
10069	2755	Kein Datenträgerkontingent mehr verfügbar.
10070	2756	Der Bezug des Dateihandles ist nicht mehr verfügbar.
10071	2757	Das Element ist nicht lokal verfügbar.
10091	276B	WSAStartup funktioniert nicht, da das System derzeit nicht verfügbar ist, das dieser Funktion Netzwerkdienste bereitstellt.
10092	276C	Die angeforderte Windows Sockets-Version wird nicht unterstützt.
10093	276D	Die Anwendung hat die Funktion WSAStartup nicht aufgerufen, oder bei dieser Funktion ist ein Fehler aufgetreten.
10101	2775	Als Rückgabewert von WSARcv oder WSARcvFrom zeigt dies an, dass die Gegenstelle das Herunterfahren veranlasst hat.
10102	2776	Von WSALookupServiceNext können keine weiteren Ergebnisse zurückgegeben werden.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
10103	2777	WSALookupServiceEnd wurde aufgerufen, obwohl ein solcher Aufruf noch verarbeitet wurde. Der Aufruf wurde abgebrochen.
10104	2778	Die Tabelle für Prozeduraufrufe ist ungültig.
10105	2779	Der angeforderte Dienstanbieter ist ungültig.
10106	277A	Der angeforderte Dienstanbieter konnte nicht geladen oder initialisiert werden.
10107	277B	Ein Systemaufruf ist wider Erwarten fehlgeschlagen.
10108	277C	Der angegebene Dienst ist unbekannt. Der Dienst wurde nicht im angegebenen Namespace gefunden.
10109	277D	Die angegebene Klasse wurde nicht gefunden.
10110	277E	Von WSALookupServiceNext können keine weiteren Ergebnisse zurückgegeben werden.
10111	277F	WSALookupServiceEnd wurde aufgerufen, obwohl ein solcher Aufruf noch verarbeitet wurde. Der Aufruf wurde abgebrochen.
10112	2780	Eine Datenbankabfrage ist fehlgeschlagen, da diese aktiv abgelehnt wurde.
11001	2AF9	Der angegebene Host ist unbekannt.
11002	2AFA	Dies ist normalerweise ein zeitweiliger Fehler bei der Auflösung von Hostnamen. Grund ist, dass der lokale Server keine Rückmeldung vom autorisierenden Server erhalten hat.
11003	2AFB	Beim Datenbankaufruf ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten.
11004	2AFC	Der angeforderte Name ist gültig und wurde in der Datenbank gefunden. Er verfügt jedoch nicht über die richtigen zugeordneten Daten, die ausgewertet werden sollten.
11005	2AFD	Mindestens eine Reserve-Anweisung ist eingetroffen.
11006	2AFE	Mindestens ein Pfad ist eingetroffen.
11007	2AFF	Es gibt keine Sender.
11008	2B00	Es gibt keine Empfänger.
11009	2B01	Reserve-Bestätigung ist erfolgt.
11010	2B02	Fehler aufgrund von zu wenigen Ressourcen.
11011	2B03	Aus administrativen Gründen abgelehnt - ungültige Anmeldeinformationen.
11012	2B04	Unbekanntes Stilmerkmal oder Merkmalskonflikt.
11013	2B05	Allgemeiner Fehler mit dem filter- oder anbieterspezifischen Puffer.
11014	2B06	Problem mit einem Teil der Flowspec.
11015	2B07	Allgemeiner QOS-Fehler.
11016	2B08	In der Flowspec wurde ein ungültiger oder unbekannter Dienstyp gefunden.
11017	2B09	In der QOS-Struktur wurde eine ungültige oder inkonsistente Flowspec gefunden.
11018	2B0A	Ungültiger QOS-spezifischer Anbieterpuffer.
11019	2B0B	Es wurde ein ungültiger QOS-Filterstil verwendet.
11020	2B0C	Es wurde ein ungültiger QOS-Filtertyp verwendet.
11021	2B0D	Im FLOWDESCRIPTOR wurde eine falsche Anzahl an QOS FILTERSPECs angegeben.
11022	2B0E	Im QOS-spezifischen Anbieterpuffer wurde ein Objekt mit einem ungültigen Objektlängenfeld angegeben.
11023	2B0F	In der QOS-Struktur wurde eine falsche Anzahl an Flowdescriptors angegeben.
11024	2B10	Im QOS-spezifischen Anbieterpuffer wurde ein unbekanntes Objekt gefunden.
11025	2B11	Im QOS-spezifischen Anbieterpuffer wurde ein ungültiges Richtlinienobjekt gefunden.
11026	2B12	In der Flowdescriptorliste wurde ein ungültiger QOS-Flowdescriptor gefunden.

Windows-Fehler Code



Code (dezimal)	Code (Hexdezimal)	Fehlermeldung
11027	2B13	Im QOS-spezifischen Anbieterpuffer wurde eine ungültige oder inkonsistente Flowspec gefunden.
11028	2B14	Im QOS-spezifischen Anbieterpuffer wurde eine ungültige FILTERSPEC gefunden.
11029	2B15	Im QOS-spezifischen Anbieterpuffer wurde ein ungültiges Strukturierungsobjekt gefunden.
11030	2B16	Im QOS-spezifischen Anbieterpuffer wurde ein ungültiges Strukturierungsratenobjekt gefunden.
11031	2B17	Im QOS-spezifischen Anbieterpuffer wurde ein reserviertes Richtlinienelement gefunden.